


## duplex patchkabel SCD - FC-PC

E9/125 G.652.D OS2



Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

### Algemene eigenschappen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C        |
| Kabel constructie   | I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) |

### Optische eigenschappen

|   |   |
|---|---|
| Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)    | B2  |
| Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)    | B2  |
| Levenslang                                | 1000 connections with stable attenuation values |
| Metalen kapmateriaal                      | Zirconia  |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 55 dB   |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 55 dB   |
| Reflectieverlies RL minimum connector A   | 50 dB   |
| Reflectieverlies RL minimum connector B   | 50 dB   |
| Reproduceerbaarheid van de IL             | maximal +/- 0.1dB                               |
| Standaard connector A                     | IEC 61754-4                                     |
| Standaard connector B                     | IEC 61754-13                                    |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A      | 0,12 dB   |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B      | 0,12 dB   |
| Verzwakking IL maximumconnector A         | 0,25 dB   |
| Verzwakking IL maximum connector B        | 0,25 dB   |

## Mechanische eigenschappen

|  |                   |
|--|-------------------|
| botsing  | IEC 60794-1-21 E4 |
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)       | $\leq 0,5$ dB     |
| Herhaald buigen  | IEC 60794-1-21 E6 |
| Minimale buigradius  | 50 mm             |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | $\leq 0,2$ dB     |
| Retentie kabelconnector  | 100 N             |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)        | $\leq 0,1$ dB     |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)      | 200 N             |

## Versions

| Materiaal nummer | Artikel   | Mantelkleur | Lengte (m) | Gewicht [kg] |
|------------------|---|-------------|------------|--------------|
| 421511           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 1          | 0,05 kg      |
| 421512           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 2          | 0,1 kg       |
| 421513           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 3          | 0,12 kg      |
| 421514           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 4          | 0,16 kg      |
| 421515           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 5          | 0,19 kg      |
| 421516           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 6          | 0,22 kg      |
| 421517           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 7          | 0,26 kg      |
| 421518           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 8          | 0,29 kg      |
| 421519           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 9          | 0,31 kg      |
| 421520           | duplex patchkabel SCD - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2 | geel        | 10         | 0,36 kg      |