

FO duplex patch cord LCD - SCD

G50/125 OM4



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
431341	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	1	0,04 kg
431342	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	2	0,05 kg
431343	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	3	0,07 kg
431344	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	4	0,14 kg
431345	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	5	0,1 kg
431346	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	6	0,16 kg
431347	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	7	0,17 kg
431348	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	8	0,18 kg
431349	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	9	0,19 kg
431350	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	10	0,19 kg
431352	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	11	0,21 kg
431353	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	12	0,23 kg
431354	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	13	0,25 kg
431355	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	14	0,27 kg
431356	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	15	0,29 kg
431357	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	16	0,31 kg
431358	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	17	0,33 kg
431359	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	18	0,35 kg
431360	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	19	0,37 kg
431361	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	20	0,39 kg
431362	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	21	0,41 kg
431363	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	22	0,43 kg
431364	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	23	0,45 kg
431365	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	24	0,47 kg
431366	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	25	0,49 kg