

## **duplex patchkabel SCD - ST** G50/125 OM3



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

 $Dat wyler\ biedt\ een\ uitgebreid\ gamma\ kant-en-klare\ glasvezelaansluitingen.$ Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische eigenschappen	
Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-4
Standaard connector B	IEC 61754-2
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions						
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]		
421231	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	1	0,05 kg		
421232	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	2	0,1 kg		
421233	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	3	0,12 kg		
421234	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	4	0,16 kg		
421235	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	5	0,19 kg		
421236	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	6	0,22 kg		
421237	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	7	0,26 kg		
421238	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	8	0,29 kg		
421239	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	9	0,31 kg		
421240	duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM3	turquoise	10	0,36 kg		

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-12-03 12:49:38