

FO Duplex Patchkabel ST - ST

E9/125 G.652.D OS2




Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften

Ferrulenmaterial	Zirconia
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität, Stecker A (besser als)	B2
Qualität, Stecker B (besser als)	B2
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-2
Standard Verbinder B	IEC 61754-2

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]
422211	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	1	0,05 kg
422212	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	2	0,1 kg
422213	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	3	0,12 kg
422214	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	4	0,16 kg
422215	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	5	0,19 kg
422216	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	6	0,22 kg
422217	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	7	0,26 kg
422218	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	8	0,29 kg
422219	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	9	0,31 kg
422220	FO Duplex Patchkabel ST - ST, E9/125 G.652.D OS2	gelb	10	0,36 kg