

FO duplex patch cord SCD - SCD

G50/125 OM4



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generalesConstrucción del cableI-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)Temperatura de funcionamiento-10 °C - +60 °C

Propedades ópticas	
Conector estándar A	IEC 61754-4
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values



Propedades mecánicas				
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N			
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB			
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6			
Impacto	IEC 60794-1-21 E4			
Radio mínimo de flexión	50 mm			
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB			
Retención del cable del conector	100 N			
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB			

Versions				
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
431141	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	1	0,04 kg
431142	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	2	0,06 kg
431143	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	3	0,07 kg
431144	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	4	0,06 kg
431145	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	5	0,07 kg
431146	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	6	0,08 kg
431147	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	7	0,09 kg
431148	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	8	0,1 kg
431149	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	9	0,11 kg
431150	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	10	0,19 kg
431152	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	11	0,21 kg
431153	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	12	0,22 kg
431154	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	13	0,24 kg
431155	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	14	0,25 kg
431156	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	15	0,27 kg
431157	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	16	0,29 kg
431158	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	17	0,31 kg
431159	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	18	0,33 kg
431160	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	19	0,34 kg
431161	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	20	0,35 kg
431162	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	21	0,37 kg
431163	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	22	0,38 kg
431164	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	23	0,4 kg
431165	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	24	0,42 kg
431166	FO duplex patch cord SCD - SCD, G50/125 OM4	violeta	25	0,43 kg

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-05-26 13:23:26