

FO Duplex Patchkabel LCD - LCD

G50/125 OM4



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine Eigenschaften Betriebstemperatur -10 °C - +60 °C Kabelkonstruktion I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften	
Ferrulenmaterial	Zirconia
IL maximal, Stecker A	0,3 dB
IL maximal, Stecker B	0,3 dB
IL typisch, Stecker A	0,15 dB
IL typisch, Stecker B	0,15 dB
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität, Stecker A (besser als)	Bm2m
Qualität, Stecker B (besser als)	Bm2m
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, Stecker A	30 dB
RL minimal, Stecker B	30 dB
RL typisch, Stecker A	35 dB
RL typisch, Stecker B	35 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-20



Mechanische Eigenschaften	
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversi- ble Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

version	Versionen en						
Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]			
433340	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	0,5	15 kg			
433341	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	1	0,02 kg			
433339	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	1,5	0,03 kg			
433342	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	2	0,05 kg			
433343	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	3	0,06 kg			
433344	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	4	0,08 kg			
433345	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	5	0,09 kg			
433346	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	6	0,12 kg			
433347	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	7	0,12 kg			
433348	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	8	0,16 kg			
433349	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	9	0,18 kg			
433350	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	10	0,17 kg			
433352	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	11	0,2 kg			
433367	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	12	0,25 kg			
433354	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	13	0,27 kg			
433355	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	14	0,29 kg			
433357	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	16	0,33 kg			
433358	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	17	0,35 kg			
433359	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	18	0,37 kg			
433360	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	19	0,39 kg			
433361	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	20	0,41 kg			
433362	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	21	0,43 kg			
433363	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	22	0,45 kg			
433364	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	23	0,47 kg			
433365	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	24	0,49 kg			
433366	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violett	25	0,51 kg			

Technische Änderungen vorbehalten Stand 2020-08-24 07:47:11