

## duplex patchkabel SCD - ST

G50/125 OM2



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappen Bedrijfstemperatuur -10 °C - +60 °C Kabel constructie I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

| Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)    | Bm2m  |
|---|---|
| Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)    | Bm2m  |
| Levenslang                                | 1000 connections with stable attenuation values |
| Metalen kapmateriaal                      | Zirconia  |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 35 dB   |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 35 dB   |
| Reflectieverlies RL minimum connector A   | 30 dB   |
| Reflectieverlies RL minimum connector B   | 30 dB   |
| Reproduceerbaarheid van de IL             | maximal +/- 0.1dB                               |
| Standaard connector A                     | IEC 61754-4                                     |
| Standaard connector B                     | IEC 61754-2                                     |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A      | 0,15 dB   |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B      | 0,15 dB   |
| Verzwakking IL maximumconnector A         | 0,3 dB  |
| Verzwakking IL maximum connector B        | 0,3 dB  |



| Mechanische eigenschappen                                      |                   |
|--|-------------------|
| botsing  | IEC 60794-1-21 E4 |
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)       | ≤ 0,5 dB          |
| Herhaald buigen  | IEC 60794-1-21 E6 |
| Minimale buigradius  | 50 mm             |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,2 dB          |
| Retentie kabelconnector  | 100 N             |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)        | ≤ 0,1 dB          |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om-<br>keerbare vezelrek) | 200 N             |

| Versions         |   |             |            |              |  |  |
|------------------|---|-------------|------------|--------------|--|--|
| Materiaal nummer | Artikel                                 | Mantelkleur | Lengte (m) | Gewicht [kg] |  |  |
| 421251           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 1          | 0,05 kg      |  |  |
| 421252           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 2          | 0,06 kg      |  |  |
| 421253           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 3          | 0,12 kg      |  |  |
| 421254           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 4          | 0,16 kg      |  |  |
| 421255           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 5          | 0,19 kg      |  |  |
| 421256           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 6          | 0,22 kg      |  |  |
| 421257           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 7          | 0,26 kg      |  |  |
| 421258           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 8          | 0,29 kg      |  |  |
| 421259           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 9          | 0,31 kg      |  |  |
| 421260           | duplex patchkabel SCD - ST, G50/125 OM2 | oranje      | 10         | 0,36 kg      |  |  |

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-12-03 12:49:38