

## **duplex patchkabel FC-PC - FC-PC** E9/125 G.652.D OS2



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

 $Dat wyler\ biedt\ een\ uitgebreid\ gamma\ kant-en-klare\ glasvezelaansluitingen.$ Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappen Bedrijfstemperatuur -10 °C - +60 °C Kabel constructie I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	B2		
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	B2		
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values		
Metalen kapmateriaal	Zirconia		
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB		
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB		
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB		
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB		
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB		
Standaard connector A	IEC 61754-13		
Standaard connector B	IEC 61754-13		
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB		
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB		
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB		
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB		



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions						
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]		
425523	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	0	0,2 kg		
425511	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	1	0,05 kg		
425512	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	2	0,1 kg		
425513	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	3	0,12 kg		
425514	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	4	0,16 kg		
425515	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	5	0,19 kg		
425516	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	6	0,22 kg		
425517	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	7	0,26 kg		
425518	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	8	0,29 kg		
425519	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	9	0,31 kg		
425520	duplex patchkabel FC-PC - FC-PC, E9/125 G.652.D OS2	geel	10	0,36 kg		

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-12-03 12:49:37