

## **duplex patchkabel LCD - LCD** G50/125 OM4



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

 $Dat wyler\ biedt\ een\ uitgebreid\ gamma\ kant-en-klare\ glasvezelaansluitingen.$ Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-20
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

<b>Versions</b>							
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]			
433340	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	0,5	15 kg			
433341	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	1	0,02 kg			
433339	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	1,5	0,03 kg			
433342	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	2	0,05 kg			
433343	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	3	0,06 kg			
433344	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	4	0,08 kg			
433345	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	5	0,09 kg			
433346	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	6	0,12 kg			
433347	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	7	0,12 kg			
433348	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	8	0,16 kg			
433349	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	9	0,18 kg			
433350	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	10	0,17 kg			
433352	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	11	0,2 kg			
433367	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	12	0,25 kg			
433354	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	13	0,27 kg			
433355	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	14	0,29 kg			
433357	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	16	0,33 kg			
433358	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	17	0,35 kg			
433359	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	18	0,37 kg			
433360	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	19	0,39 kg			
433361	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	20	0,41 kg			
433362	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	21	0,43 kg			
433363	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	22	0,45 kg			
433364	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	23	0,47 kg			
433365	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	24	0,49 kg			
433366	duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM4	violet	25	0,51 kg			