

## **FO duplex patch cord LCD - ST**

G50/125 OM3



Imagen similar

## Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

## Propiedades generalesConstrucción del cableI-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)Temperatura de funcionamiento-10 °C - +60 °C

Propedades ópticas	
Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions					
Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	1	0,05 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	2	0,08 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	3	0,12 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	4	0,16 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	5	0,18 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	6	0,22 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	7	0,26 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	8	0,29 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	9	0,31 kg		
FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	turquesa	10	0,36 kg		
	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 1  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 2  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 3  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 4  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 5  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 5  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 6  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 7  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 7  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 8  FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM3 turquesa 9		

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-12-03 12:49:38