

FO duplex patch cord LCD - SCD

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
421311	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,03 kg
421312	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,05 kg
421313	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,07 kg
421314	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
421315	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,1 kg
421316	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,22 kg
421317	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg
421318	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,14 kg
421319	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,31 kg
421320	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,36 kg
421321	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	11	0,38 kg
421324	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	13	0,42 kg
421325	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	14	0,44 kg
421326	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	15	0,46 kg
421327	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	16	0,48 kg
421328	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	17	0,5 kg
421329	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	18	0,52 kg
421330	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	19	0,54 kg
421390	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	21	0,58 kg
421391	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	22	0,6 kg
421392	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	23	0,62 kg
421394	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	24	0,64 kg

**DATWYLER**

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
421395	FO duplex patch cord LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	25	0,66 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-08-24 07:49:59