

duplex patchkabel LCD - LSH/APC

E9/125 G.652.D OS2



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

Algemene eigenschappen Bedrijfstemperatuur -10 °C - +60 °C

Kabel constructie I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische eigenschappen	
Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	B2
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	B1
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-15
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions					
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]	
423811	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	1	0,06 kg	
423812	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	2	0,06 kg	
423813	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	3	0,06 kg	
423814	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	4	0,16 kg	
423815	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	5	0,09 kg	
423816	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	6	0,22 kg	
423817	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	7	0,26 kg	
423818	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	8	0,29 kg	
423819	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	9	0,31 kg	
423820	duplex patchkabel LCD - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	10	0,36 kg	

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:24:25