

## FO duplex patch cord LSH - LSH

E9/125 G.652.D OS2



Imagen similar

## Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

## Propiedades generales Construcción del cable I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) Temperatura de funcionamiento -10 °C - +60 °C

Propedades ópticas	
Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-15
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions						
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]		
424411	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,05 kg		
424412	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,1 kg		
424413	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,12 kg		
424414	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg		
424415	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,19 kg		
424416	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,22 kg		
424417	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg		
424418	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg		
424419	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,31 kg		
424420	FO duplex patch cord LSH - LSH, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,36 kg		

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-12-03 12:49:37