

FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC

E9/125 G.652.D OS2



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine Eigenschaften Betriebstemperatur -10 °C - +60 °C Kabelkonstruktion I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften				
Ferrulenmaterial	Zirconia			
IL maximal, Stecker A	0,25 dB			
IL maximal, Stecker B	0,25 dB			
IL typisch, Stecker A	0,12 dB			
IL typisch, Stecker B	0,12 dB			
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten			
Qualität, Stecker A (besser als)	B1			
Qualität, Stecker B (besser als)	B1			
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB			
RL minimal, Stecker A	65 dB			
RL minimal, Stecker B	65 dB			
RL typisch, Stecker A	70 dB			
RL typisch, Stecker B	70 dB			
Standard Verbinder A	IEC 61754-20			
Standard Verbinder B	IEC 61754-4			



Mechanische Eigenschaften	
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversi- ble Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen					
Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	
427911	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	1	0,05 kg	
427912	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	2	0,1 kg	
427913	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	3	0,12 kg	
427914	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	4	0,16 kg	
427915	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	5	0,19 kg	
427916	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	6	0,22 kg	
427917	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	7	0,26 kg	
427918	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	8	0,29 kg	
427919	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	9	0,31 kg	
427920	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	10	0,36 kg	

Technische Änderungen vorbehalten Stand 2021-01-22 11:24:25