

FO duplex patch cord LSH - LSH

G50/125 OM2



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales Construcción del cable I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) Temperatura de funcionamiento -10 °C - +60 °C

Propedades ópticas			
Conector estándar A	IEC 61754-15		
Conector estándar B	IEC 61754-15		
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m		
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m		
IL máximo, conector A	0,3 dB		
IL máximo, conector B	0,3 dB		
IL típico, conector A	0,15 dB		
IL típico, conector B	0,15 dB		
Material de la férula	Zirconia		
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB		
RL minimal, conector A	30 dB		
RL minimal, conector B	30 dB		
RL típico, conector A	35 dB		
RL típico, conector B	35 dB		
Vida	1000 connections with stable attenuation values		



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions						
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]		
424451	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	1	0,05 kg		
424452	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	2	0,1 kg		
424453	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	3	0,12 kg		
424454	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	4	0,16 kg		
424455	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	5	0,19 kg		
424456	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	6	0,22 kg		
424457	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	7	0,26 kg		
424458	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	8	0,29 kg		
424459	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	9	0,31 kg		
424460	FO duplex patch cord LSH - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	10	0,36 kg		

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-12-03 12:49:37