

Ficha técnica - Bomba centrífuga NX-250

Código: FT-NX-250
Versión: 2.0
Vigente desde: 2025-08-01
Responsable: Elena Vargas
Clasificación: Pública

Descripción

La NX-250 es una bomba centrífuga horizontal de una etapa, diseñada para el bombeo de agua limpia o ligeramente cargada en aplicaciones municipales, agrícolas, mineras e industriales. Es el modelo de mayor venta de Nexora.

Datos de desempeño

Parámetro	Valor
Caudal nominal	150 m³/h
Altura nominal	45 m
Potencia del motor	25 HP (18.5 kW)
Velocidad	3,550 rpm
Eficiencia en el punto de diseño	78%
NPSH requerido	4.2 m
Temperatura máxima del fluido	90 °C
Presión máxima de trabajo	10 bar

Construcción

Componente	Material
Carcasa	Hierro dúctil
Impulsor	Acero inoxidable CF8M
Eje	Acero inoxidable AISI 420
Sello mecánico	Carburo de silicio / carburo de silicio
Conexión de succión	4 pulgadas, brida
Conexión de descarga	3 pulgadas, brida
Peso (bomba y motor)	210 kg

Instalación

- Instalar sobre una base rígida y nivelada; verificar la alineación bomba-motor antes del arranque (desalineación máxima de 0.05 mm).
- La tubería de succión debe ser al menos del mismo diámetro que la conexión de la bomba y sin bolsas de aire.
- Nunca operar la bomba en seco ni con la válvula de descarga cerrada por más de 30 segundos.

Mantenimiento recomendado

Actividad	Frecuencia
Inspección de fugas y ruido	Semanal
Lubricación de rodamientos	Cada 2,000 horas de operación
Revisión del sello mecánico	Cada 8,000 horas de operación
Cambio de rodamientos	Cada 16,000 horas de operación

Las refacciones recomendadas son el kit de sello mecánico (KIT-SM) y el kit de rodamientos (KIT-RD).

Garantía

Aplican las condiciones de la Política de garantías y devoluciones vigente. El desgaste normal del sello mecánico y la operación fuera de los límites de esta ficha no están cubiertos.