

05/29 사칙연산 코드작성_박수민

/*

0. 사칙연산(+, -, *, /) 종료: quit

1. num1입력 종료:quit >

2. fgets(buff, 10, stdin):

3. ascii -> int 변환

4. num2입력 종료:quit >

5. fgets(buff, 10, stdin):

6. ascii -> int 변환

7. 사칙연산

8. 정수 -> ascii 변환

9. 화면에 출력

=====

사칙연산(+, -, *, /) 종료:

num1입력 종료:quit > 2222

num2입력 종료:quit > 1111

2222 + 1111 = 3333

=====

*/

...

```
int main() {
```

```
    while (1) {
```

```
        char op[10];
```

```
        char buff[10];
```

```
        int num1, num2;
```

```
        printf("사칙연산(+, -, *, /) 종료 quit > ");
```

```
        fgets(op, 10, stdin);
```

op[strlen(op) - 1] = '\0'; // fgets로 입력받은 문자열의 마지막에 개행 문자가 들어가므로 이를 제거하기 위해서

```
        if (strcmp(op, "quit") == 0) {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        printf("num1입력 종료:quit > ");
```

```
        fgets(buff, 10, stdin);
```

```
        buff[strlen(buff) - 1] = '\0';
```

```
        if (strcmp(buff, "quit") == 0) {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        num1 = atoi(buff); // ascii -> int 변환
```

```
        printf("num2입력 종료:quit > ");
```

```
        fgets(buff, 10, stdin);
```

```
        buff[strlen(buff) - 1] = '\0';
```

```
        if (strcmp(buff, "quit") == 0) {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```

num2 = atoi(buff); // ascii -> int 변환

int result;

if (strcmp(op, "+") == 0) {
    result = num1 + num2;
    printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, result);
}
else if (strcmp(op, "-") == 0) {
    result = num1 - num2;
    printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, result);
}
else if (strcmp(op, "*") == 0) {
    result = num1 * num2;
    printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, result);
}
else if (strcmp(op, "/") == 0) {
    if (num2 == 0) {
        printf("0으로 나눌 수 없습니다.\n");
        continue;
    }
    result = num1 / num2;
    printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, result);
}
else {
    printf("잘못된 연산자입니다.\n");
}

return 0;

}
...

```

```

사칙연산(+, -, *, /) 종료 quit > +
num1입력 종료:quit > 2222
num2입력 종료:quit > 1111
2222 + 1111 = 3333

```