

연습문제 과제_박수민

p.50

1. 다음 단어들을 컴파일 과정에 맞게 나열하세요.

A: 소스파일 작성 - 전처리 - 컴파일 - 링크

2. 다음 중 각 번호의 설명과 일치하는 것을 찾아보세요

A:

- 1) 기계어: 컴퓨터가 바로 이해할 수 있는 0과 1로 기호화해 표현한 언어
- 2) 개체 파일: 소스 파일이 컴파일된 후에 생성되는 파일로 바로 실행시킬 수 없는 파일
- 3) 링크: 개체파일에 startup code를 붙여 실행 파일을 만드는 과정

p.63

1. 다음 설명 중 옳지 못한 것?

- 1) 프로그램에는 하나의 main 함수가 있어야 한다.
- 2) 세미콜론으로 구분하기만 하면 한 줄에 여러문장을 작성할 수 있다.
- 3) /* */ 주석문과 달리 // 주석문은 main 함수 안에서만 작성할 수 있다.
- 4) printf 함수는 문자열 이외에 정수나 실수도 출력할 수 있다.

A: (3), 두 주석문 모두 함수 안,밖에서 사용 가능하다.

2. 다음 프로그램의 실행결과와 같도록 빈칸에 알맞은 변환문자를 적으세요

...

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    printf("(1)을 (2)로 나누면 (3)입니다.", 1, 2, 0.5);
    return 0;
}
...
```

실행결과:1을 2로 나누면 0.500000입니다.

A: (1) %d (2) %d (3) %.lf

3. 다음 프로그램의 실행결과를 적으세요.

...

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    /*
    printf("Hello world!\n");
    */
}
```

```

*/
printf("Be\rHappy!\nBaby");
return 0;
}

```

A: Heappy!
Baby

p.78

1. 각 진법에 맞게 빈칸을 채우세요

10진수	8진수	16진수	2진수
11	013	0xb	1011
17	21	11	10001
26	32	1A	11010
65	101	41	1000001

2. 다음 중 정수 상수에는 '정', 실수 상수에는 '실'이라고 적으세요

A:

-10 (정) / 1e4 (정) / -1.(정) / -1.5e-3(실)

+032(정) / 3.14(실) / 0xff(정)

3. 자신의 학번, 이름, 학점을 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸에 알맞은 코드를 적으세요.

...

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    printf("학번 : %d\n", 32165);
```

```
    printf("이름 : %s\n", 홍길동);
```

```
    printf("학점 : %c\n", A);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

...

p.99

1. 다음 자료형 중 실수형에 0를 표시하세요.

float long char double int unsigned

2. 다음 프로그램의 실행결과를 적으세요.

...

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    int a = 0;  
  
    a = a + 1;  
    a = a + 2;  
    a = a + 3;  
    printf("a : %d", a);  
  
    return 0;  
}
```

실행결과

a : 6

p.100

3. 국어, 영어, 수학 점수를 저장할 변수(kor, eng, mat)를 선언하고 각각 70, 80, 90점으로 초기화 합니다. 총점을 저장할 변수(tot)를 선언해 세 과목의 합을 구하고 세 과목의 점수와 총점을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

...

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    int kor, eng, mat;  
    int total;  
    kor = 70;  
    eng = 80;  
    mat = 90;  
  
    total = kor + eng + mat;  
    printf("국어:%d, 영어:%d, 수학:%d\n", kor, eng, mat);  
    printf("총점: %d", total);  
    return 0;  
}  
...
```

p.109

1. 다음과 같이 변수가 선언되어 있을 때, scanf 함수의 사용법이 옳은 것을 고르세요.

[char ch; short sh; int in; float ft; double db;]

- 1) scanf("%d", &ch);
- 2) scanf("%d", &sh);
- 3) **scanf("%d%f", &in, &ft);**
- 4) scanf("%f", &db);

A: (3)

2. 다음 프로그램이 완성되도록 빈칸에 알맞은 내용을 적으세요.

...

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    char fruit[20];  
    int cnt;  
  
    printf("좋아하는 과일: ");  
    scanf("%s", &fruit);  
    printf("몇 개: ");  
    scanf("%d", &cnt);  
    printf(":s를 %d개 드립니다.", fruit, cnt);  
  
    return 0;  
}  
...
```

p.110

3. 키보드로 문자를 입력해 아스키 코드 값을 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸에 알맞은 코드를 적으세요.

...

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    char ch;  
    printf("문자 입력 : ");  
    scanf("%c", &ch);  
    printf("%c의 아스키코드 값은 %d입니다.", ch, ch);  
  
    return 0;  
}  
...
```