

박수민_전역변수를 지역변수로 변경처리하기_과제

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define NAME_LEN 20
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    int acc_id;    // 계좌번호
```

```
    int balance;   // 잔 액
```

```
    char cus_name[NAME_LEN]; // 고객이름
```

```
} t_account;
```

```
enum { MAKE = 1, DEPOSIT, WITHDRAW, INQUIRE, EXIT = 9 };
```

```
void show_menu();    // 메뉴출력
```

```
void make_account(t_account* pa, int* pn);    // 계좌개설을 위한 함수
```

```
void deposit_money(t_account* pa, int* pn);    // 입 금
```

```
void with_draw_money(t_account* pa, int* pn);    // 출 금
```

```
void show_all_acc_info(t_account* pa, int* pn);    // 잔액조회
```

```
int main() // int main(argc, char *argv[])
```

```
{
```

```
    int choice;
```

```
    t_account acc_arr[100]; // Account 저장을 위한 배열
```

```
    int acc_num = 0;
```

```
    while (1)
```

```
    {
```

```
        show_menu();
```

```
        printf("선택: ");
```

```
        scanf("%d", &choice);
```

```
        printf("\n");
```

```
        switch (choice)
```

```
        {
```

```
        case MAKE:
```

```
            make_account(acc_arr, &acc_num);
```

```
            break;
```

```
        case DEPOSIT:
```

```
            deposit_money(acc_arr, &acc_num);
```

```
            break;
```

```
        case WITHDRAW:
```

```
            with_draw_money(acc_arr, &acc_num);
```

```
            break;
```

```
        case INQUIRE:
```

```
            show_all_acc_info(acc_arr, &acc_num);
```

```
            break;
```

```
        case EXIT:
```

```

        return 0;
    default:
        printf("Illegal selection..Wn");
    }
}
return 0;
}

```

```

void show_menu(void)
{
    // menu driven 방식?
    char* menu[] = // char menu[][40] = {}
    {
        "-----Menu-----Wn",
        "1. 계좌개설Wn",
        "2. 입    금Wn",
        "3. 출    금Wn",
        "4. 계좌정보 전체 출력Wn",
        "9. 종    료Wn"
    };
    int i;

    for (i = 0; i < 6; i++)
        printf("%s", *(menu + i));
}

```

```

void make_account(t_account* pa, int* pn)
{
    int id;
    char name[NAME_LEN];
    int balance;

    printf("[계좌개설]Wn");
    printf("계좌ID: ");
    scanf("%d", &id);
    printf("이   름: ");
    scanf("%s", name);
    printf("입금액: ");
    scanf("%d", &balance);
    printf("Wn");

    pa[*pn].acc_id = id;
    pa[*pn].balance = balance;
    strcpy(pa[*pn].cus_name, name);
    (*pn)++;

    /*acc_arr[acc_num].acc_id = id;
    acc_arr[acc_num].balance = balance;
    strcpy(acc_arr[acc_num].cus_name, name);
    acc_num++;*/
}

```

```

void deposit_money(t_account* pa, int* pn)
{

```

```

int money;
int id, i;

printf("[입금]Wn");
printf("계좌ID: ");
scanf("%d", &id);
printf("입금액: ");
scanf("%d", &money);

for (i = 0; i < *pn; i++)
{
    if (pa[i].acc_id == id)
    {
        pa[i].balance += money;
        printf("입금완료WnWn");
        return;
    }
}
printf("유효하지 않은 ID 입니다.WnWn");
}

void with_draw_money(t_account* pa, int* pn)
{
    int money;
    int id, i;

    printf("[출금]Wn");
    printf("계좌ID: ");
    scanf("%d", &id);
    printf("출금액: ");
    scanf("%d", &money);

    for (i = 0; i < *pn; i++)
    {
        if (pa[i].acc_id == id)
        {
            if (pa[i].balance < money)
            {
                printf("잔액부족WnWn");
                return;
            }

            pa[i].balance -= money; // acc_arr[i].balance =
acc_arr[i].balance - money;
            printf("출금완료WnWn");
            return;
        }
    }
    printf("유효하지 않은 ID 입니다.WnWn");
}

void show_all_acc_info(t_account* pa, int* pn)
{
    int i;

```

```
for (i = 0; i < *pn; i++)
{
    printf("계좌ID: %d\n", pa[i].acc_id);
    printf("이름: %s\n", pa[i].cus_name);
    printf("잔액: %d\n\n", pa[i].balance);
}

...
```

출력결과)

```
-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 1

[계좌개설]
계좌ID: 20
이      름 : soomin
입금액 : 4000

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 4

계좌ID: 20
이      름 : soomin
잔      액 : 4000

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 2

[입      금]
계좌ID: 20
입금액 : 6000
입금완료

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 4

계좌ID: 20
이      름 : soomin
잔      액 : 10000

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 3

[출      금]
계좌ID: 20
출금액 : 5000
출금완료

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 4

계좌ID: 20
이      름 : soomin
잔      액 : 5000

-----Menu-----
1. 계좌개설
2. 입      금
3. 출      금
4. 계좌정보 전체 출력
9. 종      료
선택 : 9

D:\project\c\ai2\0603\x64\Debug\0604.exe(프로세스 18296)이(가) 0
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 받으려면 [도구] -> [옵션] -> [
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...]
```