

Práctica 1

Análisis Empírico e Híbrido de Eficiencia de Algoritmos

Germán Castilla López
Jorge Gangoso Klöck
Pedro Morales Leyva
Clara M^a Romero Lara

Índice

- 1. Introducción
- 2. Complejidad $O(n^2)$
 - Burbuja
 - Inserción
 - Selección
- 3. Complejidad $O(n\log(n))$
 - Heapsort
 - Mergesort
 - Quicksort
- 4. Floyd
- 5. Hanoi
- 6. Comparativa
- 7. Optimización

2. Complejidad $O(n^2)$



El ajuste se realiza con

$$T(n) = a \cdot n^2 + b \cdot n + c$$



Vamos a ver los
siguientes algoritmos:

- Burbuja
- Inserción
- Selección



2.1. Burbuja



2.2 Inserción



2.3. Selección



3. Complejidad $O(n \log(n))$



El ajuste se realiza con
 $T(n) = a * n * \log(n) + b$

Estos algoritmos
tienen una mayor
complejidad pero
son más eficientes



Vamos a ver los
siguientes
algoritmos:

- Heapsort
- Mergesort
- Quicksort



3.1. Heapsort



3.2. Mergesort





3.3. Quicksort



4. Floyd

El ajuste se realiza con



$$T(n) = a \cdot n^3 + b \cdot n^2 + c \cdot n + d$$




5. Hanoi

El ajuste se realiza con



$$T(n) = a * (2^n) + b$$






6. Comparativa






6. Comparativa



8. Optimización



8. Optimización



8. Optimización

