

# Práctica 1

## Análisis Empírico e Híbrido de Eficiencia de Algoritmos

Germán Castilla López  
Jorge Gangoso Klöck  
Pedro Morales Leyva  
Clara M<sup>a</sup> Romero Lara

# Índice

- 1. Introducción
- 2. Complejidad  $O(n^2)$ 
  - Burbuja
  - Inserción
  - Selección
- 3. Complejidad  $O(n\log(n))$ 
  - Heapsort
  - Mergesort
  - Quicksort
- 4. Floyd
- 5. Hanoi
- 6. Comparativa
- 7. Optimización

## 2. Complejidad $O(n^2)$



El ajuste se realiza con

$$T(n) = a \cdot n^2 + b \cdot n + c$$



Vamos a ver los  
siguientes algoritmos:

- Burbuja
- Inserción
- Selección



## 2.1. Burbuja



## 2.2 Inserción



## 2.3. Selección



### 3. Complejidad $O(n \log(n))$



El ajuste se realiza con  
 $T(n) = a * n * \log(n) + b$

Estos algoritmos tienen una mayor complejidad pero son más eficientes

Vamos a ver los siguientes algoritmos:



- Heapsort
- Mergesort
- Quicksort

# 3.1. Heapsort







## 3.2. Mergesort





# 3.3. Quicksort



# 4. Floyd

El ajuste se realiza con



$$T(n) = a \cdot n^3 + b \cdot n^2 + c \cdot n + d$$




# 5. Hanoi

El ajuste se realiza con



$$T(n) = a * (2^n) + b$$






# 6. Comparativa






# 6. Comparativa



# 7. Optimización



# 7. Optimización





# 7. Optimización

