开始

gorm1.23.3

容器 11

数值类表名称、列名称的命名策略：允许基省可以自定义结构体字段标签，也可以自己实现当前结构体方法中获取开头大写的方法，就能根据第二个参数传入NamingStrategy字段，从而覆盖默认规则NamingStrategy中覆盖，具体在GORM官网(简体无GORM配置。

type NamingStrategy struct {
TablePrefix string //表名前的前缀，例如(个人)，同时于结构体User，对应表"t_users"
SingularTable bool //取为true，同时于结构体User，就取对应表"user"，否则表复数表
NameReplacer Replacer //用于结构体取表名称，将该对应方式应用于结构体字段与数据表的列的对应
NoLowerCase bool // skip the snake_casing of names

Methods:
func (ns NamingStrategy) TableName(str string) string
func (ns NamingStrategy) SchemaName(table string) string
func (ns NamingStrategy) ColumnName(table string, column string) string
func (ns NamingStrategy) JoinTableName(str string) string
func (ns NamingStrategy) Relationship(FKName string, schema.Relationship) string
func (ns NamingStrategy) CheckerName(table string, column string) string
func (ns NamingStrategy) IndexName(table string, column string) string
func (ns NamingStrategy) FormatName(prefix string, table string, name string) string
func (ns NamingStrategy) IsReserved(name string) bool
func (ns NamingStrategy) toSchemaName(name string) string

容器 12

type Session struct {
DryRun bool
PrepareStmt bool
NewDB bool
Initialized bool
SkipHooks bool
SkipDefaultTransaction bool
DisableNestedTransaction bool
AllowGlobalUpdate bool
FullSaveAssociations bool
QueryFields bool
Context context.Context
Logger logger.Interface
NowFunc func() time.Time
CreateBatchSize int
}

容器 13

dsn = "root:411188kaki@tcp(localhost:3306)/shi?parseTime=true&loc=Local"
gormDb, err = gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{}) //gorm.Open函数&gorm.Config中的两个字段进行初始化或赋上默认值，并用gorm函数调用连接dsn。

步骤1

步骤1.1

步骤1.2

步骤1.3

步骤2

步骤2.1

步骤2.2

步骤2.3

步骤2.4

步骤2.5

步骤2.6

步骤2.7

步骤2.8

步骤2.9

步骤2.10

步骤2.11

步骤2.12

步骤2.13

步骤2.14

步骤2.15

步骤2.16

步骤2.17

步骤2.18

步骤2.19

步骤2.20

步骤2.21

步骤2.22

步骤2.23

步骤2.24

步骤2.25

步骤2.26

步骤2.27

步骤2.28

步骤2.29

步骤2.30

步骤2.31

步骤2.32

步骤2.33

步骤2.34

步骤2.35

步骤2.36

步骤2.37

步骤2.38

步骤2.39

步骤2.40

步骤2.41

步骤2.42

步骤2.43

步骤2.44

步骤2.45

步骤2.46

步骤2.47

步骤2.48

步骤2.49