



BODENBELAG		WANDBELAG		DECKENBELAG	
01	Pflastersteine	01	Fertigbeläge	01	Drahtseildecken, Niv. 2
02	abreibefester Anstrich mit einer staubenden Beschichtung	02	Gespachtel, Rauhseidenteppiche, gestrichen	02	Fertigbeläge, STB gespachtelt
03	Beschichtung, überständig	03	Versatz, Rauhseidenteppiche, gestrichen	03	Deckenbeläge, Anstrich
04	versiegelter Anstrich	04	versiegelter Anstrich	04	Abhandlungen
05	Betonverputzspachtel	05	Farbschicht, gestrichen	05	Gipsputz
06	Betonverputz horizontal	06	Beschichtung, OS11	06	Dispersionssanierung (Q2)
07	Wanddurchbruch	07	Dispersionssanierung (Q2)	07	Dispersionssanierung (Q2)
08	Wanddurchbruch	08	Schwebeputz (nur Treppenhäuser)	08	Kalkelementputz (Q2)
09	Wanddurchbruch, mit DD	09	Schwebeputz (nur Treppenhäuser)	09	Scheibenputz
10	Wanddurchbruch	10	Feinsteinzeug 30x60cm, Sockel	10	11
11	rollstuhlgerecht	11	Feinsteinzeug 30x60cm, Sockel	11	...
12	Verkleidungsplatte	12	Feinsteinzeug 30x60cm, Sockel	12	...

ESTRICHFUGEN
Estrichen sind nach DIN 18660 auszuführen
Bewegungsfuge = Bewegungsfuge
Scheinfuge = Scheinfuge
Belagsfuge = Belagsfuge
Belagschutz = Belagschutz

FLEIENSPIEGEL
Gebäude C (Entwurfsplanung) = Gebäude E (Ausführungsplanung)
Gebäude C' (Entwurfsplanung) = Gebäude F (Ausführungsplanung)

Angabe Höhelage der Gebäude im Erdgeschoss (OKFFB und NHN)

Geb. A EG = +0,40 OKFFB (131,65 NHN)

Geb. B EG = +0,40 OKFFB (131,65 NHN)

Geb. C EG = +0,40 OKFFB (131,25 NHN)

Geb. D EG = +0,30 OKFFB (131,55 NHN)

Geb. E EG = +0,50 OKFFB (131,30 NHN)

Geb. F EG = +0,50 OKFFB (131,30 NHN)

Riegel 1 EG = +0,40 OKFFB (131,25 NHN)

Riegel 2 EG = +0,20 OKFFB (131,50 NHN)

Ausführung des Fenster vom EG bis SG

R1.E0.1.05.01 Fenster mit Rolladen siehe DE_1604

R1.E0.1.05.01 Fenster ohne Rolladen siehe DE_1605

R1.E0.1.05.01 Fenster ohne Rolladen ungedimmt siehe DE_1606

