

LEGENDE

Die Anforderungen und Auflagen gemäß Fachplanung und Baugenehmigung sind zu beachten.	BEZEICHNUNGEN ALLEGEMEIN
BRW Brandwand	NHH Normalhöhenhöhe
NOT Notausgang	NI Höhne über dem Fenstermaß
IWW Innenwand	OK FFb bis UK Abgeh. Decke
RWA Raum / Wärmeabzugsanlage	-OK FFb bis UK Ausbauteile

Fachplakatklassen gem. DIN 4102-2
F30-B, F30-A, F60-AB, F60-A, F90-A, F120, F180

Feuerwehrdienstklassen gem. EN 13501-2
A1, A2, B1, B2, E3

Bauteilklassen gem. DIN 4102-1
A1, A2, B1, B2, E3

RAUMSTEMPEL

NHH	Normalhöhenhöhe
NI	Höhne über dem Fenstermaß
COK	Abgeh. Deckenunterseite
ADM	-OK FFb bis UK Abgeh. Decke
LRHD	-OK FFb bis UK Rohdecke
DWW	Lichte Raumhöhe
UWW	Umkehrungshöhe
UFH	Umkehrungsfuge
LS	Schwungsfuge
UEZ	Lichtschacht
PR	Überzug
SB	Sichtbeton
SS	Stahlbeton
VSG	Verbund/Sicherheitsglas
SEG	Verbund/Sicherheitssystem
HE	in Klarung
KL	Abgeh. Deckenunterseite
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WDW	Wanddurchbruch oben
WDU	WD über Decke
HWS	Wandschutz horizontal
WSDS	Wandschutz diagonal
HK	Handlauf
DuW120	Duscheninnenecke 120x120 mm bodenfrei

DIN 1840-2-R

DIN 1840-2-R