

Oberkante Fertigfußboden Oberkante Rohfußboden

Türsenkel / Dampfsperre Türen

Stoßdämmung
Türschwelle
Festbauteile
Estrich
Putz
Belag

DR Flurseite

Raumtaster

RTF EQ 001 Türgriffbauteil
NCP 25,3 mm NCP-Fußboden
GDFP OK Rohfußboden (m)
KDFP OK Rohboden (m)
UKDFD UK Fertigecke (m)
URF Isolierte Raumtüre

Plantyp

D-01
X XXXX

Plannerummer

Legende

- Mieterselbst-Anforderung
- Mietersaubau
- WAT Wandanker Träger nach Schallplan / Positionslagen
- Bereich ohne Durchdringung nach Schallplan / Positionslagen
- WYD Wanddurchdringung nach Brandschutzkonzept
- F 30 Feuerhemmende Bauteile
- F 90 Feuerbeständige Bauteile
- ARHW in Art in einer Brandwand (F90 A-M)
- BW Brandwand (F120 A-M / F90 A-M)
- Grundstücksgrenze
- B-Plan Linie

Belagswechsel ✕ Deckensprung ✕

✕ Fluchtwegmarkierung TÜR

Farbcodierung Durchbrüche

- Architekt
- Elektro
- Lüftung
- Heizung
- Sanitär / Sprinkler
- Förderanlagen
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Wanddurchbruch, rund
- Wandschlitze

Legende

- Mieterselbst-Anforderung
- Mietersaubau
- WAT Wandanker Träger nach Schallplan / Positionslagen
- Bereich ohne Durchdringung nach Schallplan / Positionslagen
- WYD Wanddurchdringung nach Brandschutzkonzept
- F 30 Feuerhemmende Bauteile
- F 90 Feuerbeständige Bauteile
- ARHW in Art in einer Brandwand (F90 A-M)
- BW Brandwand (F120 A-M / F90 A-M)
- Grundstücksgrenze
- B-Plan Linie

Legende

- unsichtbare Kanten oberhalb der Schrittkante
- unsichtbare Kanten unterhalb der Schrittkante

KRKF 102 00 KRKF 103 00 Sprung KRKF

UKRFD 102 00 UKRFD 103 00 Sprung UKRFD

KRKF 102 00 KRKF 103 00 Sprung KRKF

UKRFD 102 00 UKRFD 103 00 Sprung UKRFD

Bohrfreie Rohdecken:
 Bohrstellen max. 40 cm in Rohdecken ober und unterseitig, before Bohren sind durch die Statik gezwungen zu prüfen

BEDINGUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE AUSFÜHRUNG:

