

Module 319: Tableaux

E. Larger

2 juillet 2025

Plan du cours

- ① Déclaration et initialisation d'un tableau 1D
- ② Déclaration et initialisation d'un tableau 2D


Déclaration et initialisation d'un tableau 1D : les valeurs sont connues

- 1 Déclarer le type du tableau
- 2 Indiquer les éléments entre accolades
- 3 Séparer les éléments par des virgules

```
int[] scores = {1000, 1500, 2490, 6450};
```

Déclaration et initialisation d'un tableau 1D : les valeurs sont connues

- 1 Un tableau n'est pas un type de base comme int ou float.
- 2 Manipulation via une référence
- 3 la variables scores référence ou pointe vers un tableau de int



Déclaration et initialisation d'un tableau 1D : cas générale

- 1 Déclarer le type du tableau
- 2 Construire le tableau avec : `new type [ taille ]`
- 3 Remplir le tableau élément par élément
- 4 Attention : Les indices commencent toujours à 0

```
int[] scores = new int[4];  
scores[0] = 1000;  
scores[1] = 1500;  
scores[2] = 2490;  
scores[3] = 6450;
```

Déclaration et initialisation d'un tableau 2D

1 Connaissances des valeurs :

```
int[][] y = { {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} };
```

2 Cas général :

```
int[][] y = new int[3][2];  
  
// remplissage à la main  
  
y[0][0] = 1;  
y[0][1] = 2;  
  
y[1][0] = 3;  
y[1][1] = 4;  
  
y[2][0] = 5;  
y[2][1] = 6;
```

Déclaration et initialisation d'un tableau 2D : Parcours

- 1 Utilisation de 2 boucles for
- 2 1^{re} boucle fait varier le 1^{er} indice
- 3 2^e boucle fait varier le 2^e indice

```
for(int i = 0; i < y.length; ++i) {  
    for(int j = 0; j < y[i].length; ++j) {  
        System.out.println(y[i][j]);  
    }  
}
```
