



ДК41.758726.001

Top Layer



1,5\*



√ Ra10

Таблиця 1. Розташування шарів плати

Поз.	Найменування	Товщина, мм
1	Top Layer	0,035мм
2	FR4	>0,3мм
3	GND	0,035мм
4	FR4	0,8мм
5	VCC	0,035мм
6	FR4	>0,3мм
7	Bottom Layer	0,035мм

- \* Розміри для довідок.
- Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 25 кроків.
  - Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості. Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
  - Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,15 мм.
  - Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.
  - Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065.
  - Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 2 (арк.2).
  - Параметри отворів наведені у таблиці 3 (арк.2).

					ДК41.758726.001				
					Плата друкована	Лит.		Маса	Масштаб
Зм	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата		0		23г	1:1
Розроб.		Білаш Б.О.							
Перев.		Адаменко І.О.							
Т. контр.									
						Арк. 1		Аркушів 2	
Н. контр.					Склотекстоліт FR4-4-35-1,5 ГОСТ 10316-78		КПІ ім. І.Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, гр.ДК-41		
Затв.		Антонюк О.І.							