

```
1  """
2  File Name: lines1a.py
3
4  This draws several lines in quadrant 1.
5
6  Author: Mr. Dagler
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11
12 #Setting up the graph
13 ax = plt.gca()
14 ax.set_xlim([0,10])
15 ax.set_ylim([0,10])
16 ax.set_xticks(np.arange(0,10))
17 ax.set_yticks(np.arange(0,10))
18 ax.set_aspect(1)
19
20 #Plotting the lines in quadrant 1.
21 plt.plot([0, 10], [1, 0], 'm-')
22 plt.plot([0, 9], [2, 0], 'm-')
23 plt.plot([0, 8], [3, 0], 'm-')
24 plt.plot([0, 7], [4, 0], 'm-')
25 plt.plot([0, 6], [5, 0], 'm-')
26 plt.plot([0, 5], [6, 0], 'm-')
27 plt.plot([0, 4], [7, 0], 'm-')
28 plt.plot([0, 3], [8, 0], 'm-')
29 plt.plot([0, 2], [9, 0], 'm-')
30 plt.plot([0, 1], [10, 0], 'm-')
31
32 plt.show()
```

```
1  """
2  File Name: lines1a.py
3
4  This draws several lines in quadrant 1.
5
6  Author: Mr. Dagler
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11
12 #Setting up the graph
13 ax = plt.gca()
14 ax.set_xlim([0,10])
15 ax.set_ylim([0,10])
16 ax.set_xticks(np.arange(0,10))
17 ax.set_yticks(np.arange(0,10))
18 ax.set_aspect(1)
19
20 #Plotting the lines in quadrant 1.
21 plt.plot([0, 10], [1, 0], 'm-')
22 plt.plot([0, 9], [2, 0], 'm-')
23 plt.plot([0, 8], [3, 0], 'm-')
24 plt.plot([0, 7], [4, 0], 'm-')
25 plt.plot([0, 6], [5, 0], 'm-')
26 plt.plot([0, 5], [6, 0], 'm-')
27 plt.plot([0, 4], [7, 0], 'm-')
28 plt.plot([0, 3], [8, 0], 'm-')
29 plt.plot([0, 2], [9, 0], 'm-')
30 plt.plot([0, 1], [10, 0], 'm-')
31
32 plt.show()
```