



BOBINADORAS DE BANCO LINEAL

Bobinadora Erasan E1200

SGB

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia y distribución



ALTA EFICIENCIA



ETHERNET



CNC 10" COLOR



FÁCIL MANEJO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diámetro del hilo
0,01 a 3 mm



Distancia entre puntos
1.250 mm



Precisión del guiador
0,01 mm



Potencia Máxima
5,5 kW



Longitud máxima de bobinado
1.100 mm



Diámetro máx. de bobinado
800 mm



Tensión eléctrica
3 x 400 V + N+ GND



Peso Neto
1.200 kg



Velocidad máxima
750 rpm



Control
CNC última generación



Pantalla
10" Color



Comunicación
Ethernet Incluida



Software
Winbobbin (Windows)



Capacidad de memoria
10.000 Programas




Ampliación de memoria
SD Card



RANGOS DE VELOCIDAD

	Versión 1	Versión 2	Versión 3
Posición 1	500 rpm / 168 Nm	750 rpm / 112 Nm	333 rpm / 265 Nm
Posición 2	333 rpm / 252 Nm	500 rpm / 168 Nm	222 rpm / 394 Nm
Posición 3	166 rpm / 504 Nm	250 rpm / 336 Nm	111 rpm / 796 Nm
Posición 4	111 rpm / 756 Nm	166 rpm / 504 Nm	74 rpm / 1.194 Nm



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cuerpo fabricado en acero mecanosoldado de gran rigidez.
- ✓ Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado.
- ✓ Tres versiones de cinemática: hasta 750 rpm con un alto par.
- ✓ Permite fabricar bobinas de alta y baja en la misma máquina, especialmente útil para transformación de alta tensión.
- ✓ Permite fabricar bobinas de hasta 1.100 mm de longitud.
- ✓ Servomotores brushless en cabezal y guiador.
- ✓ Cuatro rangos de velocidad con cambio por palancas.



DOS VERSIONES DE CINEMÁTICA

PAR DE HASTA 1.194 Nm

Amplio rango para hilos redondos, pletinas y folios en cobre o aluminio.



**ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA
DESDE CUALQUIER PARTE CON
UN EQUIPO PROFESIONAL.**