



BOBINADORAS DE BANCO LINEAL

Bobinadora Erasan E900

SGB

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia y distribución



ALTA EFICIENCIA



ETHERNET



CNC 10" COLOR



FÁCIL MANEJO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diámetro del hilo
0,01 a 3 mm



Distancia entre puntos
910 mm



Precisión del guiador
0,01 mm



Peso máximo entre puntos
1.000 kW



Longitud máxima de bobinado
800 mm



Diámetro máx. de bobinado
500 mm



Tensión eléctrica
3 x 400 V + N+ GND



Peso Neto
1.100 kg



Velocidad máxima
3.000 rpm



Control
CNC última generación



Pantalla
10" Color



Comunicación
Ethernet Incluida



Software
Winbobbin (Windows)



Capacidad de memoria
10.000 Programas



Ampliación de memoria
SD Card



RANGOS DE VELOCIDAD

Versión 1

Posición 1	1.500 rpm / 26 Nm
Posición 2	1.000 rpm / 39 Nm
Posición 3	250 rpm / 156 Nm
Posición 4	166 rpm / 2234 Nm

Versión 2

3.000 rpm / 15 Nm
2.000 rpm / 19 Nm
500 rpm / 78 Nm
330 rpm / 117 Nm



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cuerpo fabricado en acero mecanosoldado de gran rigidez.
- ✓ Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado.
- ✓ Dos versiones de cinemática: hasta 3.000 rpm con un alto par.
- ✓ Permite fabricar bobinas de alta y baja en la misma máquina, especialmente útil para transformación de alta tensión.
- ✓ Permite fabricar bobinas de hasta 800 mm de longitud.
- ✓ Servomotores brushless en cabezal y guiador.
- ✓ Cuatro rangos de velocidad con cambio por palancas.



DOS VERSIONES DE CINEMÁTICA

**HASTA 3.000 RPM
CON ALTO PAR**

Amplio rango para hilos redondos, pletinas y folios en cobre o aluminio.



**ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA
DESDE CUALQUIER PARTE CON
UN EQUIPO PROFESIONAL.**