Consultas Q e Auth

Yuri Kaszubowski Lopes

Especialização em Tecnologia Python para Negócios

Novo path URL

server/seriados/urls.py

```
1 path('episodio/busca/', views.EpisodioBuscaListView.as_view(),
2     name='episodio_busca_list'),
```

View com consulta Q

server/seriados/views.py

```
1 from django.db.models import 0
2 . . . .
4 class EpisodioBuscaListView(ListView):
      template_name = 'episodio_busca_list.html'
      model = Episodio
      def get_queryset(self):
          search = self.request.GET.get('search', "")
          q = O(titulo contains=search) | O(temporada serie nome contains=search)
          try:
11
              isearch = int(search)
          except ValueError:
13
              pass
          6186.
15
              g = g | O(temporada numero=isearch)
16
          qs = super().get_queryset().filter(q)
17
18
          # print(qs.query)
          return qs
19
```

- Poderiamos fazer search.split()
 - for na lista retornada por search.split()

SQL

String de busca: 8

SQL

• String de busca: Faw Dex 8

Navbar

server/seriados/templates/navbar.html

```
1 . . .
3 <div class="dropdown">
     <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenu
         Episódios
     </button>
     <a class="dropdown-item"</li>
            href={% url 'seriados:episodio_list' %}>Todos</a>
         <a class="dropdown-item"</li>
10
11
            href={% url 'seriados:episodio_busca_list' %}>Busca Avançada</a>
         <a class="dropdown-item"</li>
12
            href={% url 'seriados:episodio_nota_list' nota='A'%}>Nota A</a>
13
         <a class="dropdown-item"</li>
14
            href={% url 'seriados:episodio nota list' nota='B'%}>Nota B</a>
15
         <a class="dropdown-item"</li>
16
            href={% url 'seriados:episodio nota list' nota='C'%}>Nota C</a>
17
     18
19 </div>
20
21 . . .
```

Navbar

server/seriados/templates/episodio_busca_list.html

```
1 {% extends "base.html" %}
3 {% block content %}
4 <h1>Lista de Episódios</h1>
6 <input id='input_search' type="text" placeholder="Search.."
     value="{{view.request.GET.search}}">
8 <button id="btn search">Procurar Episódio</button>
10 
     <t.r>
        Série
12
        Temporada
13
        Título
14
        Data
15
        Detalhes
16
17
    18
19 . . .
```

```
{% for object in object_list %}
         {{ object.temporada.serie.nome }}
             {{ object.temporada.numero }}
             {{ object.titulo }}
             {{ object.data }}
             <t.d>
10
                 <a href={% url 'seriados:episodio details' pk=object.pk %}>
                     Ver...
11
                 </a>
12
             13
         14
     {% endfor %}
15
16 
17
18 < script type="text/javascript">
19
     $(document).ready(function() {
         $("#btn_search").click(function() {
20
             search = $("#input search").val();
21
             url = '{% url 'seriados:episodio_busca_list' %}' + '?' +
22
                 $.param({search:search});
23
             window.location.href = url;
24
         });
25
26
      });
27 </script>
28 {% endblock %}
```

8/27

View com consulta Q (podemos)


server/seriados/views.py


```
1 class EpisodioBuscaListView (ListView):
      template name = 'episodio busca list.html'
      model = Episodio
      def get guervset(self):
          search = self.request.GET.get('search', "")
          q = Q(titulo__contains=search) | Q(temporada__serie__nome__contains=search)
          for term in search.split():
              q = q | O(titulo contains=term)
              q = q | Q(temporada__serie__nome__contains=term)
11
12
              try:
                  i term = int(term)
13
              except ValueError:
14
15
                  pass
              else:
16
                  g = g | O(temporada numero=i term)
17
18
          qs = super().qet_queryset().filter(q)
19
          # print(qs.query)
20
          return qs
```


SQL

```
1 SELECT
      "seriados_episodio"."id", "seriados_episodio"."data",
      "seriados episodio". "titulo", "seriados episodio". "temporada id"
4 FROM "seriados_episodio"
      INNER JOIN "seriados temporada" ON
          ("seriados episodio"."temporada id" = "seriados temporada"."id")
      INNER JOIN "seriados serie" ON
          ("seriados_temporada"."serie_id" = "seriados_serie"."id")
9 WHERE
      ("seriados episodio"."titulo" LIKE %Faw Dex 8% ESCAPE '\' OR
10
      "seriados serie". "nome" LIKE %Faw Dex 8% ESCAPE '\' OR
11
12
      "seriados_episodio"."titulo" LIKE %Faw% ESCAPE '\' OR
      "seriados serie". "nome" LIKE %Faw% ESCAPE '\' OR
13
      "seriados episodio"."titulo" LIKE %Dex% ESCAPE '\' OR
14
      "seriados serie". "nome" LIKE %Dex% ESCAPE '\' OR
15
      "seriados episodio"."titulo" LIKE %8% ESCAPE '\' OR
16
17
      "seriados serie". "nome" LIKE %8% ESCAPE '\' OR
      "seriados temporada"."numero" = 8)
18
```

String de busca: Faw Dex 8











view por função

```
1 if request.user.is_authenticated:
2  # Do something for authenticated users.
3     ...
4 else:
5  # Do something for anonymous users.
6     ...
```

view por classe

server/seriados/views.py

```
1 from django.contrib.auth.decorators import login_required
2
3 ...
4
5@login_required
6 def serie_insert(request):
7 ...
```

Se o usuário não estiver logado redireciona para tela de login

server/seriados/views.py

Se o usuário não estiver logado redireciona para tela de login

server/config/urls.py


```
path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),
```


- accounts/login/ [name='login']
- accounts/logout/ [name='logout']
- accounts/password_change/ [name='password_change']
- accounts/password_change/done/ [name='password_change_done']
- accounts/password_reset/ [name='password_reset']
- accounts/password_reset/done/ [name='password_reset_done']
- accounts/reset/<uidb64>/<token>/ [name='password_reset_confirm']
- accounts/reset/done/ [name='password_reset_complete']

server/config/settings.py


```
1 TEMPLATES = [
          'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
          'DIRS': ['templates'], # Template do projeto 'server/templates/
          'APP DIRS': True,
          'OPTIONS': {
              'context processors': [
                  'django.template.context_processors.debug',
                  'diango.template.context_processors.request',
                  'django.contrib.auth.context processors.auth',
11
                  'django.contrib.messages.context_processors.messages',
12
13
15
16
17 . . .
19 LOGIN_REDIRECT_URL = 'seriados:episodio_busca_list'
```


```
1 {% extends "base.html" %}
3 {% block content %}
5 {% if form.errors %}
     Usuário e/ou senha inválido. Tente novamente
7 {% endif %}
9 {% if next %}
10
    {% if user.is authenticated %}
        Sua conta não tem acesso a esta página.
11
12
        Tente uma conta com acesso ou outra página
   {% else %}
13
        Por favor faça seu login para ver esta página
14
15 {% endif %}
16 {% endif %}
17
18 < form method="post" action="{% url 'login' %}">
     {% csrf token %}
19
   20
        {form.username.label tag}}
        {{form.password.label_taq}}{{form.password}}
22
    23
    <input type="submit" value="login">
24
     <input type="hidden" name="next" value="{{ next }}">
25
26 < / form>
28 {% endblock %}
```





server/seriados/templates/navbar.html





Consultas Q e Auth

Yuri Kaszubowski Lopes

Especialização em Tecnologia Python para Negócios