

Um pouco mais sobre a vulnerabilidade Copy Fail (CVE-2026-31431)

A vulnerabilidade conhecida como Copy Fail permite que um usuário sem acesso de serviços administrativos do sistema (acesso root) faça uso da família de endereços AF_ALG da API de criptografia do kernel Linux para executar gravações controladas de 4-byte no cache da página, que registra as cópias de formulários na memória.

Ao substituir o código original por um script (shell script ou Python) que permite a autorização do administrador do sistema pela cópia na memória de um executável legível armazenado no cache da página, um invasor pode escalar os privilégios do usuário (se tornando o próprio administrador do sistema) quando qualquer processo privilegiado for executado posteriormente pela versão em memória do arquivo corrompido pelo script malicioso. Como a maioria dos utilitários Linux pedem autorização para a própria execução/instalação para os usuários transformando estes em Administradores temporários do sistema, estes aplicativos são executados (com o comando [su](#) por exemplo) como privilegiados usando [setuid](#) (comandos já pré-definidos do sistema onde o usuário tem poderes de administrador), aumentando a superfície de escalada de privilégio de usuários.

Sobre os procedimentos de recomendados:

1) Verificação a exposição através do comando:

```
lsuf | grep AF_ALG ou ss -xa | grep alg
```

Caso retorne algo, significa que seu sistema está utilizando de alguma forma este processo de criptografia.

2) Faça um inventário da lista de comandos permissíveis pelo SUID:

```
find / -perm -4000 -type f
```

O usuário notará que certos comandos (su, sudo, chsh, mount e passwd) utilizam esta permissão especial. Verifique também os processos no momento para assegurar quando os mesmos estão sendo utilizados no sistema, mesmo que você não esteja utilizando no momento.

3) Colocar o comando algif_aead na lista de bloqueados (sem execução) e desabilitar o módulo do kernel:

```
echo "blacklist algif_aead" | sudo tee /etc/modprobe.d/disable-algif.conf
```

```
sudo modprobe -r algif_aead
```

Versão original da Página Copy Fail:

```
echo "install algif_aead /bin/false" > /etc/modprobe.d/disable-algif.conf  
rmmod algif_aead
```

4) Atualizar o seu sistema: (Atualizar o kernel para a versão corrigida).
Procedimento sempre recomendado. (Seu kernel: `uname -r`)

As versões com kernel que já estão corrigidos são:

- 6.18.22
- 6.19.12

- 7.0
- 6.12.85-1 debian (trixie) / 6.1.170-1 debian (bookworm) – SECURITY] [DSA 6243-1]
linux security update. Corrigindo meu texto anterior.

5) Patch de correção do Kubernetes: Uma forma de bloqueio da syscall

Salvar isto como `/var/lib/kubelet/seccomp/no-af-alg.json` em cada nó:

```
{
  "defaultAction": "SCMP_ACT_ALLOW",
  "architectures": ["SCMP_ARCH_X86_64", "SCMP_ARCH_X86", "SCMP_ARCH_X32"],
  "syscalls": [
    {
      "names": ["socket", "socketpair"],
      "action": "SCMP_ACT_ERRNO",
      "errnoRet": 1,
      "args": [
        {
          "index": 0,
          "value": 38,
          "op": "SCMP_CMP_EQ"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Há mais instruções na página de referência de kubernetes.

Referências:

Copy Fail: <<https://copy.fail/>>

Xint.io – Blog: <<https://xint.io/blog/copy-fail-linux-distributions>>

Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Copy_Fail>

Debian: <<https://lists.debian.org/debian-security-announce/2026/msg00154.html>>

Kubernetes: <<https://devops-daily.com/posts/copy-fail-cve-2026-31431-linux-container-escape>>