eLIGHTS.cl
Iluminación

ALUMBRADO PÚBLICO
BESTLED 40W

40W IP66 - IK08

ventas@elights.cl +56 9 9127 3128

eLIGHTS.cl
Iluminación

5 AÑOS GARANTÍA

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 40W

EXTERIOR

MW MEAN WELL
DRIVER

bridgelux.

- **SKU:** APB40C
  APB40N
  APB40F

Modelo: BESTLED

Potencia: 40W

Amperaje: 0.35A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz cálida - 2200K- 2700K
Luz Neutra- 4000K
Luz Fría - 5000K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 150 Lm/W = 6000 Lm

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS1

TECNOLOGÍA
LED Bridgelux

VOLTAJE
AC100-277V 50-60HZ

PROTECCIÓN
IP66 - IK08

VIDA ÚTIL
100.000 hrs.

MATERIAL
Aluminio - Vidrio - Policarbonato

SEC

DIMENSIONES



LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
500 mm.	210 mm.	75 mm.	Ø 53 mm.	3.6 kg

PACKAGING



CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
2 unidades	570(L)x250(An)x245(Al)	7,23 Kg

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



DIAGRAMA POLAR