Códigos HTML

```
Doctype - Transitional + <head>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>TITULO DA PAGINA</title>
<meta name="author" content="NOME DO AUTOR" />
<meta name="keywords" content="TAG1, TAG2, TAG3">
<meta name="description" content="DESCRIÇÃO">
</head>
Tags
Parágrafo - texto
Mudança de linha - <br />
Separador horizontal - <hr />
Texto pré-formatado - ...
Comentários não visíveis - <!-- Texto do comentário numa linha -->
Formatação de texto - < font face="Verdana, Arial" color="blue" size="2">texto</font>
 <i>Italics: I am in italics ⟨i⟩
 <b > Bold: I am in bold</b>
 <u> Underline: I am underlined</u>
 <strike> Strikethrough: I am struck!</strike>
 <sup>Superscript: My superscript</sup>
 <sub> Subscript: My subscript</sub>
 <tt> Typewriter: I am in typewriter form</tt>
 <br/>big> Bigger font: I am bigger</big>
 <small> Smaller font: I am smaller </small>
 <s>Strikethrough alternative: I am also struck!</s>
```

TABELAS

```
 - tabela:

 - table row (linha):

- table header (célula de cabeçalho)

- table data (célula normal):
 Título da tabela </caption>

Contornos

* table border="1" frame="above" rules="cols">

* table border="1" frame="above" rules="1" frame="above" rules="1" frame="above" rules="1" frame="above" rules="1" frame="
```

Cabeçalho, Corpo e Rodapé - <thead> <tfoot>

<thead></thead>
ClubePontos
SCP45
FCP22
SCB14
<tfoot></tfoot>
Liga2030

Clube	Pontos
SCP	45
FCP	22
SCB	14
Liga	2030

Colunas - <colgroup> <col width=px">

Labl	Lab2
Flash	HTML+CSS+Js

Dimensões e alinhamentos de uma célula

Aveiro

Universidade	Departamento
Aveiro	DeCA

DeCA

Universidade	Departamento
Aveiro	
	DeCA

Colspan -


permite estender uma célula a várias colunas

Rowspan -

Permite estender uma célula a várias linhas

```
A
B
C
В
        C
      A
1
      1
       2
2
3
        3
4
       5
4
5
```

Cores



HIPERLIGAÇÕES

Link para uma página na Web

Descubra a UA
Link para outra página na mesma localização (servidor)

Descubra a UA

Paths Relativo

Link index.html - clientes.html href="clientes/clientes.html"

Link index.html - catalogo.html href="produtos/catalogo/catalogo.html" Link clientes.html - index.html

href="../index.html"
Link catalogo.html - index.html
href="../../index.html"

Link catalogo.html - clientes.html href="../../clientes/clientes.html"



Formatação dos links

<body link="#FF0000" alink="#009900" vlink="#993399">

- link | no estado inicial
- alink | activo (quando clicado)
- vlink | já visitado

Âncoras

Âncora | link para uma secção de uma página Definição

Aulas P

Link para uma âncora na mesma página

Ir para Aulas P

Link para uma âncora **noutra página web** (path relativo) Ir para Aulas P

Link para uma âncora **noutra página na Web** (path absoluto) Ir para Aulas P

On roll over

Aulas

Abertura **numa nova página** (ou nova tab) aulas

DIV> - Define uma divisão/bloco/secção estrutural na página

Alinhamento e Background Color

<div align="left,center,right" style="background-color:#FFFFFF"></div>

SPAN> - Agrupa elementos numa página e delimita elementos/conteúdos

```
O Sporting é
<span style="color:green;font-weight:bold">verde</span>
mas do outro lado da 2ª circular existe uma coisa
<span style="color:red">vermelha</span>
:(.
```

O Sporting é verde mas do outro lado da 2ª circular existe uma coisa vermelha:(.

Elementos/tags | block vs inline

Block

- Começam e terminam com uma quebra de linha
- Ocupam normalmente (se nada for dito em contrário!) toda a largura disponível
- <h1>, <div>, ,

Inline

- Não começam ou terminam com quebras de linha
- Ocupam a área do conteúdo delimitado
- ,<a>,>,

IMAGENS < IMG/>

<img src="logotipo_UA.gif" alt="Logótipo da UA" border="5" height="100" width="100"
align="middle,left,top,right,bottom" vspace="30" hspace="30"(elementosqrodeiam)/>

LISTAS

```
Ordenadas - , 
<0|>

 lab1

lab1
             2. lab2
lab2
             3. lab3
lab3
Não ordenadas - , 
ul>
lab1

    lab1

lab2

    lab2

lab3

    lab3

Definições - <dl>, <dt>, <dd>
<dl>
    <dt>lab1</dt>
                                    lab1
         <dd> Audacity + Flash</dd>
                                        Audacity + Flash
    <dt>lab2</dt>
                                    lab2
         <dd>XHTML + CSS + JavaScript</dd>
                                        XHTML + CSS + JavaScript
</dl>
Gerir ordenação
start="5">
                    5. lab1
                    6. lab2
lab1
                    10. lab3
lab2
                    11. lab4
lab3
lab4
e. lab1
lab1
                    f. lab2
lab2
                    h. lab3
lab3
                    i. lab4
lab4
```

Nested Lists

```
Séries TV

    Séries TV

     Geniais...

    Geniais

           a. Dexter
           Dexter
                                            b. Shameless (US)
           Shameless (US)
                                            c. Californication
           Californication
                                            d. Weeds
           Weeds
           <dl>
<dt>Sporting Clube de Portugal</dt>
<dd>Pronunciado como <em>Esportingue</em>. Deriva do Latin <i>Extraordinarius
Clubis de Futebolis</i>
     (<abbr title="Nome">n</abbr>.) O melhor e maior clube de
     Portugal.
           (<abbr title="Nome">n</abbr>.) Que um dia vai ser campeão.
           (<abbr title="Nome">n</abbr>.) Só não sei quando!!!!.
     </dd>
</dl>
 Sporting Clube de Portugal
     Pronunciado como Esportingue. Deriva do Latin Extraordinarius Clubis de Futebolis
        1. (n.) O melhor e maior clube de Portugal.
        (n.) Que um dia vai ser campeão.
```

(n.) Só não sei quando!!!!.

FRAMESETS < FRAMESET>

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Frameset</title>
</head>
<frameset rows="*" cols="20%,80%">
<frame src="lateral.html" name="menu"/>
<frame src="principal.html" name="conteudo"/>
</frameset>
<noframes>
<body></body></noframes></html>
```

```
rows - número e dimensão das linhas num frameset (pixéis, %, *)
cols - número e dimensão das colunas num frameset (pixéis, %, *)
src - URL da página que será visualizada na frame
name - nome da frame
noframes - código que será interpretado pelos browsers que não suportam
frames
<noframes>
<body>O seu browser não suporta frames!</body>
</noframes>
CONSULTAR PDF DA AULA TEÓRICA 5
FORMULÁRIOS
Métodos
GET- Os dados são passados no URL do pedido HTTP ao servidor após a
submissão do formulário. Dados visíveis (problemas de privacidade).
POST- Os dados são passados no corpo do pedido HTTP ao servidor após a
submissão do formulário. Dados não visíveis (mais seguro).
<form name="NOME DO FORMULARIO" id="IDENTIFICACAO DO FORMULARIO" action="</pre>
http://blogs.ua.pt/heldercaixinha/form_result.php" method="GET/POST"
enctype="text/plain,multipart/form-data,application/x-www-form-urlencoded">
</form>
Campos
<label for="nome">nome:</label>
<input type="text" name="nome" id="nome" />
 nome:

    accesskey - tecla de atalho que permite seleccionar o campo

• tabindex - ordem de selecção do campo com a tecla TAB
• size - tamanho do campo
• maxlength - número máximo de caracteres que serão aceites no campo (a ter em conta
no envio posterior)
<input name="nome" type="text" id="nome" accesskey="n" tabindex="1"
size="40" maxlength="60" />
 nome:
                      size="10"
 nome:
```

size="40"

```
<input name="nome" type="text" id="nome" value="coloque aqui o seu
nome" size="40" maxlength="60" />
nome: coloque aqui o seu nome
<input name="nome" type="text" id="nome" value="Helder Caixinha" size="40"
maxlength="60" readonly="readonly" />
 nome: Helder Caixinha
<input name="nome" type="text" disabled="disabled" id="nome"
value="Helder Caixinha" size="40" maxlength="60" /> (desactiva o campo)
nome: Helder Caixinha
<label for="senha">senha:</label>
<input name="senha" type="password" id="senha" value="" size="15"
maxlength="15" />
senha: •••••
<textarea name="descricao" id="descricao" rows="5" cols="50">
Escreva aqui o seu texto...
</textarea>
• rows | nº de linhas

    cols | nº de colunas (caracteres)

 Escreva aqui o seu texto...
<input type="submit" name="submeter" id="submeter" value="enviar"
dados" />
<input type="reset" name="apagar" id="apagar" value="apagar dados" />
                  nome: coloque aqui o seu nome
                                    apagar dados
                    enviar dados
```

```
Botão
<input type="button" name="calcula" id="calcula" value="Calcular" />
  Calcular
<form action="processa.php" method="get">
Nome: <input type="text" name="nome" /><br />
Apelido: <input type="text" name="apelido" /><br />
<input type="image" src="botao.gif" alt="enviar" />
</form>
Será passado para o servidor (pelo método GET):
nome=Helder&apelido=Caixinha&x=65&y=31
Upload de ficheiros
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1" id="form1">
<label for="ficheiro">Upload de fotos:</label>
<input name="ficheiro" type="file" id="ficheiro" size="50"
maxlength="50" />
</form>
Upload de fotos:
                                                                 Browse_
Radio buttons
Quem vai ser o próximo campeão?<br/>
<input type="radio" name="clubes" value="scp" />SCP<br />
<input type="radio" name="clubes" value="fcp" checked="checked" />FCP<br />
<input type="radio" name="clubes" value="slb" />SLB
 Quem vai ser o próximo campeão?
 SCP
 FCP
 O SLB
Checkboxes
Quem não vai ganhar nada este ano?<br />
<input type="checkbox" name="club1" value="S" checked="checked" /> SCP<br/>
<input type="checkbox" name="club2" value="P" /> FCP<br />
<input type="checkbox" name="club3" value="B" checked="checked" /> SLB
Quem não vai ganhar nada este ano?
```

✓ SCP✓ FCP✓ SLB

Listas

Uma ou mais opções:

```
<select name="frangos" size="4" multiple="multiple" id="frangos">
<option value="0">escolha o seu produtor favorito</option>
<option value="1">Frango do Pingo Doce</option>
<option value="3">Frango do Campo S.A</option>
<option value="4">FrangoMendes S.A</option>
</select>
```

```
escolha o seu produtor favorito
Frango do Pingo Doce
Frango do Campo S.A
Frango Mendes S.A
```

Apenas uma opção:

```
<label for="frangos">produtores de frangos</label>
<select name="frangos" id="frangos">
<option value="nada">escolha o seu produtor favorito</option>
<option value="pingo">Frango do Pingo Doce</option>
<option value="campo">Frango do Campo S.A</option>
<option value="mendes">FrangoMendes S.A</option>
</select>
```

escolha o seu produtor favorito 🔻

escolha o seu produtor favorito
escolha o seu produtor favorito
Frango do Pingo Doce
Frango do Campo S.A
Frango Mendes S.A

Agrupar opções em menus:

<select>

```
<optgroup label="Carros Suecos">
<option value="volvo">Volvo</option>
<option value="saab">Saab</option>
</optgroup>
<optgroup label="Carros Italianos">
<option value="ferrari">Ferrari</option>
<option value="fiat">Fiat</option>
</optgroup>
</optgroup>
</select>
```



Agrupar campos num formulário:

Enviar dados

```
<fieldset>
<le><legend>Identificação do utilizador</legend>
<label for="nome">Nome :</label>
<input name="nome" type="text" id="nome" size="30" maxlength="30" /><br />
<label for="apelido">Apelido :</label>
<input name="apelido" type="text" id="apelido" size="30" maxlength="30" />
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Outros dados do utilizador</legend>
<label for="idade">Idade :</label>
<input name="idade" type="text" id="idade" size="4" maxlength="4" /><br />
<label for="hobbies">Hobbies :</label>
<input name="hobbies" type="text" id="hobbies" size="50" maxlength="50" />
</fieldset>
  Identificação do utilizador
  Nome:
  Apelido:
  Outros dados do utilizador-
  Idade:
  Hobbies:
```