

Block Exchange Protocol v1

Claudio Sousa

2017

Conception de protocoles réseau

HEPIA

Contents

1	Introduction	3
2	Block Exchange Protocol	3
2.1	Diagramme d'états	3
2.1.1	<i>Actions</i> et <i>conditions</i> communes	3
2.1.2	Actions	3
2.1.3	Conditions	3
2.1.4	Les timers	4
2.1.4.1	Timers d'exception	4
2.1.5	Variables	4
2.1.6	État d'exception <i>handleException</i>	4
2.1.7	Les block et leurs états	6
2.1.7.1	Block <i>Initialization</i>	6
2.1.7.1.1	État <i>Waiting Hello</i>	6
2.1.7.2	Block <i>Establish connection</i>	6
2.1.7.2.1	État <i>Verify clientId</i>	6
2.1.7.2.2	État <i>Waiting ClusterConfig</i>	6
2.1.7.2.3	État <i>Waiting Index</i>	7
2.1.7.3	Block <i>Main loop</i>	7
2.1.7.3.1	État <i>time to Ping?</i>	7
2.1.7.3.2	État <i>peer Ping missing?</i>	7
2.1.7.3.3	État <i>download in progress?</i>	8
2.1.7.3.4	État <i>newerBlocks to notify?</i>	8
2.1.7.3.5	État <i>missingBlocks to request?</i>	8
2.1.7.3.6	État <i>message to handle?</i>	8
2.1.7.3.7	État <i>messages checked</i>	9
2.2	Diagrammes de séquence	11
2.2.1	Phase initiale	11
2.3	<i>Main loop</i>	12
2.4	Diagram de classe des Messages	14
3	Bep client	16
3.1	Class diagramme	16
3.2	Utilisation	16
3.2.1	Exemples	16
4	Références	18

1 Introduction

Ce document est le résultat de l'étude du protocole *Block Exchange Protocol*¹ (BEP), développé et implémenté par Syncthing.² L'étude se décompose en deux chapitres:

Le premier chapitre, *Block Exchange Protocol*, décrit l'analyse faite sur le protocole du même nom. On modélise le protocole depuis trois approches différentes:

- Le diagramme d'états
- Le diagramme de séquences
- Le diagramme de classes des messages échangées

Dans le deuxième chapitre, *BEP Client*, on décrit le mini-projet consistant à implémenter une partie le protocole décrit au premier chapitre.

2 Block Exchange Protocol

2.1 Diagramme d'états

Dans ce diagramme d'états on montre en détail le cas nominal d'exécution: les différents états dans lesquels un noeud BEP peut se trouver, les conditions qui peuvent l'amener à transiter d'état et les actions liées à ces transitions. On décrit également les différents scénarios d'exécution qui peuvent amener le noeud à transiter vers un état d'exception.

La syntaxe utilisée est basée sur celle vue en cours, en particulier les notes sur les transitions ont la forme $\frac{\text{condition}}{\text{action}}$.

Le diagramme proposé ici respecte la contrainte forte que, pour chaque état, une seule condition de transition ne peut être vraie à la fois. Ceci est important pour avoir un comportement d'exécution prévisible.

2.1.1 Actions et conditions communes

On définit ici quelques *actions* et *conditions* communes utilisées à plusieurs endroits du diagramme d'état. Les actions et conditions qui apparaissent une seule fois dans le diagramme sont décrites dans leur état respectif.

2.1.2 Actions

Data.req: demande à la couche en dessous (couche transport) d'envoyer le message passé en paramètre.

Exemple: *Data.req(Hello)* pour envoyer un message Hello.

startTimer: démarre le timer spécifié. Si le timer est en exécution, il est redémarré.

cancelTimer: annule l'exécution du timer passé paramètre.

2.1.3 Conditions

timerExpired: le timer spécifié a expiré.

Data.ind: un message du type spécifié a été reçu et son type est celui spécifié en paramètre.

Exemples:

- *Data.ind(Hello)* est vrai si le prochain message dans le buffer de réception est de type *Hello*.
- *Data.ind(msg != Hello)* est vrai si le prochain message dans le buffer est de type différent de *Hello*.

¹Block Exchange Protocol v1 (2017)

²Syncthing (2017)

2.1.4 Les timers

Les timers décrits ici permettent de rajouter la dimension du temps dans le protocole. La valeur de leur temps n'est pas toujours précisée car dépendante de l'implémentation.

pingTimer: détermine le temps à attendre depuis le dernier message envoyé avant d'envoi du message ping au pair (*heartbeat*). Le protocole³ spécifie que la valeur de ce timer est de 90s.

downloadTimer: vérifie si un *download* a toujours lieu afin de notifier la progression le cas échéant.

2.1.4.1 Timers d'exception Lorsque ces timers expirent, un événement d'exception a lieu et on passe à l'état *handleException*.

waitingResponseTimer: détermine le temps maximal d'attente de réception d'un message.

peerPingTimer: de valeur supérieure pingTimer, ce timer compte le temps depuis la dernière réception du message *Ping*.

downloadTimer: mesure la fréquence à laquelle des messages DownloadProgress doivent être envoyés, si nécessaire

2.1.5 Variables

Lors de l'exécution quelques variables *globales* maintiennent des informations de synchronisation

newerBlocks: : cette variable représente tous les nouveaux blocks qui n'existent que localement et qui n'ont pas encore été annoncés au server. Souvent, ils résultent d'une modification du fichier effectuée par l'utilisateur (modification, ajout, suppression de fichier).

missingBlocks: : cette variable représente tous les nouveaux blocks qui existent chez le pair mais pas chez nous, et dont le contenu n'a pas encore été demandé par un message *Request*.

2.1.6 État d'exception *handleException*


L'exécution de la machine d'état tombe dans cet état particulier lorsqu'un événement non attendu a lieu.

Quelques exemples:

- On reçoit un message de type différent de *Hello* suite à l'envoi de notre *Hello*
- On ne reçoit pas de réponse à notre message *Hello*

On spécifie dans notre diagramme d'états les conditions qui nous amènent dans cet état d'exception, mais on ne spécifie pas le traitement qui a lieu dans cet état. On considère que le choix du traitement dépend de l'implémentation.

³Block Exchange Protocol v1 (2017)



2.1.7 Les block et leurs états

2.1.7.1 Block *Initialization* Dans ce block, le client est initialisé et essaye de joindre le pair.

Actions initiales, exécutées sans condition

- **useOrCreateNewClientId:** bien que pas partie du protocole, cette étape est cruciale car elle initialise, si besoin, la clé publique et le certificat à être utilisés par le client. L'identifiant du client est une information dérivée directement du certificat public.
- **Data.req(Hello):** On envoie le message *Hello* rajouter ref chapitre class diagramme messages au pair
- **startTimer(waitingResponseTimer)**

2.1.7.1.1 État *Waiting Hello* Après l'envoi du message *Hello*, le client reste dans cet état jusqu'à ce qu'une des deux conditions soit remplie.

Conditions de sortie:

1. **Data.ind(Hello):** on reçoit le *Hello* du pair, on passe à l'état *Verify clientId* du prochain block
2. **timerExpired(waitingResponseTimer) | Data.ind(msg != Hello):** condition d'exception, a lieu si on ne reçoit pas de message dans le temps alloué (*waitingResponseTimer*) ou qu'on reçoit un message de type non attendu (*Hello*). Le client passe à l'état *handleException*

2.1.7.2 Block *Establish connection* Après avoir réussi à attendre le client dans le block précédent, le client va ici essayer d'établir une connexion et échanger l'états de leurs folders.

2.1.7.2.1 État *Verify clientId* Après avoir échangé les messages **Hello**, le client va vérifier que le pair est un client connu en calculant le *clientId* du pair (depuis son certificat utilisé pour établir la connexion SSL) et en vérifiant que le *clientId* obtenu est dans la liste des pairs auxquels le client fait confiance.

Les détails concernant le maintien de la liste des *clientId*s connus ne fait pas partie du protocole et dépendra de l'implémentation.

Conditions de sortie:

1. **knownClient:** le *clientId* du pair est reconnu comme valide.

Actions:

- **Data.req(ClusterConfig(Folders)):** le client envoie le message *ClusterConfig* contenant les informations des *Folders* partagés
 - **startTimer(waitingResponseTimer)**
2. **timerExpired(waitingResponseTimer) | Data.ind(msg != Hello):** condition d'exception, a lieu si on ne reçoit pas de message dans le temps alloué (*waitingResponseTimer*) ou qu'on reçoit un message de type non attendu (*Hello*)

2.1.7.2.2 État *Waiting ClusterConfig* Suite à l'envoi du message **Hello**, le client doit atteindre la réception du message du même type de la part du pair.

Conditions de sortie:

1. **Data.ind(ClusterConfig(Folders)):** on reçoit le message attendu avec les informations des *Folders* partagés

Actions:

- **Data.req(Index(Records)):** le client envoie le message *Index* contenant les informations des *Records* *Records* vs *blocks* ??
- **startTimer(waitingResponseTimer)**

2. **timerExpired(waitingResponseTimer) | Data.ind(msg != ClusterConfig):** condition d'exception, à lieu si on ne reçoit pas de message dans le temps alloué (*waitingResponseTimer*) ou qu'on reçoit un message de type non attendu (*ClusterConfig*)

2.1.7.2.3 État *Waiting Index* Suite à l'envoi du message *Index*, le client attend message *Index* du pair

Conditions de sortie:

1. **Data.ind(Index(Records)):** on reçoit le message attendu avec les informations des *Records* partagés

Actions:

- **cancelTimer(waitingResponseTimer):** on n'attend plus une réponse immédiate.
- **startTimer(pingTimer):** on veut se rappeler quand envoyer le ping au pair.
- **startTimer(peerPingTimer):** on veut savoir quand l'attente du ping de la par du pair à expiré.
- **updateMissingBlocks(records):** on compare les *records* envoyés avec ceux reçus, afin de mettre à jour la variable *missingBlocks*. Ceux blocks seront demandés au pair ultérieurement.

2. **timerExpired(waitingResponseTimer) | Data.ind(msg != Index):** condition d'exception, à lieu si on ne reçoit pas de message dans le temps alloué (*waitingResponseTimer*) ou qu'on reçoit un message de type non attendu (*Index*)

2.1.7.3 Block *Main loop* Ce block contient de la boucle d'exécution principale du programme. Dans les blocks précédents la connexion fut bien établie avec le client, et chaque pair a échangé l'état de leur *Folders* et *Records*. Dans ce block on itérera sans fin afin de synchroniser tous les blocks qui n'existent pas chez tous les pairs dans leur version la plus récente. On sera à l'écoute aussi de nouveaux messages notifiant des nouveaux records chez le pair, de demandes de *push* de blocks manquants chez le pair, de messages *Response* à nos messages *Request*, etc.

2.1.7.3.1 État *time to Ping?* Lors de cet état on vérifie si le timer de notre *Ping* a expiré.

Conditions de sortie:

1. **timerExpired(pingTimer):** il est temps d'envoyer un message *Ping*

Actions:

- **Data.req(Ping)**
- **startTimer(pingTimer):** on veut se rappeler de quand envoyer le ping au pair.

2. **!timerExpired(pingTimer):** on ne fait rien, on passe à l'état suivant

2.1.7.3.2 État *peer Ping missing?* Lors de cet état on vérifie si le timer du *Ping* du pair a expiré.

Conditions de sortie:

1. **!timerExpired(peerPingTimer):** on ne fait rien, on passe à l'état suivant

2. **timerExpired(peerPingTimer):** le pair n'a pas envoyé de *Ping* dans le temps alloué, on passe à l'état d'exception

2.1.7.3.3 État *download in progress*? Lors de cet état on vérifie des messages *Réponse* sont encore en envoi

Conditions de sortie:

1. **timerExpired(downloadTimer) & responseInProgress:** si un message *Response* initié est toujours en envoi, on envoi un message *DownloadProgress* pour notifier le pair de l'avancement

Actions:

- **Data.req(DownloadProgress):** envoi l'état de progrès du download
 - **startTimer(downloadTimer)**
 - **startTimer(pingTimer)**
2. **!(timerExpired(downloadTimer) & responseInProgress):** on ne fait rien, on passe à l'état suivant

2.1.7.3.4 État *newerBlocks to notify*? On vérifie dans cet état si notre client a des nouveaux blocks dont il doit notifié de pair.

Conditions de sortie:

1. **newerBlocks:** il y a des nouveaux blocks

Actions:

- **Data.req(IndexUpdate(newerBlocks)):** on notifie le pair que des nouveaux blocks existent chez nous.
 - **newerBlocks = null:** on marque qu'il n'y a plus de newerBlocks
 - **startTimer(pingTimer)**
2. **!newerBlocks:** on ne fait rien, on passe à l'état suivant

2.1.7.3.5 État *missingBlocks to request*? On vérifie dans cet état si on connaît des nouveaux block chez le pair dont on a pas encore fait la demande.

Conditions de sortie:

1. **missingBlocks & freeHD:** le pair a des block qu'on a pas encore et il y a suffisamment d'espace libre chez nous (client Syncthing exige 1% d'espace libre minimal)

Actions:

- **Data.req(Request(missingBlocks)):** on demande au pair de nous envoyer les blocks manquants
 - **missingBlocks = null:** on marque qu'il n'y a plus de missingBlocks
 - **startTimer(pingTimer)**
2. **!(missingBlocks & freeH):** on ne fait rien, on passe à l'état suivant

2.1.7.3.6 État *message to handle*? On vérifie dans cet état si un message a été reçu.

Conditions de sortie:

1. **!Data.ind()** pas de message à traiter, on passe à l'état suivant
2. **Data.ind(Request(missingBlock)):** le pair nous fait la demande de blocks qu'il n'a pas

Actions:

- **Data.req(Response(missingBlocks)):** on envoi les blocks manquants

- **startTimer(downloadTimer):** on se rappelle de vérifier plus tard si des messages de *DownloadProgress* doivent être envoyés
- **startTimer(pingTimer)**

3. **Data.ind(DownloadProgress):** on reçoit la notification du progress d'un download **Actions:**

- **handleDownloadProgress:** notification utilisateur ? dépend de l'implémentation

4. **Data.ind(IndexUpdate(records)):** on reçoit la notification que des nouveaux records existent chez le pair **Actions:**

- **updateMissingBlocks:** on met à jour la variable *missingBlocks* qui contient les blocks manquant chez nous

5. **Data.ind(Response(blocks)):** on reçoit la réponse à une *request* précédente **Actions:**

- **saveReceivedBlocks(blocks):** on sauvegarde les nouveaux blocks reçus


6. **Data.ind(Hello) | Data.ind(ClusterConfig) | Data.ind(Index):** on reçoit un message auquel on ne s'attend pas, on passe à l'état d'exception

2.1.7.3.7 État *messages checked* État symbolique, atteint après la gestion d'un message reçu (ou son absence).

On boucle vers l'état initial du block *time to Ping?* sans autre condition

2.2 Diagrammes de séquence

2.2.1 Phase initiale



Le diagramme de séquence de la figure ?? montre les différentes échanges qui ont lieu lors de la phase initial de connection entre deux noeuds BEP (nommés ici *client*, et *Peer*).

Le déroulement est assez linéaire et décrit le cas nominal de ce qui se passe lors des blocks *Initialization* et *Establish connection* du diagramme d'états. En quelques mots, une fois la connection établie entre les deux noeuds, les messages suivantes sont échangées:


- *Hello*: contenant le nom et numéro de version du client
- *ClusterConfig*: avec l'énumération des folders qui sont partagés avec le noeud
- *Index*: information sur les fichiers connus du noeud et leur version

Ce diagramme finit par le block *Main loop*, où le programme restera pendant toute la durée de l'exécution.

Lors de son arrêt, le programme peut envoyer le message *Close*, sans aucun contenu, pour informer le noeud pair de la fermeture de connection.

2.3 *Main loop*

La figure ?? montre le diagramme de séquence décrivant ce qui se passe dans block *Main loop*.










Ici nous avons choisit de montrer les différentes actions qui ont lieu sous forme de réaction à un événement. Exemples d'événements sont: un timer expire, un message est reçu du noeud pair, un événement du système de fichiers a lieu.

On exemplifie un cas exception: la gestion du timer *peerPingTimer* qui a lieu lorsqu'on a pas reçu de message de la part du pair depuis trop longtemps. Cet événement nous amène sur l'état *handleexception* dont le traitement dépend de l'implémentation.

Par soucis de simplicité graphique, chaque traitement n'est représenté qu'une seule fois dans sa symétrie, soit dans sa version serveur, soit dans sa version client

2.4 Diagram de classe des Messages



3 Bep client

Nous avons implémenté une partie du protocole BEP dans un client nommé *Bep client* qui offre quelques fonctionnalités de base BEP. Ces fonctionnalités sont disponibles en tant que exécutable en ligne de commandes, mais aussi en tant que librairie. Cette dernière pourrait être utilisée par une application souhaitant communiquer avec un server BEP sans avoir à re-implémenter le protocole.

L'énoncé établit quelques limitations:

- la synchronisation se fait avec un seul noeud Syncthing.
- on suppose qu'on connaît l'IP du noeud Syncthing, on ne fera pas de découverte de protocole Global/Local Discovery

3.1 Class diagramme

La classe *BepNode* est au coeur de l'implémentation. Elle implémente le protocole BEP et utilise les classes de messages générées depuis la définition protobuf. Cette classe utilise des packages pour la serialization, connection SSL et décompression.

L'exécutable *bepclient* offre le *Command Line Interface* (CLI) sur la fonctionnalité du *BepClient*.

3.2 Utilisation

L'exécutable *bepclient* à l'interface suivant:

```
$> python bepclient.py -h
```

Bep client, can be used to download & upload files to a BEP node.

Usage:

```
bepclient.py [options] (showid | connect <host> [share <share_id> [(download|upload) <file>]])
```

Examples:

```
bepclient.py [options] showid
bepclient.py [options] connect 129.194.186.177
bepclient.py [options] connect 129.194.186.177 share hyperfacile
bepclient.py [options] connect 129.194.186.177 share hyperfacile download plistlib.py
bepclient.py [options] connect 129.194.186.177 share hyperfacile upload filename.py
bepclient.py -h | --help
```

Options:

```
-h --help          Show this screen.
--key=<keyfile>    Key file [default: config/key.pem].
--cert=<certfile>  Certificate file [default: config/cert.pem].
--port=<port>      Host port [default: 22000]
--name=<name>      The client name [default: Claudio's BEP client].
```

3.2.1 Exemples

Montrer l'id du certificat utilisé:

```
$> python bepclient.py showid
```

```
Client id: HG3DI2F-JKKVY3Z-HL5ZCWN-FH53M35-CMGFGE5-WAPGTV6-5SBWC6W-4VZSFA
```

Montrer les folders d'un noeud pair:




Figure 1: bep client

```
$> python ./bepclient.py connect 129.194.186.177
Connected to: redbox
Shared folders: 3
  - (facile)
  - (hyperfacile)
  - (moins_facile)
```

Montrer les fichiers d'un folder:

```
$> python ./bepclient.py connect 129.194.186.177 share hyperfacile
Connected to: redbox
Folder 'hyperfacile' files:
  - platform.py           | size: 51.4K | modified: Nov 02 | blocks: 1
  - platform.pyc          | size: 36.8K | modified: Nov 02 | blocks: 1
  - plistlib.py           | size: 14.8K | modified: Nov 02 | blocks: 1
  - plistlib.pyc          | size: 18.7K | modified: Nov 02 | blocks: 1
```

Télécharger un fichier:

```
$> python ./bepclient.py connect 129.194.186.177 share hyperfacile download plistlib.py
Connected to: redbox
File plistlib.py downloaded
```

Upload un fichier:

```
$> python ./bepclient.py connect 129.194.186.177 share hyperfacile upload test.py
Connected to: redbox
File test.py uploaded
```

4 Références

Block Exchange Protocol v1. 2017. “Block Exchange Protocol V1.” <https://docs.syncthing.net/specs/bep-v1.html>.

Syncthing. 2017. “Syncthing.” <https://syncthing.net>.