



Nama/NIM : Claudya Destine Julia Handoko/2341760008
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)
Pertemuan ke- : 5 (satu)

JOBSHEET 05

Blade View, Web Templating(AdminLTE), Datatables

View merupakan tempat bagi kita untuk meletakkan kode-kode HTML. Sehingga dalam laravel tidak menggunakan lagi file berformat .html. Kita masih menggunakan tagging HTML, tapi kita perlu handle tampilan dengan lebih canggih. Menampilkan data yang diberikan oleh controller. Untuk itu kita akan menggunakan templating engine, yaitu Blade.

Blade merupakan templating engine bawaan Laravel. Berguna untuk mempermudah dalam menulis kode tampilan. Dan juga memberikan fitur tambahan untuk memanipulasi data di view yang dilempar dari controller. Blade juga memungkinkan penggunaan plain PHP pada kode View.

Sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL_POS**.

Project PWL_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

A. View

Karena Laravel menggunakan templating engine bawaan Blade, maka setiap file View diakhiri dengan .blade.php. Misal: index.blade.php, home.blade.php, product.blade.php.

Contoh sederhana dari view dengan nama *file* hello.blade.php adalah sebagai berikut.

```
<!-- View pada resources/views/hello.blade.php -->
<html>
  <body>
    <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
  </body>
```



</html>

View tersebut dapat dijalankan melalui Routing, dimana route akan memanggil View sesuai dengan nama file tanpa 'blade.php'

```
Route::get('/hello', function () {    return  
view('hello', ['name' => 'Andi']);  
});
```

Setiap kita membuat view, kita mungkin akan menampilkannya melalui router atau controller menggunakan global view helper. Selain menggunakan global view helper, kita juga dapat menggunakan view facade untuk menampilkan view.

```
Use Illuminate\Support\Facades\View; return  
View::make('hello', ['name' => 'Andi']);
```

Seperti yang kita lihat, argumen pertama yang diteruskan ke view helper sesuai dengan nama file view di direktori resources / views. Argumen kedua adalah larik data yang harus tersedia untuk tampilan. Dalam hal ini, laravel meneruskan variabel nama yang ditampilkan dalam tampilan menggunakan sintaks Blade.

1. View di dalam direktori

Jika di dalam direktori `resources/views` terdapat direktori lagi untuk menyimpan *file* view, sebagai contoh `hello.blade.php` ada di dalam direktori `blog`, maka kita bisa menggunakan “dot” notation untuk mereferensikan direktori, sehingga syntax dalam route akan seperti berikut

```
Route::get('/hello', function () {    return  
view('blog.hello', ['name' => 'Andi']); });
```

2. Menampilkan view dari controller

View dapat dipanggil melalui Controller. Sehingga Routing akan memanggil Controller terlebih dahulu, dan Controller akan me-return view yang dimaksud

```
Route::get('/hello,[WelcomeController::class, 'hello']);
```



```
<?php
namespace App\Http\Controllers; use
Illuminate\Http\Request; class
WelcomeController extends Controller
{
    public function hello() {
        return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']);
    }
}
```

3. Meneruskan data ke view

Seperti yang anda lihat di contoh sebelumnya, anda dapat meneruskan data array ke view agar data tersebut tersedia untuk view

```
return view('hello', ['name' => 'Andi']);
```

Saat meneruskan informasi dengan cara ini, data harus berupa array dengan pasangan kunci / nilai. Setelah memberikan data ke view, anda kemudian dapat mengakses setiap nilai dalam view menggunakan kunci data seperti: `<?php echo $name; ?>` atau `{{ $name }}`.

Sebagai alternatif untuk meneruskan array data lengkap ke fungsi view helper, anda dapat menggunakan metode `with` untuk menambahkan bagian data individual ke view. Metode `with` mengembalikan instance view objek sehingga anda dapat melanjutkan rangkaian metode sebelum mengembalikan tampilan

```
return view('hello')
    ->with('name','Andi')
    ->with('occupation','Astronaut');
```

4. Berbagi data dengan semua view

Terkadang, anda mungkin perlu berbagi data dengan semua tampilan yang dirender oleh aplikasi anda. anda dapat melakukannya dengan menggunakan metode `berbagi tampilan fasad`. Biasanya, anda harus melakukan panggilan ke `share method` di dalam metode `boot` penyedia layanan. anda bebas menambahkannya ke kelas `App\Providers\AppServiceProvider` atau membuat penyedia layanan terpisah untuk menampungnya



```
<?php
namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\View;
class AppServiceProvider extends
ServiceProvider
{
    /**
     * Register any application services.
     *
     * @return void
     */
    public function
register()
    {
        //
    }

    /**
     * Bootstrap any application services.
     *
     * @return void
     */
    public
function boot()
    {
        View::share('key', 'value');
    }
}
```

B. Blade Layout, Section, dan Component

Dalam membuat suatu tampilan, seringkali ada beberapa bagian yang sama dan selalu ditampilkan di setiap halaman view. Bagian-bagian ini dapat dibuat template sehingga tidak perlu dibuat berulang kali di setiap halaman view.

1. Layout dan Section

Pada laravel, layout digunakan untuk membuat master view yang akan selalu ditampilkan oleh view-view child yang menggunakannya. Dalam sebuah layout kita bisa memberikan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh child view. Tempat-tempat tersebut adalah section. Misalnya, dalam layout utama, kita definisikan section sidebar, main_content, dan footer.



Selanjutnya, setiap child view yang menggunakan layout utama dapat menempatkan kode view di masing-masing section yang tersedia di layout utama. Pada layout, setiap kode html akan digunakan oleh child view. Sehingga child view tidak perlu mendefinisikan tag html, head, title, dll pada tiap-tiap view. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menerapkan layout.

@yield

@yield("nama_section") digunakan untuk mendefinisikan bagian dari layout yang akan digunakan dan diisi oleh child view.

@section

@section digunakan selain untuk mendefinisikan sebuah section, juga bisa untuk mengisi section yang diharapkan oleh parent view / layout melalui @yield. Diakhiri dengan @endsction.

@parent

Dalam child view kita bisa menampilkan juga konten yang ada pada parent dalam section tertentu, hal tersebut dilakukan dengan @parent.

@extends

Extends digunakan pada setiap child view yang ingin menggunakan sebuah view sebagai parent / layout.

Berikut adalah contoh dari sebuah layout dari master/parent view.

```
<!-- Disimpan di resources/views/layouts/app.blade.php -->
<html>
  <head>
    <title> Halaman @yield('title')</title>
  </head>
  <body>
    @section('sidebar')
      Ini adalah master sidebar.
    @show
    <div class="container">
      @yield('content')
    </div>
```



```
</body>
</html>
```

Kode yang merupakan layout global, mendefinisikan title, sidebar, dan content yang dapat diisi oleh child view yang menggunakannya.

Berikut adalah contoh child view yang menggunakan layout app.blade.php.

```
<!--Disimpan di resources/views/child.blade.php -->
@extends('layouts.app')
@section('title', 'Profil')
@section('sidebar')
    @parent
    <p>Sidebar halaman Profil.</p>
@endsection
@section('content')
    <p>Ini adalah bagian konten. NIM - Nama</p>
@endsection
```

Keterangan: @extends(“layouts.app”) digunakan untuk menjadikan file view app.blade.php. sebagai master view. Kemudian kita isi section title dengan “Profil” yang akan dirender sebagai <title> Halaman Profil </title>. Kemudian kita juga mengisi section sidebar menggunakan directive @parent. Sehingga ditampilkan konten sidebar parent/master serta menampilkan kalimat “Sidebar halaman Profil”. Setelah itu kita juga isi section “content” dengan tulisan “Ini adalah bagian konten. NIM - Nama”.

2. Component

Component berfungsi untuk membuat view yang dapat kita gunakan berulang kali. Berbeda dengan layout yang bertindak sebagai master, component dapat dianggap sebagai child view yang bisa kita pakai di view lain yang membutuhkannya. Misalnya dalam pengembangan sebuah aplikasi kita akan membutuhkan view untuk alert yang memberikan notifikasi kepada pengguna aplikasi terkait informasi, peringatan ataupun pesan error. Alert ini akan digunakan berulang kali di aplikasi. Oleh karena itu kita bisa membuatnya sebagai component yang bisa digunakan di view lainnya. Berikut adalah contoh component untuk membuat alert.

```
<!-- Disimpan di resources/views/components/alert.blade.php -->
<div class="alert alert-danger">
    {{ $slot }}
</div>
```



Di bawah ini adalah contoh view yang menerapkan component alert.

```
@extends('layouts.app')  
// kode...  
@component("alert")  
<b>Tulisan ini akan mengisi variabel $slot</b>  
@endcomponent
```

C. Bootstrap pada Laravel

Laravel menyediakan titik awal dasar menggunakan Bootstrap. Secara default, Laravel menggunakan NPM untuk menginstal paket frontend ini. Untuk menggunakannya, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

Dalam jobsheet ini instalasi bootstrap dilakukan dibagian praktikum. Berikut ini hanya pengetahuan cara instalasi umumnya.

1. Melakukan instalasi Node.js. Installer dapat diperoleh dari <https://nodejs.org/en/>. Sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan.
2. Untuk memastikan instalasi Node.js dan NPM berjalan lancar, Anda dapat memeriksanya dengan menjalankan dua perintah berikut melalui Command Prompt:

```
node -v npm
```

```
-v
```

Setelah Anda mengetikkan kedua perintah tersebut, Command Prompt akan menunjukkan versi Node.js dan NPM yang ter-install di komputer.

3. Kemudian melalui command prompt, ubah direktori ke dalam direktori project laravel yang telah dibuat sebelumnya.
4. Scaffolding Bootstrap yang disediakan oleh Laravel terletak di dalam paket Composer, yang dapat diinstal menggunakan Composer:laravel/ui.

```
composer require laravel/ui
```

5. Setelah paket diinstal, kita dapat menginstal scaffolding frontend menggunakan perintah Artisan:laravel/ui



php artisan ui bootstrap php

artisan ui bootstrap --auth

6. Sebelum mengompilasi CSS, install dependensi frontend proyek Anda menggunakan Node package manager (NPM) :

```
npm install
```

7. Setelah paket diinstal, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk mengompilasi aset Anda .

```
npm run dev
```

Menggunakan Template Bootstrap di Laravel

Sebenarnya pada project laravel, sudah ada file css bootstrap secara default pada pertama kali kita menginstall laravel. Letaknya ada pada file app.css dalam folder css. Anda dapat langsung menggunakannya dengan menghubungkan file app.css tersebut dengan file view anda.

Untuk mengubungkan file css ke laravel anda dapat menggunakan syntax berikut:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css">
```

Atau

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('/css/app.css') }}">
```

Dan file JSnya:

```
<script type="text/javascript" src="/js/app.js"></script>
```

Atau

```
<script type="text/javascript" src="{{ asset('/js/app.js') }}"></script>
```




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

Secara default linknya dimulai dari folder public. Jadi anda bisa meletakkan file css dan js didalam folder public.



Praktikum 1 – Integrasi Laravel dengan AdminLTE3

Cara paling cepat dan clean dapat dilakukan menggunakan repository dalam tautan berikut <https://github.com/jeroennoten/Laravel-AdminLTE/wiki/Installation>.

1. Dalam root folder project lakukan command berikut, untuk mendefinisikan requirement project.

`composer require jeroennoten/laravel-adminlte`

Hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> composer require jeroennoten/laravel-adminlte
./composer.json has been updated
Running composer update jeroennoten/laravel-adminlte
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 2 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking almasaeed2010/adminlte (v3.2.0)
- Locking jeroennoten/laravel-adminlte (v3.15.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 2 installs, 0 updates, 0 removals
- Downloading almasaeed2010/adminlte (v3.2.0)
- Downloading jeroennoten/laravel-adminlte (v3.15.0)
- Installing almasaeed2010/adminlte (v3.2.0): Extracting archive
- Installing jeroennoten/laravel-adminlte (v3.15.0): Extracting archive
```

2. Melakukan instalasi requirement project di atas dengan command berikut: `php artisan`

`adminlte:install`

Hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> php artisan adminlte:install
AdminLTE assets files published successfully
Configuration file published successfully
Translation files published successfully
The installation is complete.
```

Perintah di atas akan meng-install:

- **AdminLTE distribution files** dan dependensinya (Bootstrap, jQuery, etc.) dalam folder `public/vendor` .
- Konfigurasi package di file `config/adminlte.php`
- Paket translasi di folder `lang/vendor/adminlte/`
- Dalam `composer.json` akan otomatis ditambahkan require untuk `laravel-adminlte`



```
{} composer.json > ...
1  {
2      "name": "laravel/laravel",
3      "type": "project",
4      "description": "The skeleton application for the Laravel framework.",
5      "keywords": ["laravel", "framework"],
6      "license": "MIT",
7      "require": {
8          "php": "^8.1",
9          "guzzlehttp/guzzle": "^7.2",
10         "jeroennoten/laravel-adminlte": "^3.9",
11         "laravel/framework": "^10.10",
12         "laravel/sanctum": "^3.3",
13         "laravel/tinker": "^2.8"
14     },
15     "require-dev": {
16         "fakerphp/faker": "^1.9.1",
17         "laravel/pint": "^1.0",
18         "laravel/sail": "^1.18",
19         "mockery/mockery": "^1.4.4",
20         "nunomaduro/collision": "^7.0",
21         "phpunit/phpunit": "^10.1",
22         "spatie/laravel-ignition": "^2.0"
23     },
24     "autoload": {
25         "psr-4": {
```

3. Buat file resources/views/layout/app.blade.php. Isi dengan kode berikut.



```
@extends('adminlte::page')

{{-- Extend and customize the browser title --}}

@section('title')
    {{ config('adminlte.title') }}
    @hasSection('subtitle') | @yield('subtitle') @endif
@stop

{{-- Extend and customize the page content header --}}
@section('content_header')
    @hasSection('content_header_title')
        <h1 class="text-muted">
            @yield('content_header_title')

            @hasSection('content_header_subtitle')
                <small class="text-dark">
                    <i class="fas fa-xs fa-angle-right text-muted"></i>
                    @yield('content_header_subtitle')
                </small>
            @endif
        </h1>
    @endif
@stop

{{-- Rename section content to content_body --}}

@section('content')
    @yield('content_body')
@stop

{{-- Create a common footer --}}

@section('footer')
    <div class="float-right">
        Version: {{ config('app.version', '1.0.0') }}
    </div>

    <strong>
```



```
<a href="{{ config('app.company_url', '#') }}">
    {{ config('app.company_name', 'My company') }}
</a>
</strong>
@stop

{{-- Add common Javascript/Jquery code --}}

@push('js')
<script>

    $(document).ready(function() {
        // Add your common script logic here...
    });

</script>
@endpush

{{-- Add common CSS customizations --}}

@push('css')
<style type="text/css">

    {{-- You can add AdminLTE customizations here --}}
    /*
    .card-header
{
    border-bottom: none;
}
    .card-title
{
    font-weight: 600;
}
    */
</style>
@endpush
```

Hasil :



```
1 @extends('adminlte::page')
2
3 {{-- Extend and customize the browser title --}}
4
5 @section('title')
6     {{ config('adminlte.title') }}
7     @hasSection('subtitle') | @yield('subtitle') @endif
8 @stop
9
10 {{-- Extend and customize the page content header --}}
11 @section('content_header')
12     @hasSection('content_header_title')
13         <h1 class="text-muted">
14             @yield('content_header_title')
15
16             @hasSection('content_header_subtitle')
17                 <small class="text-dark">
18                     <i class="fas fa-xs fa-angle-right text-muted"></i>
19                     @yield('content_header_subtitle')
20                 </small>
21             @endif
22         </h1>
23     @endif
24 @stop
25
26 {{-- Rename section content to content_body --}}
27
28 @section('content')
29     @yield('content_body')
30 @stop
31
32 {{-- Create a common footer --}}
33
34 @section('footer')
35     <div class="float-right">
36         Version: {{ config('app.version', '1.0.0') }}
37     </div>
38
39     <strong>
40         <a href="{{ config('app.company_url', '#') }}">
41             {{ config('app.company_name', 'My company') }}
42         </a>
43     </strong>
44 @stop
45
46 {{-- Add common Javascript/Jquery code --}}
47
48 @push('js')
49 <script>
50
51     $(document).ready(function() {
52         // Add your common script logic here...
53     });
54
55 </script>
56 @endpush
57
58 {{-- Add common CSS customizations --}}
59
60 @push('css')
61 <style type="text/css">
62
63     {{-- You can add AdminLTE customizations here --}}
64     /*
65     .card-header {          border-bottom: none;
66     }
67     .card-title {          font-weight: 600;
68     }
69     */
70 </style>
71 @endpush
72
```



4. Edit `resources/views/welcome.blade.php`, kemudian replace seluruh kodenya dengan kode berikut

```
resources > views > welcome.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4
5  @section('subtitle', 'Welcome')
6  @section('content_header_title', 'Home')
7  @section('content_header_subtitle', 'Welcome')
8
9  {{-- Content body: main page content --}}
10
11 @section('content_body')
12 |   <p>Welcome to this beautiful admin panel.</p>
13 @stop
14
15 {{-- Push extra CSS --}}
16
17 @push('css')
18 |   {{-- Add here extra stylesheets --}}
19 |   {{-- <link rel="stylesheet" href="/css/admin_custom.css"> --}}
20 @endpush
21
22 {{-- Push extra scripts --}}
23
24 @push('js')
25 |   <script> console.log("Hi, I'm using the Laravel-AdminLTE package!"); </script>
26 @endpush
```

Hasil :



```
resources > views > welcome.blade.php > ...
1  @extends('layout.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4
5  @section('subtitle', 'Welcome')
6  @section('content_header_title', 'Home')
7  @section('content_header_subtitle', 'Welcome')
8
9  {{-- Content body: main page content --}}
10
11 @section('content_body')
12 | <p>Welcome to this beautiful admin panel.</p>
13 @stop
14
15 {{-- Push extra CSS --}}
16
17 @push('css')
18 | {{-- <link rel="stylesheet" href="/css/admin_custom.css"> --}}
19 | {{-- Add here extra stylesheets --}}
20 @endpush
21
22 {{-- Push extra scripts --}}
23
24 @push('js')
25 | <script>
26 | | console.log("Hi, I'm using the Laravel-AdminLTE package!");
27 | </script>
28 @endpush
```


Untuk menggunakan blade template ini cukup dengan extend **AdminLTE layout** dengan cara `@extends('adminlte::page')`.

Template yields di beberapa bagian terklasifikasi dalam 2 yield:

- **main:** Biasa digunakan untuk extending the layout.
- **misc:** untuk kasus yang tidak biasa, atau hanya situasi tertentu.


Dokumentasi lebih detail terdapat di link berikut: <https://github.com/jeroennoten/Laravel-AdminLTE/wiki/Usage>

5. Kembali ke browser, menuju ke halaman awal.






Hasil :



Praktikum 2 – Integrasi dengan DataTables

Datatables biasa digunakan untuk menampilkan list data dengan banyak fitur seperti searching, pagination, sorting dan lain-lainnya. Dalam laravel biasa digunakan yajra datatables karena didesain agar sesuai dengan laravel.

<https://yajrabox.com/docs/laravel-datatables/10.0>



Berikut langkah-langkah praktikum

1. Install Laravel DataTables `composer require laravel/ui --dev`

Hasil :



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> composer require laravel/ui --dev
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/ui
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Locking laravel/ui (v4.6.1)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Downloading laravel/ui (v4.6.1)
- Installing laravel/ui (v4.6.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

 INFO  Discovering packages.

jeroennoten/laravel-adminlte ..... DONE
laravel/sail ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
```

`composer require yajra/laravel-datatables:^10.0`

Hasil :

```
Using version ^4.6 for laravel/ui
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> composer require yajra/laravel-datatables:^
10.0
The "10.0" constraint for "yajra/laravel-datatables" appears too strict and will likely
not match what you want. See https://getcomposer.org/constraints
./composer.json has been updated
Running composer update yajra/laravel-datatables
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 7 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking league/fractal (0.20.2)
- Locking yajra/laravel-datatables (v10.0.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-buttons (v10.0.9)
- Locking yajra/laravel-datatables-editor (v1.25.4)
- Locking yajra/laravel-datatables-fractal (v10.0.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-html (v10.12.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-oracle (v10.11.4)
Writing lock file
```

2. Pastikan nodejs sudah terinstall, dengan perintah `npm -v`.

Jika belum install nodejs package manager dari <https://nodejs.org/dist/v20.11.1/nodev20.11.1-x64.msi> Npm digunakan untuk manajemen package javascript.

Hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> npm -v
8.18.0
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5>
```

berarti sudah menggunakan **NPM versi 8.18.0**

3. Install Laravel DataTables Vite dan sass `npm i laravel-datatables-vite --save-dev`

4. Hasil :



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> npm i laravel-datatables-vite --save-dev

added 47 packages, and audited 48 packages in 31s

13 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

`npm install -D sass`

Hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> npm install -D sass

added 15 packages, and audited 63 packages in 5s

17 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

5. Edit file resources/js/app.js

```
resources > js > JS app.js
1  import './bootstrap';
2  import "../sass/app.scss";
3  import 'laravel-datatables-vite';
4
```

Hasil :

```
resources > js > JS app.js
1  import './bootstrap';
2  import "../sass/app.scss";
3  import 'laravel-datatables-vite';
4
```

6. Buatlah file resources/saas/app.scss



```
resources > sass > app.scss
1 // Fonts
2 @import url('https://fonts.bunny.net/css?family=Nunito');
3
4
5
6 // Bootstrap
7 @import 'bootstrap/scss/bootstrap';
8
9 // DataTables
10 @import 'bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css';
11 @import "datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css";
12 @import "datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css";
13 @import "datatables.net-select-bs5/css/select.bootstrap5.css";
```

Hasil :

```
resources > sass > app.scss
1 // Fonts
2 @import url('https://fonts.bunny.net/css?family=Nunito');
3
4 // Bootstrap
5 @import 'bootstrap/scss/bootstrap';
6
7 // DataTables
8 @import 'bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css';
9 @import "datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css";
10 @import "datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css";
11 @import "datatables.net-select-bs5/css/select.bootstrap5.css";
```

7. Jalankan dengan `npm run dev`

```
C:\laragon\www\pwl_pos>npm run dev
> dev
> vite

VITE v5.1.5 ready in 250 ms
  → Local:   http://localhost:5173/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help

LARAVEL v10.46.0 plugin v1.0.2
  → APP_URL: http://localhost
```

Hasil :



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> npm run dev

> dev
> vite

VITE v5.4.14 ready in 4874 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

LARAVEL v10.48.28 plugin v1.2.0

→ APP_URL: http://localhost
```

8. Selanjutnya kita akan buat datatables untuk kategori `php artisan datatables:make Kategori`

```
C:\laragon\www\pwl_pos>php artisan datatables:make Kategori

INFO DataTable [C:\laragon\www\pwl_pos\app\DataTables\KategoriDataTable.php] created successfully.
```

Hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> php artisan datatables:make Kategori

INFO DataTable [C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5\app\DataTables\KategoriData
Table.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5\Jobsheet5> |
```

9. Kita edit KategoriDatable untuk mengatur kolom apasaja yang ingin ditampilkan
Sesuaikan dengan kodeprogram berikut

`<?php`



```
namespace App\DataTables;
    use App\Models\KategoriModel; use
Illuminate\Database\Eloquent\Builder as QueryBuilder; use
Yajra\DataTables\EloquentDataTable; use
Yajra\DataTables\Html\Builder as HtmlBuilder; use
Yajra\DataTables\Html/Button; use
Yajra\DataTables\Html\Column; use
Yajra\DataTables\Html\Editor\Editor; use
Yajra\DataTables\Html\Editor\Fields; use
Yajra\DataTables\Services\DataTable;
    class KategoriDataTable extends
DataTable
    {
        /**
         * Build the DataTable class.
         *
         * @param QueryBuilder $query Results from query() method.
         */
        public function dataTable(QueryBuilder $query):
EloquentDataTable
        {
            return (new
EloquentDataTable($query))
/*
                ->addColumn('action', 'kategori.action') */
                ->setRowId('id');

        }

        /**
         * Get the query source of dataTable.
         */
        public function query(KategoriModel $model):
QueryBuilder
        {
            return $model-
>newQuery();
        }

        /**
         * Optional method if you want to use the html builder.
         */
        public function html():
HtmlBuilder
        {
            return $this-
>builder()
                ->setTableId('kategori-table')
                ->columns($this->getColumns())
                ->minifiedAjax()
                //->dom('Bfrtip')
                ->orderBy(1)
                ->selectStyleSingle()
                ->buttons([
```



```
        Button::make('excel'),
        Button::make('csv'),
        Button::make('pdf'),
        Button::make('print'),
        Button::make('reset'),
        Button::make('reload')
    ]);
}

/**
 * Get the dataTable columns definition.
 */
public function
getColumns(): array
{
    return
    [
        /*      Column::computed('action')
            ->exportable(false)
            ->printable(false)
            ->width(60)
            ->addClass('text-center'), */
        Column::make('kategori_id'),
        Column::make('kategori_kode'),
        Column::make('kategori_nama'),
        Column::make('created_at'),
        Column::make('updated_at'),
    ];
}

/**
 * Get the filename for export.
 */
protected function
filename(): string
{
    return 'Kategori_' .
date('YmdHis');
}
}
```

Hasil :



```
1  <?php
2
3  namespace App\DataTables;
4
5  use App\Models\KategoriModel;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder as QueryBuilder;
7  use Yajra\DataTables\EloquentDataTable;
8  use Yajra\DataTables\Html\Builder as HtmlBuilder;
9  use Yajra\DataTables\Html\Column;
10 use Yajra\DataTables\Html\Editor\Editor;
11 use Yajra\DataTables\Html\Editor\Fields;
12 use Yajra\DataTables\Services\DataTable;
13
14
15 class KategoriDataTable extends DataTable
16 {
17     /**
18      * Build the DataTable class.
19      *
20      * @param QueryBuilder $query Results from query() method.
21      */
22     public function dataTable(QueryBuilder $query): EloquentDataTable
23     {
24         return (new EloquentDataTable($query))
25             // ->addColumn('action', 'kategori.action')*/
26             ->setRowId('id');
27     }
28
29     /**
30      * Get the query source of dataTable.
31      */
32     public function query(KategoriModel $model): QueryBuilder
33     {
34         return $model->newQuery();
35     }
36
37     /**
38      * Optional method if you want to use the html builder.
39      */
40     public function html(): HtmlBuilder
41     {
42         return $this->builder()
43             ->setTableId('kategori-table')
44             ->columns($this->getColumns())
45             ->minifiedAjax()
46             //->dom('Bfrtip')
47             ->orderBy(1)
48             ->selectStyleSingle()
49             ->buttons([
50                 Button::make('excel'),
51                 Button::make('csv'),
52                 Button::make('pdf'),
53                 Button::make('print'),
54                 Button::make('reset'),
55                 Button::make('reload')
56             ])
57         ;
58
59     /**
60      * Get the dataTable columns definition.
61      */
62     public function getColumns(): array
63     {
64         return [
65             /* Column::computed('action')
66              ->exportable(false)
67              ->printable(false)
68              ->width(60)
69              ->addClass('text-center'),*/
70             Column::make('kategori_id'),
71             Column::make('kategori_kode'),
72             Column::make('created_at'),
73             Column::make('updated_at'),
74         ];
75     }
76
77     /**
78      * Get the filename for export.
79      */
80     protected function filename(): string
81     {
82         return 'Kategori_' . date('YmdHis');
83     }
84 }
85
```




10. Ubah kategori model, sesuaikan seperti berikut

```
app > Models > KategoriModel.php > KategoriModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
7
8  class KategoriModel extends Model
9  {
10     protected $table = 'm_kategori';
11     protected $primaryKey = 'kategori_id';
12
13     protected $fillable = ['kategori_kode', 'kategori_nama'];
14
15     public function barang(): HasMany
16     {
17         return $this->hasMany(BarangModel::class, 'barang_id', 'barang_id');
18     }
19 }
```

Hasil :

```
app > Models > KategoriModel.php > PHP Intelephense > KategoriModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
7
8  2 references | 0 implementations
9  class KategoriModel extends Model
10 {
11     2 references
12     protected $table = 'm_kategori';
13     2 references
14     protected $primaryKey = 'kategori_id';
15     4 references
16     protected $fillable = ['kategori_kode', 'kategori_nama'];
17
18     0 references | 0 overrides
19     public function barang(): HasMany
20     {
21         return $this->hasMany(BarangModel::class, 'barang_id', 'barang_id');
22     }
23 }
```

BarangModel.php



```
app > Models > BarangModel.php > PHP Intelephense > BarangModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  1 reference | 0 implementations
9  class BarangModel extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12 }
```

11. Ubah Kategori Controller sesuai dengan skrip berikut:

```
app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use App\DataTables\KategoriDataTable;
7
8  class KategoriController extends Controller
9  {
10     public function index(KategoriDataTable $dataTable)
11     {
12         return $dataTable->render('kategori.index');
13     }
14 }
```

Hasil :

```
app > Http > Controllers > KategoriController.php > PHP Intelephense > KategoriController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use App\DataTables\KategoriDataTable;
7
8  2 references | 0 implementations
9  class KategoriController extends Controller
10 {
11     1 reference | 0 overrides
12     public function index(KategoriDataTable $dataTable): mixed
13     {
14         return $dataTable -> render('Kategori.index');
15     }
16 }
```



12. Buat folder kategori di dalam resources/view, kemudian buat view blade index untuk kategori <resources/views/kategori/index.blade.php>

```
resources > views > kategori > index.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4
5  @section('subtitle', 'Kategori')
6  @section('content_header_title', 'Home')
7  @section('content_header_subtitle', 'Kategori')
8
9  @section('content')
10     <div class="container">
11         <div class="card">
12             <div class="card-header">Manage Kategori</div>
13             <div class="card-body">
14                 {{ $dataTable->table() }}
15             </div>
16         </div>
17     </div>
18 @endsection
19
20 @push('scripts')
21     {{ $dataTable->scripts() }}
22 @endpush
23
24
```

Hasil :



```
resources > views > kategori > index.blade.php > ...
1  @extends('layout.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4
5  @section('subtitle', 'Kategori')
6  @section('content_header_title', 'Home')
7  @section('content_header_subtitle', 'Kategori')
8
9  @section('content')
10     <div class="container">
11         <div class="card">
12             <div class="card-header">Manage Kategori</div>
13             <div class="card-body">
14                 {{ $dataTable->table() }}
15             </div>
16         </div>
17     </div>
18 @endsection
19
20 @push('scripts')
21     {{ $dataTable->scripts() }}
22 @endpush
```

13. Pastikan route untuk kategori sudah tersedia

```
24 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);
```

Hasil :

```
Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);
```

14. Sesuaikan app layout seperti kode berikut

```
@extends('adminlte::page')

{{-- Extend and customize the browser title --}}

@section('title')
    {{ config('adminlte.title') }}
    @hasSection('subtitle') | @yield('subtitle') @endif
@stop

@vite('resources/js/app.js')

{{-- Extend and customize the page content header --}}

@section('content_header')
    @hasSection('content_header_title')
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

```
<h1 class="text-muted">  
  @yield('content_header_title')  
  
  @hasSection('content_header_subtitle')
```



```
<small class="text-dark">
    <i class="fas fa-xs fa-angle-right text-muted"></i>
    @yield('content_header_subtitle')
</small>
@endif
</h1>
@endif
@stop

{{-- Rename section content to content_body --}}

@section('content')
    @yield('content_body')
@stop

{{-- Create a common footer --}}

@section('footer')
    <div class="float-right">
        Version: {{ config('app.version', '1.0.0') }}
    </div>

    <strong>
        <a href="{{ config('app.company_url', '#') }}">
            {{ config('app.company_name', 'My company') }}
        </a>
    </strong>
@stop

{{-- Add common Javascript/Jquery code --}}

@push('js')
<script src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>

@endpush

@stack('scripts')
```



```
{{-- Add common CSS customizations --}}
```

```
@push('css')
```



```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.2/css/dataTables.dataTables.css" />
<style type="text/css">

    {{-- You can add AdminLTE customizations here --}}
    /*
    .card-header
    {
        border-bottom: none;
    }
    .card-title
    {
        font-weight: 600;
    }
    */

</style>

@endpush
```

Hasil :



```
1 @extends('adminlte::page')
2
3 {{-- Extend and customize the browser title --}}
4
5 @section('title')
6     {{ config('adminlte.title') }}
7     @hasSection('subtitle') | @yield('subtitle') @endif
8 @stop
9
10 @vite('resources/js/app.js')
11
12 {{-- Extend and customize the page content header --}}
13
14 @section('content_header')
15     @hasSection('content_header_title')
16     <h1 class="text-muted">
17         @yield('content_header_title')
18
19         @hasSection('content_header_subtitle')
20         <small class="text-muted">
21             <i class="fas fa-xs fa-angle-right text-muted"></i>
22                 @yield('content_header_subtitle')
23             </small>
24         @endif
25     </h1>
26 @endif
27 @stop
28
29 {{-- Rename section content to content_body --}}
30
31 @section('content')
32     @yield('content_body')
33 @stop
34
35 {{-- Create a common footer --}}
36
37 @section('footer')
38     <div class="float-right">
39         Version: {{ config('app.version', '1.0.0') }}
40     </div>
41
42     <strong>
43         <a href="{{ config('app.company_url', '#') }}">
44             {{ config('app.company_name', 'My company') }}
45         </a>
46     </strong>
47 @stop
48
49
50 {{-- Add common Javascript/Jquery code --}}
51
52
53
54 @push('js')
55 <script src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>
56
57 @endpush
58
59 @stack('scripts')
60
61 {{-- Add common CSS customizations --}}
62
63 @push('css')
64 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/2.0.2/css/dataTables.dataTables.css" />
65 <style type="text/css">
66     {{-- You can add AdminLTE customizations here --}}
67     /*
68     .card-header {          border-bottom: none;
69     }
70     .card-title {          font-weight: 600;
71     }
72     */
73 </style>
74
75 @endpush
76
77
78
```



14. Menset ViteJs / script type defaults

```
app > Providers > AppServiceProvider.php > AppServiceProvider > boot
1  <?php
2
3  namespace App\Providers;
4
5  use Illuminate\Support\ServiceProvider;
6  use Yajra\DataTables\Html\Builder;
7
8  class AppServiceProvider extends ServiceProvider
9  {
10     /**
11      * Register any application services.
12      */
13     public function register(): void
14     {
15         //
16     }
17
18     /**
19      * Bootstrap any application services.
20      */
21     public function boot(): void
22     {
23         Builder::useVite();
24     }
25 }
```

Hasil :



```
app > Providers > AppServiceProvider.php > PHP > AppServiceProvider > boot()
1  <?php
2
3  namespace App\Providers;
4
5  use Illuminate\Support\ServiceProvider;
6  use Yajra\DataTables\Html\Builder;
7
8  class AppServiceProvider extends ServiceProvider
9  {
10     /**
11      * Register any application services.
12      */
13     prototype
14     public function register(): void
15     {
16         //
17     }
18
19     /**
20      * Bootstrap any application services.
21      */
22
23     public function boot(): void
24     {
25         Builder::useVite();
26     }
27 }
```

15. Isikan beberapa data ke table kategori

pwl_pos.m_kategori: 2 rows total (approximately)

kategori_id	kategori_kode	kategori_nama	created_at	updated_at
1	CML	Cemilan	2024-03-09 10:30:00	(NULL)
2	MNR	Minuman Ringan	2024-03-09 13:01:39	(NULL)

16. Datatables sudah dapat di load di </kategori>



AdminLTE 3 | Kategori

localhost/pwl_pos/public/kategori

Home > Kagegori

Manage Kategori

Show 10 entries

Search:

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At
1	CML	Cemilan	2024-03-09T10:30:00.000000Z	
2	MNR	Minuman Ringan	2024-03-09T13:01:39.000000Z	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

S&P 500 +1,03%

Hasil :

127.0.0.1:8000/kategori

Home > Kategori

Manage Kategori

10 entries per page

Search:

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
1	KAT001	Makanan			
2	KAT002	MakeUp			
3	KAT003	Aksesoris			
4	KAT004	Pewangi			
5	KAT005	Alat Mandi			

Showing 1 to 5 of 5 entries



Praktikum 3 – Membuat form kemudian menyimpan data dalam database

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan routing, tambahkan dua routing berikut

```
Route::get('/kategori/create', [KategoriController::class, 'create']);  
Route::post('/kategori', [KategoriController::class, 'store']);
```

Hasil :

```
Route::get('/kategori/create', [KategoriController::class, 'create']);  
Route::post('/kategori', [KategoriController::class, 'store']);
```

2. Tambahkan dua function berikut dalam KategoriController

app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > store

```
1  <?php  
2  
3  namespace App\Http\Controllers;  
4  use App\Models\KategoriModel;  
5  use Illuminate\Http\Request;  
6  use App\DataTables\KategoriDataTable;  
7  
8  class KategoriController extends Controller  
9  {  
10     public function index(KategoriDataTable $dataTable)  
11     {  
12         return $dataTable->render('kategori.index');  
13     }  
14  
15     public function create()  
16     {  
17         return view('kategori.create');  
18     }  
19  
20     public function store(Request $request)  
21     {  
22         KategoriModel::create([  
23             'kategori_kode' => $request->kodeKategori,  
24             'kategori_nama' => $request->namaKategori,  
25         ]);  
26         return redirect('/kategori');  
27     }  
28 }  
29
```



Hasil :

```
app > Http > Controllers > KategoriController.php > PHP Intelephense > KategoriController
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\DataTables\KategoriDataTable;
7 use App\Models\KategoriModel;
8
9
10 4 references | 0 implementations
11 class KategoriController extends Controller
12 {
13     1 reference | 0 overrides
14     public function index(KategoriDataTable $dataTable): mixed
15     {
16         return $dataTable -> render('kategori.index');
17     }
18
19     1 reference | 0 overrides
20     public function create(): Factory|View
21     {
22         return view(view: 'kategori.create');
23     }
24
25     1 reference | 0 overrides
26     public function store(Request $request): Redirector|RedirectResponse
27     {
28         KategoriModel::create([
29             'kategori_kode' => $request->kodeKategori,
30             'kategori_nama' => $request->namaKategori,
31         ]);
32         return redirect(to: '/kategori');
```

3. Dalam folder `views/kategori`, buatlah file dengan nama `create.blade.php`



```
resources > views > kategori > create.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2  {{-- Customize layout sections --}}
3  @section('subtitle', 'Kategori')
4  @section('content_header_title', 'Kategori')
5  @section('content_header_subtitle', 'Create')
6  {{-- Content body: main page content --}}
7  @section('content')
8      <div class="container">
9          <div class="card card-primary">
10             <div class="card-header">
11                 <h3 class="card-title">Buat kategori baru</h3>
12             </div>
13
14             <form method="post" action=" ../kategori">
15                 <div class="card-body">
16                     <div class="form-group">
17                         <label for="kodeKategori">Kode Kategori</label>
18                         <input type="text" class="form-control" id="kodeKategori" name="kodeKategori" placeholder="">
19                     </div>
20                     <div class="form-group">
21                         <label for="namaKategori">Nama Kategori</label>
22                         <input type="text" class="form-control" id="namaKategori" name="namaKategori" placeholder="">
23                     </div>
24                 </div>
25
26                 <div class="card-footer">
27                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
28                 </div>
29             </form>
30         </div>
31     </div>
32 @endsection
```

Hasil :

```
resources > views > kategori > create.blade.php > ...
1  @extends('layout.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4  @section('subtitle', 'Kategori')
5
6  @section('content_header_title', 'Kategori')
7  @section('content_header_subtitle', 'Create')
8
9  {{-- Content body: main page content --}}
10 @section('content')
11
12     <div class="container">
13         <div class="card card-primary">
14             <div class="card-header">
15                 <h3 class="card-title">Buat kategori baru</h3>
16             </div>
17             <form method="post" action=" ../kategori">
18                 <div class="card-body">
19                     <div class="form-group">
20                         <label for="kodeKategori">Kode Kategori</label>
21                         <input type="text" class="form-control" id="kodeKategori" name="kodeKategori" placeholder="Masukkan kode kategori">
22                     </div>
23                     <div class="form-group">
24                         <label for="namaKategori">Nama Kategori</label>
25                         <input type="text" class="form-control" id="namaKategori" name="namaKategori" placeholder="Masukkan nama kategori">
26                     </div>
27                 </div>
28                 <div class="card-footer">
29                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
30                 </div>
31             </form>
32         </div>
33     </div>
34 @endsection
```




4. Kita lakukan pengecualian proteksi CsrfToken. Karena kita belum melakukan otentikasi . Kita edit dalam file berikut:

```
app > Http > Middleware > VerifyCsrfToken.php > VerifyCsrfToken > $except
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken as Middleware;
6
7  class VerifyCsrfToken extends Middleware
8  {
9      /**
10       * The URIs that should be excluded from CSRF verification.
11       *
12       * @var array<int, string>
13       */
14     protected $except = [
15         '/kategori'
16     ];
17 }
18
```

Hasil :


```
app > Http > Middleware > VerifyCsrfToken.php > PHP > VerifyCsrfToken > except
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken as Middleware;
6
7  5 references | 0 implementations
8  class VerifyCsrfToken extends Middleware
9  {
10     /**
11      * The URIs that should be excluded from CSRF verification.
12      *
13      * @var array<int, string>
14      */
15     1 reference
16     protected $except = [
17         '/kategori'
18     ];
19 }
```





5. Akses kategori/create

Hasil :

6. Halaman kategori



Hasil :





Tugas Praktikum

1. Tambahkan button Add di halam manage kategori, yang mengarah ke create kategori baru

Jawaban :

- Menambah pada `resources/views/kategori/index.blade.php`

```
resources > views > kategori > index.blade.php > div.container > div.card > a.btn.btn-primary.float-right
1  @extends('layout.app')
2
3  {{-- Customize layout sections --}}
4
5  @section('subtitle', 'Kategori')
6  @section('content_header_title', 'Home')
7  @section('content_header_subtitle', 'Kategori')
8
9  @section('content')
10     <div class="container">
11         <div class="card">
12             <div class="card-header">Manage Kategori</div>
13             <a href="{{ route('kategori.create') }}" class="btn btn-primary float-right">+ Add Kategori</a>
14             <div class="card-body">
15                 {{ $dataTable->table() }}
16             </div>
17         </div>
18     </div>
19 @endsection
20
21 @push('scripts')
22     {{ $dataTable->scripts() }}
23 @endpush
```

- Menambah pada `routes/web.php`

```
Route::get('/kategori/create', [KategoriController::class, 'create'])->name('kategori.create');
```

- Hasil




The screenshot shows the 'Manage Kategori' page in AdminLTE. The left sidebar contains navigation links for Pages, ACCOUNT SETTINGS (Profile, Change Password, Multi Level), and LABELS (Important, Warning, Information). The main content area has a breadcrumb 'Home > Kategori' and a 'Manage Kategori' section with a '+ Add Kategori' button. Below this is a table with 6 entries. The table has columns: Kategori Id, Kategori Kode, Kategori Nama, Created At, Updated At, and Action. The entries are: 5 KAT005 Alat Mandi, 4 KAT004 Pewangi, 3 KAT003 Aksesoris, 2 KAT002 MakeUp, 1 KAT001 Makanan, and 7 CML Camilan. The 'Showing 1 to 6 of 6 entries' text is at the bottom of the table.

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
5	KAT005	Alat Mandi			
4	KAT004	Pewangi			
3	KAT003	Aksesoris			
2	KAT002	MakeUp			
1	KAT001	Makanan			
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	

Tampilan setelah memilih add kategori

The screenshot shows the 'Kategori > Create' page in AdminLTE. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area has a breadcrumb 'Kategori > Create' and a 'Buat kategori baru' section. This section contains two input fields: 'Kode Kategori' with the value 'SPT' and 'Nama Kategori' with the value 'Sepatu'. A blue 'Submit' button is at the bottom of the form.

Tampilan setelah melakukan submit data





2. Tambahkan menu untuk halaman manage kategori, di daftar menu navbar

Jawaban :

- Menambahkan kode di bawah ini pada file config/adminlte.php di bagian 'menu'=> [

```
config > adminlte.php
3   return [
322   ],
327   'label' => 4,
328   'label_color' => 'success',
329   ],
330   //tugas 2
331   [
332   'text' => 'Manage Kategori',
333   'url' => url(path: '/kategori'),
334   ],
```

- Hasil



3. Tambahkan action edit di datatables dan buat halaman edit serta controllernya

Jawaban :

- **Modifikasi bagian app/DataTables/KategoriDataTable.php**
Menambahkan dataTable



```
22 public function dataTable(QueryBuilder $query): EloquentDataTable
23 {
24     return (new EloquentDataTable($query))
25         ->addColumn('action', function($query): string{
26             $edit = route(name: 'kategori.edit', parameters: ['id' => $query->kategori_id]);
27             return '<a href="' . $edit .'" class="btn btn-sm btn-primary">Edit</a>';
28         });
29     ->setRowId('id');
30 }
```

Menambahkan baris add column

```
65 public function getColumns(): array
66 {
67     return [
68         /* Column::computed('action')
69         ->exportable(false)
70         ->printable(false)
71         ->width(60)
72         ->addClass('text-center'), */
73         Column::make('kategori_id'),
74         Column::make('kategori_kode'),
75         Column::make('kategori_nama'),
76         Column::make('created_at'),
77         Column::make('updated_at'),
78         Column::computed('action')
79         ->exportable(false)
80         ->printable(false)
81         ->width(100)
82         ->addClass('text-center'),
83     ];
84 }
```

- Modifikasi app/Http/Controllers/KategoriController.php
Menambahkan 'edit' dan 'update'

```
31 //tugas 3
32 0 references | 0 overrides
33 public function edit($id): Factory|View
34 {
35     $data=KategoriModel::find($id);
36     return view(view: 'kategori.edit', data: ['kategori' => $data]);
37 }
38 0 references | 0 overrides
39 public function update(Request $request, $id): mixed|RedirectResponse
40 {
41     KategoriModel::where('kategori_id', $id)->update([
42         'kategori_kode' => $request->kodekategori,
43         'kategori_nama' => $request->namakategori,
44     ]);
45     return redirect(to: '/kategori')->with('success', 'kategori berhasil diperbarui');
```

- Modifikasi routes/web.php



```
Route::get('/kategori/edit/{id}', [KategoriController::class, 'edit'])->name('kategori.edit');  
Route::put('/kategori/{id}', [KategoriController::class, 'update'])->name('kategori.update');
```

- Membuat file baru resources/views/kategori/edit.blade.php

```
resources > views > kategori > edit.blade.php > ...  
1  @extends('layout.app')  
2  
3  @section('content')  
4  <div class="container-fluid">  
5      <div class="row">  
6          <div class="col-md-12">  
7              <div class="card card-primary">  
8                  <div class="card-header">  
9                      <h3 class="card-title">Edit Kategori</h3>  
10                 </div>  
11                 <form action="{{ route('kategori.update', parameters: $kategori->kategori_id) }}" method="POST">  
12                     @csrf  
13                     @method("PUT")  
14                     <div class="card-body">  
15                         <div class="form-group">  
16                             <label for="kodekategori">Kode Kategori</label>  
17                             <input type="text" class="form-control" name="kodekategori" id="kodekategori" value="{{ $kategori->kategori_kode }}">  
18                         </div>  
19                         <div class="form-group">  
20                             <label for="namakategori">Nama Kategori</label>  
21                             <input type="text" class="form-control" name="namakategori" id="namakategori" value="{{ $kategori->kategori_nama }}">  
22                         </div>  
23                     </div>  
24                     <div class="card-footer">  
25                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>  
26                     </div>  
27                 </form>  
28             </div>  
29         </div>  
30     </div>  
31 </div>  
32 @endsection
```

- Hasil

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
1	KAT001	Makanan			Edit
2	KAT002	MakeUp			Edit
3	KAT003	Aksesoris			Edit
4	KAT004	Pewangi			Edit
5	KAT005	Alat Mandi			Edit
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	Edit
8	SPT	Sepatu	2025-03-17T16:09:42.000000Z	2025-03-17T16:09:42.000000Z	Edit

Mencoba edit



Edit Kategori

Kode Kategori:

Nama Kategori:

Setelah melakukan edit

Home > Kategori

Manage Kategori

+ Add Kategori

10 entries per page

Search:

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
1	KAT001	Makanan			Edit
2	KAT002	MakeUp			Edit
3	KAT003	Aksesoris			Edit
4	KAT004	Pewangi			Edit
5	KAT005	Alat Mandi			Edit
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	Edit
8	SND	Sendal	2025-03-17T16:09:42.000000Z	2025-03-17T17:07:13.000000Z	Edit

Showing 1 to 7 of 7 entries

4. Tambahkan action delete di datatables serta controllernya

- Modifikasi `app/DataTables/KategoriDataTable.php`

```
22 public function dataTable(QueryBuilder $query): EloquentDataTable
23 {
24     return (new EloquentDataTable($query))
25         ->addColumn('action', function($id): string{
26             $edit = route(name: 'kategori.edit', parameters: $id);
27             $delete = route(name: 'kategori.delete', parameters: $id);
28
29             return:
30             <a href="" . $edit ."" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>
31             <a href="" . $delete ."" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\'Yakin ingin menghapus?\')">Delete</a>
32             ;
33         })
34         ->setRowId('id');
35 }
```



```
70 public function getColumns(): array
71 {
72     return [
73         /* Column::computed('action')
74         ->exportable(false)
75         ->printable(false)
76         ->width(60)
77         ->addClass('text-center'), */
78         Column::make('kategori_id'),
79         Column::make('kategori_kode'),
80         Column::make('kategori_nama'),
81         Column::make('created_at'),
82         Column::make('updated_at'),
83         Column::computed('action')
84             ->exportable(false)
85             ->printable(false)
86             ->width(150)
87             ->addClass('text-center'),
88     ];
89 }
```

- **Modifikasi app/Http/Controllers/KategoriController.php**

```
47 public function delete($id): Redirector|RedirectResponse
48 {
49     KategoriModel::where('kategori_id', $id)->delete();
50     return redirect(to: '/kategori');
51 }
```

- **Menambahkan pada routes/web.php**

```
Route::get('/kategori/delete/{id}', [KategoriController::class, 'delete']->name('kategori.delete'));
```

- **Hasil**

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
1	KAT001	Makanan			Edit Delete
2	KAT002	MakeUp			Edit Delete
3	KAT003	Aksesoris			Edit Delete
4	KAT004	Pewangi			Edit Delete
5	KAT005	Alat Mandi			Edit Delete
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	Edit Delete
8	SND	Sendal	2025-03-17T16:09:42.000000Z	2025-03-17T17:07:13.000000Z	Edit Delete



Hasil ketika ingin menghapus data

The screenshot shows the 'Manage Kategori' page in AdminLTE. A modal dialog is displayed with the message '127.0.0.1:8000 says' and 'Yakin ingin menghapus?' (Are you sure you want to delete?). The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons. The background table lists categories with columns: Kategori Id, Kategori Kode, Kategori Nama, Created At, Updated At, and Action. The table shows 7 entries, with the first 5 being 'Makanan', 'MakeUp', 'Aksesoris', 'Pewangi', and 'Alat Mandi'. The last two are 'Camilan' and 'Sendal'.

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
1	KAT001	Makanan			Edit Delete
2	KAT002	MakeUp			Edit Delete
3	KAT003	Aksesoris			Edit Delete
4	KAT004	Pewangi			Edit Delete
5	KAT005	Alat Mandi			Edit Delete
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	Edit Delete
8	SND	Sendal	2025-03-17T16:09:42.000000Z	2025-03-17T17:07:13.000000Z	Edit Delete

Hasil setelah melakukan hapus data

The screenshot shows the 'Manage Kategori' page after deleting a category. The table now shows 6 entries. The first 5 are 'Alat Mandi', 'Pewangi', 'Aksesoris', 'MakeUp', and 'Makanan'. The last one is 'Camilan'. The 'Created At' and 'Updated At' columns are populated for the last two entries.

Kategori Id	Kategori Kode	Kategori Nama	Created At	Updated At	Action
5	KAT005	Alat Mandi			Edit Delete
4	KAT004	Pewangi			Edit Delete
3	KAT003	Aksesoris			Edit Delete
2	KAT002	MakeUp			Edit Delete
1	KAT001	Makanan			Edit Delete
7	CML	Camilan	2025-03-17T15:53:22.000000Z	2025-03-17T15:53:22.000000Z	Edit Delete

References

1. <https://github.com/jeroennoten/Laravel-AdminLTE/wiki/Usage>
2. <https://yajrabox.com/docs/laravel-datatables/10.0/quick-starter>