E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama:Claudya Annisa	NIM:2611533024	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	true	5	2
2	5	true	3	4
3	3	true	1	6
4	1	false	1	6

Output program: _____

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Invite loop	Variabel count tidak pernah berubah nilainya di dalam while. Karena count tetap bernilai 5, kondisi count > 1 selalu benar.	Tambahkan count -= 1 di dalam perulangan.	Pastikan variabel yang digunakan sebagai kondisi while mengalami perubahan agar perulangan dapat berhenti.
2	Angka 1 tidak ditampilkan	Kondisi while count > 1 hanya menjalankan perulangan saat count lebih dari 1, sehingga angka 1 tidak ikut dicetak.	Ubah kondisi menjadi while count >= 1.	Periksa kembali kondisi perulangan dan sesuaikan dengan hasil yang diharapkan.

1.4 Urutan potongan kode

H, K, B, E, C, I, G, E, J, D, F, A

LK-2. Blok for dan range()

Nama:Claudya Annisa	NIM:2611533024	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1,2,3,4,5	5
`range(0, 10, 3)`	0,3,6,9	4
`range(10, 0, -2)`	10,8,6,4,2	5
`range(5, 5)`	5	1
`range(5, 1)`	0	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena program melakukan **perkalian**.Jika result dimulai dari **0**, maka hasil perkalian akan selalu **0** karena angka berapa pun dikalikan 0 hasilnya 0.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Karena jumlah perulangannya sudah diketahui, yaitu dari 1 sampai 100.
2	While	Karena perulangan dilakukan sampai pengguna mengetik exit, sehingga jumlah perulangannya belum diketahui.
3	For	Karena jumlah bilangan yang akan dimasukkan sudah diketahui, yaitu sebanyak n bilangan.
4	While	Karena saldo terus digandakan sampai mencapai atau melebihi target, sehingga jumlah perulangannya belum tentu diketahui.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama:Claudya Annisa	NIM:2611533024	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15 bintang	Loop row berjalan **3 kali** (1, 2, 3). Setiap baris, loop column berjalan 5 kali. Jadi, 3 × 5 = 15 bintang.
B	10 bintang	Loop berjalan dari 1 sampai 4. Jumlah bintang setiap baris adalah 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
C	26	Loop luar berjalan 2 kali. Setiap loop dalam berjalan 3 kali, sehingga count += 1 dilakukan 2 × 3 = 6 kali. Setelah itu, count += 10 dilakukan 2 kali, yaitu 20. Jadi, 6 + 20 = 26.

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1*1=1
2	1	2	1*2=2
3	2	1	2*1=2
4	2	2	2*2=4
5	3	1	3*1=3
6	3	2	3*2=6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Bintang tidak ditampilkan dalam 3 baris, tetapi menjadi satu baris panjang.	print() untuk membuat baris baru berada di luar loop for row.	Indentasikan print() agar berada di dalam loop for row, tetapi di luar loop for column.	Periksa indentasi dan pastikan perintah berada pada loop yang sesuai.

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
height = int(input("Masukkan tinggi: "))

for row in range(height, 0, -1):

    for column in range(1, row + 1):

        print("*", end=" ")

    print()
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama:Claudya Annisa	NIM:2611533024	Kelas:B	Tanggal:11 November 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1,2,3	1,2,3	Tidak berbeda
B	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	Tidak berbeda
C	11,21,31	11,21,31	Tidak berbeda

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program menampilkan 1, lalu berhenti mencetak tetapi tidak selesai (perulangan tak hingga, harus dihentikan dengan Ctrl+C).	number += 1 berada setelah continue. Saat number = 2 (genap), continue melewati number += 1, sehingga number tidak pernah bertambah dan kondisi while number <= 6 selalu benar.	Pindahkan number += 1 ke sebelum continue, atau tambahkan number += 1 di dalam blok if sebelum continue.	Pada perulangan while yang memakai continue, pastikan variabel penghitung sudah diperbarui sebelum continue dijalankan. Telusuri kode dengan nilai awal dan periksa apakah kondisi perulangan bisa menjadi salah.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

break menghentikan seluruh perulangan sehingga program langsung keluar dari perulangan tersebut. Continue hanya melewati sisa instruksi pada iterasi yang sedang berjalan, lalu perulangan lanjut ke iterasi berikutnya. Pada perulangan bersarang, break hanya menghentikan perulangan terdalam tempat ia berada. Pada while, continue perlu diwaspadai karena bisa melewati baris pembaruan variabel dan menyebabkan perulangan tak hingga.