

SUPER TERRAS 11 LISO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
SUPER TERRAS 11 LISO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-3

DISPONIBLE EN 2 COLORES

- Arena
- Topo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	TEXTURA	TIPO DE USO
2,5 kg (por unidad)	38 × 11 × 5 cm	43 und/m² (por metro cuadrado)	9%	30 MPa	Liso	Muros de fachada y divisorios

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.