

RAYADO 10 HORIZONTAL


LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
RAYADO 10 HORIZONTAL
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

TEXTURA DECORATIVA
Relieve que aporta ritmo y juego de luz.

DURABILIDAD
Resistente al desgaste y la intemperie.

MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 1 COLOR



Natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PESO APROX.

5,5 – 6,0 kg
(por unidad)


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Promedio 5 MPa
Individual 3 MPa
(PV · no estructural)


ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 17%
Individual 20%


RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente


TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES


ALMACENAMIENTO
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.


INSTALACIÓN
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.


LAVADO Y LIMPIEZA
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.


NOTAS IMPORTANTES
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.