

RAYADO 10 VERTICAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
RAYADO 10 VERTICAL
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

TEXTURA DECORATIVA


Relieve que aporta ritmo y juego de luz.

DURABILIDAD

Resistente al desgaste y la intemperie.

MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.

6,9 kg
(por unidad)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

**Promedio 20 MPa
Individual 15 MPa**
(PV · no estructural)

ABSORCIÓN DE AGUA

**Promedio 17%
Individual 19%**

RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.

INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.

LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.

NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.