

RAYADO HORIZONTAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA



TEXTURA DECORATIVA

Relieve que aporta ritmo y juego de luz.



DURABILIDAD

Resistente al desgaste y la intemperie.



MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



VERSATILIDAD

Muros divisorios, cerramientos y acentos.



Largo **40 cm** · Ancho **12 cm** · Alto **20 cm**

CLASIFICACIÓN

RAYADO HORIZONTAL

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

DISPONIBLE EN 1 COLOR



Natural

USOS RECOMENDADOS

- Muros estructurales interiores (con revoque)
- Divisiones internas
- Construcción residencial
- Obra comercial e industrial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

6,0 – 6,5 kg
(por unidad)



RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN

Promedio 5 MPa
Individual 3 MPa



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 17%
Individual 20%



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.



INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.



LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.



NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.