

CARTAGENA

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
CARTAGENA

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.




DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.



MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 3 COLORES



Natural



Matizado claro



Matizado oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

1,6 kg

(por unidad)



DIMENSIONES

30 × 11 × 4,5 cm



RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN

**Promedio 14 MPa
Individual 10 MPa**



ABSORCIÓN DE AGUA

**Promedio 14%
Individual 17%**



RESISTENCIA AL
FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

± 4%

RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.



INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.



LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.



NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.

