

MACIZO

LADRILLO MACIZO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
MACIZO

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205 / NTC 3829



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.




DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.



MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 2 COLORES



Natural



Matizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

2,0 kg
(por unidad)



DIMENSIONES

20 × 10 × 5 cm



RENDIMIENTO

50 und/m²
(por metro cuadrado)



RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN

**Promedio 14
MPa
Individual 10
MPa**



ABSORCIÓN DE
AGUA

**Promedio 14%
Individual 17%**



RESISTENCIA AL
FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.



INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.



LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.



NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.

