ARQUITETURA DE COMPUTADORES TURMA 3ª Prof Clayton J A Silva

TRABALHO 1

CONDIÇÕES GERAIS:

- 1. Trata-se do trabalho 1 **em grupo** da disciplina Arquitetura de Computadores.
- 2. A data de entrega do trabalho é 4/4/2023.
- 3. No dia da entrega o **grupo** apresentará o sistema funcionando e o **representante** enviará o *sketch* por e-mail (<u>clayton.silva@professores.ibmec.edu.br</u>), contendo também **no código** o nome, a matrícula e a autoavaliação de cada componente do grupo, de acordo com a escala (TA: trabalhou ativamente; TP: trabalhou parcialmente; NT: não trabalhou). **Obs.** A não entrega da autoavaliação implicará sanção à avaliação do grupo.
- 4. A nota do trabalho é compõe uma das notas de AC, com peso 3.

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Projetar um sistema embarcado constituído de: **placa principal** baseada no microcontrolador Atmel ATmega V2560, Arduíno Mega 2560 com *shield* baseado no LCD 1602.

O sistema deve receber do usuário uma palavra binária de 6 bits como **entrada** $E(E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 E_0)$ através do **monitor serial**.

O sistema deve produzir **como saída no LCD 1602** uma **palavra binária de 6 bits**, $S(S_5 S_4 S_3 S_2 S_1 S_0)$.

O sistema deve possibilitar **quatro operações básicas de acordo com a entrada do monitor serial**: Complemento de 1, complemento de 2, Adição e Subtração.

As operações devem obedecer à seguinte convenção:

Entrada	Saída
0x00 a 0x0F	Complemento
0x10 a 0x1F	Adição
0x20 a 0x2F	Subtração binário puro
0x30 a 0x3F	Subtração em complemento

Descrição as operações comandadas pela entrada:

- 1. Complemento a saída será o complemento do número binário de entrada por meio da definição de uma macro MODO (ou de uma variável) o sistema deverá possibilitar saída em complemento de 1 ou de 2;
- 2. Adição a saída será a soma (em binário puro) dos bits $E_5 E_4 E_3 + E_2 E_1 E_0$;
- 3. Subtração a saída será a subtração em binário puro dos bits E5 E4 E3 E2 E1 E0;

ARQUITETURA DE COMPUTADORES TURMA 3ª Prof Clayton J A Silva

Continuação Trabalho 1 - 2023.1

4. Subtração em complemento - a saída será a subtração em complemento de 1 ou complemento de 2 dos bits *E5 E4 E3 - E2 E1 E0* de acordo com a mesma variável do complemento.

Pedido:

- 1. Apresentar o código com extensão .ino (*sketch*) para resolver o problema apresentado.
- 2. Carregar o código na Arduíno, já incluído o circuito (*shield*) do LCD 1602 e verificar o funcionamento do circuito.