

# Guia de Uso do Sistema de Gerenciamento de pastas do Git

## Pré-requisitos

Antes de usar o sistema, certifique-se de que os seguintes softwares estejam instalados corretamente no seu computador:

### 1. Git for Windows

- Baixe e instale a partir de: <https://git-scm.com/download/win>
- Durante a instalação, anote o caminho da pasta `bin`, normalmente:
  - `C:\Program Files\Git\bin`

### 2. PuTTY (caso use autenticação com chave SSH)

- Baixe e instale a partir de: <https://www.putty.org/>
  - Certifique-se de que você possui:
    - O executável `pageant.exe`
    - Sua chave privada `ID.ppk`
- 

## Configuração Inicial

Ao abrir o sistema pela primeira vez, ele validará se o Git e o PuTTY estão configurados. Siga os passos abaixo:

### 1. Git

- Se o sistema não encontrar o Git automaticamente:
  - Você será solicitado a selecionar manualmente a pasta `bin` onde está o `git.exe`
- Essa informação será salva em `ConfigGit.ini`, na seção `[GIT]`

### 2. PuTTY (opcional)

- Se for utilizar autenticação SSH com chave:
  - Informe o caminho do arquivo `ID.ppk`
  - Informe o caminho da pasta onde está o `pageant.exe`
- O sistema verificará se a chave possui senha.
  - Se sim, executará o `pageant.exe` com a chave e exibirá a caixa de senha.
  - Se o Pageant já estiver em execução, você verá esta mensagem:

"Pageant já está em execução. Verifique se a chave está carregada. Acesse o ícone na bandeja do sistema e adicione a chave manualmente, se necessário."

---

## Uso do Sistema

### 1. Selecione a Pasta com os Repositórios

- O sistema detecta automaticamente quais **subpastas** possuem repositórios Git válidos (com `.git`)

### 2. Carregamento de Branches

- O sistema carrega os *branches* existentes nas subpastas detectadas
- Você pode escolher a branch desejada para sincronização

### 3. Botão "Iniciar"

Ao clicar em **Iniciar**, o sistema realiza automaticamente:

- Verificação da branch atual
- Identificação de commits pendentes
- `git checkout` para a branch selecionada (se necessário)
- `git pull` para atualizar os repositórios

Todas as operações são registradas em arquivos de log na pasta **Logs**.

---

## Testando a Instalação

1. Selecione uma pasta que tenha todos os projetos git como subPastas
  2. Clique com botão direito na pasta principal
  3. Clique no botão “Abrir com Gerenciador de Pastas do Git”
  4. Verifique se as branches foram carregadas
  5. Clique em **Iniciar**
  6. Verifique o resultado no MemoLog e nos arquivos da pasta **Logs**
- 

## Dicas

- Sempre inicie o Pageant manualmente ou permita que o sistema o execute ao iniciar o dia
- O `ConfigGit.ini` não deve ser alterado manualmente

- Subpastas sem repositório Git serão ignoradas automaticamente
  - Os logs são limpos diariamente e ajudam na auditoria e diagnóstico
- 

## Sobre o Arquivo de Configuração **ConfigGit.ini**

Exemplo de estrutura:

```
[GIT]  
Caminho=C:\Program Files\Git\bin
```

```
[PUTTY]  
CaminhoEXE=C:\Program Files\PuTTY  
CaminhoPPK=C:\Chaves\ID.ppk
```

---