

Guia de Uso – Sistema de Gerenciamento de Pastas Git

Pré-requisitos

Antes de utilizar o sistema, certifique-se de que os seguintes softwares estão corretamente instalados:

1. Git for Windows

- Baixe em: <https://git-scm.com/download/win>
- Durante a instalação, anote o caminho da pasta `bin`, normalmente:
 - `C:\Program Files\Git\bin`

2. PuTTY (opcional – para autenticação SSH com chave)

- Baixe em: <https://www.putty.org/>
- Requisitos:
 - Executável `pageant.exe`
 - Sua chave privada no formato `.ppk` (ex: `ID.ppk`)

3. TortoiseGit (opcional – para usuários que preferem interface gráfica)

- Baixe em: <https://tortoisegit.org/download/>
- O sistema **não depende do TortoiseGit**, mas ele pode ser útil para operações manuais ou inspeções fora do sistema.

Configuração Inicial

Ao abrir o sistema pela primeira vez, ele validará se o Git e o PuTTY estão configurados. Siga os passos abaixo:

1. Git

- Se o sistema não encontrar o Git automaticamente:
 - Você será solicitado a selecionar manualmente a pasta `bin` onde está o `git.exe`
- Essa informação será salva em `ConfigGit.ini`, na seção `[GIT]`

2. PuTTY (opcional)

- Se for utilizar autenticação SSH com chave:
 - Informe o caminho do arquivo `ID.ppk`
 - Informe o caminho da pasta onde está o `pageant.exe`
-

Uso do Sistema

1. Selecione a Pasta com os Repositórios

- O sistema detecta automaticamente quais **subpastas** possuem repositórios Git válidos (com `.git`)

2. Carregamento das SubPastas

- O sistema carrega o nome das subpastas existente quem são repositórios Git
- Você pode escolher Todas as subpastas ou um subpasta especifica

3. Carregamento de Branches

- O sistema carrega os *branches* existentes nas subpastas detectadas
- Você pode escolher a branch desejada para sincronização

4. Botão "Iniciar"

Ao clicar em **Iniciar**, o sistema realiza automaticamente:

- Verificação da branch atual
- Identificação de commits pendentes
- `git checkout` para a branch selecionada (se necessário)
- `git pull` para atualizar os repositórios

Todas as operações são registradas em arquivos de log na pasta **Logs**.

Testando a Instalação

1. Selecione uma pasta que tenha todos os projetos git como subPastas
2. Clique com botão direito na pasta principal ou dentro da pasta principal
3. Clique no botão “Abrir com Gerenciador de Pastas do Git”
4. Verifique se as subpastas foram carregadas
5. Verifique se as branches foram carregadas
6. Selecione uma pasta e um branch

7. Clique em **Iniciar**

8. Verifique o resultado no MemoLog e nos arquivos da pasta Logs

☺ Dicas

- Sempre inicie o Pageant manualmente ou permita que o sistema o execute ao iniciar o dia
 - O `ConfigGit.ini` não deve ser alterado manualmente
 - Subpastas sem repositório Git serão ignoradas automaticamente
 - Os logs são limpos diariamente e ajudam na auditoria e diagnóstico
-

Sobre o Arquivo de Configuração `ConfigGit.ini`

Exemplo de estrutura:

```
[GIT]
Caminho=C:\Program Files\Git\bin

[PUTTY]
CaminhoEXE=C:\Program Files\Putty
CaminhoPPK=C:\Chaves\ID.ppk

[TORTOISEGIT]
CaminhoBin=C:\Program Files\TortoiseGit\bin
```
