



COMPOSTELLA OS · 2주차

대표의 판단이 회사의 실력으로 쌓입니다

내 기준과 축적 자산이 AI 팀의 초기값이 됩니다. 도구가 바뀌어도 그 기준은 다음 일에 이어집니다.



권장 진행 90분 · 실제 과정 전체 기간을 확정하는 일정이 아닙니다.

이 가이드를 쓰는 법

덱과 함께 보되, 실행할 때는 현재 코드와 실제 오류를 우선합니다.

- 1기는 12주 시스템을 2주씩 여섯 번 경험합니다. 이번 시간은 시스템 1주차 '방향'과 2주차 '고유 판단'을 시작합니다.
- 한국어 리더십 출발 점검 결과와 실제 사업 자료를 함께 놓고 대표의 역할을 살펴봅니다.
- 완료는 설치 기록, 산출물, 검사 증거, 대표의 판단이 저장된 상태입니다.

오늘 남길 네 가지

기록	완료 증거
설치	provider·스킬 위치·볼트 경로·재실행 결과
자산 연결	출처와 범위가 분명한 자산 세 개
1주차	고객 변화·목적·첫 역할 계약
2주차	수정 전후·전문 기준·다음 대조 사례

권장 진행 90분

현장 상황에 따라 조정할 수 있는 수업 진행안입니다.

시간	진행	현장 확인
0-10분	지난 경험과 오늘 완료 증거	실제 자료 한 건 선택
10-25분	설치 전 점검과 ZIP 폴더 열기	Node 22·볼트 경로·provider
25-40분	한국어 리더십 출발 점검	JSON 또는 전달용 텍스트 받기
40-60분	자산 세 개로 첫 온톨로지	출처·범위·연결 이유
60-78분	시스템 1주차 방향	고객 변화·역할 계약
78-88분	시스템 2주차 고유 판단	수정 전후·기준
88-90분	저장과 재개 위치	다음 시작점 한 줄

수업자는 설치가 느린 사람을 재촉해 결과를 꾸미지 않습니다. 설치가 막히면 오류를 기록하고, 가능한 사람은 자산 연결을 먼저 진행합니다.

설치 전 준비

세 가지가 없으면 실제 설치 전에 멈춥니다.

1. Node.js 22 이상

Windows와 macOS 모두 터미널에서 **node --version**을 실행합니다. v22 미만이면 Node.js 공식 다운로드 페이지에서 운영체제용 설치 파일을 받아 설치한 뒤 터미널을 새로 열어 다시 확인합니다. 출처를 확인하지 않은 원격 설치 스크립트를 바로 실행하지 않습니다.

2. 기존 Obsidian 볼트의 절대 경로

Obsidian에서 현재 볼트 위치를 확인합니다. 새 볼트를 임의로 만들거나 기존 볼트를 복제·이동하지 않습니다. 설치기는 지정한 볼트가 실제 폴더인지 확인합니다.

3. provider 선택

선택	언제 쓰나	설치 위치
codex	Codex만 사용	.agents/skills/compostella-hedgehog
claude	Claude Code만 사용	.claude/skills/compostella-hedgehog
both	두 환경을 같은 프로젝트에서 사용	두 위치 모두

강의실 ZIP에서 폴더 열기

공개 페이지에는 ZIP 다운로드 링크를 두지 않습니다.

ZIP은 인증된 비공개 강의실에서 받습니다. 다운로드한 파일을 신뢰할 수 있는 강의실 자료와 대조한 뒤 압축을 풉니다.

Windows

탐색기에서 ZIP을 선택하고 '모두 압축 풀기'를 누릅니다. 풀린 폴더 안에서 package.json, scripts, skills, web 폴더가 보이는지 확인합니다. Codex 또는 Claude Code에서 바로 그 compostella-os 폴더를 엽니다.

macOS

Finder에서 ZIP을 이중 클릭해 압축을 풉니다. Terminal에서 필요하면 cd와 폴더 경로를 사용해 이동합니다. 사용하는 에이전트 앱에서 그 폴더를 작업 폴더로 엽니다.

폴더를 한 겹 잘못 연 신호

scripts/install.mjs가 없다는 오류가 나면 현재 폴더 안쪽 또는 바깥쪽을 확인합니다. 파일을 옮기지 말고 올바른 프로젝트 루트를 다시 엽니다.

에이전트 설치 프롬프트

대괄호 부분만 실제 선택과 경로로 바꿉니다.

Node.js 버전을 확인하고 22 미만이면 멈춘 뒤 공식 설치 안내만 보여주세요.
 provider는 [codex|claude|both], 기존 Obsidian 볼트는 [절대 경로]입니다. 먼저
 node scripts/install.mjs --provider [선택] --target . --vault-path "[볼트 절대
 경로]" --dry-run을 실행하세요. 충돌이 없으면 dry-run을 뺀 같은 명령으로 바로
 설치하고, 다시 한 번 실행해 created와 updated가 0이고 모두 unchanged인지
 검증하세요. 사용자 수정 충돌이나 update-required가 나올 때만 내용을 설명하고
 제 선택을 물어보세요. 비밀키·API 키를 요구하거나 저장하지 말고, 다른 Claude
 Code 프로젝트의 세션·기억을 읽지 마세요. 마지막으로 설치된 provider, 스킬 위치,
 runtime_path, 볼트 경로, 검증 결과만 알려주세요.

왜 세 번 실행하나

첫 실행은 dry-run으로 변경 계획과 충돌을 봅니다. 충돌이 없으면 두 번째 실행에서 실제 파일을
 만듭니다. 세 번째 실행은 created와 updated가 0이고 기존 파일이 unchanged인지 확인합니다. 사용자
 수정 충돌이나 update-required일 때만 멈춥니다.

업그레이드

정상 업그레이드는 변경 목록을 확인한 뒤 --update를 붙입니다. 설치기가 관리하던 직전 배포본과 현재
 파일의 해시가 같을 때만 canonical 파일을 갱신하고, 직전 파일은 .compostella/backups에 보존합니다.
 사용자가 수정한 파일은 자동 교체하지 않습니다.

Windows와 macOS 명령 예시

경로는 반드시 자신의 실제 볼트 경로로 바꿉니다.

Windows PowerShell

```
node scripts/install.mjs --provider codex --target . --vault-path
"C:\Users\내이름\Documents\MyVault" --dry-run
```

macOS Terminal

```
node scripts/install.mjs --provider codex --target . --vault-path
"/Users/내이름/Documents/MyVault" --dry-run
```

both를 선택하면 같은 명령의 provider만 both로 바꿉니다. --home은 개인 전체 설정 위치가 꼭 필요할 때만 쓰며 --target과 함께 쓸 수 없습니다.

비밀 보호

설치에는 API 키가 필요하지 않습니다. 터미널 출력, 화면 공유, 수업 기록에 토큰·비밀키·개인 인증 정보를 남기지 않습니다. 설치기가 비밀키를 요구하면 중단하고 실제 scripts/install.mjs와 docs/install.md를 확인합니다.

구독과 실행 확인

현재 쓰는 환경 안에서 충분히 확인합니다.

- 현재 이용 중인 Codex 또는 Claude Code 구독 범위에서 시작합니다. 설치 자체가 별도 API 키나 사용량 기반 API 결제를 요구하지 않습니다.
- 각 서비스의 사용 한도는 정책을 따릅니다. 무제한 사용을 전제로 일정을 잡지 않습니다.
- 화면에 도구 이름이 보여도 실제 연결된 것은 아닙니다. 설치 기록, 실행 결과, 만들어진 파일과 검사를 보고 완료를 확인합니다.

성과 표현

점검 결과나 AI 도구만으로 사람의 능력, 학위, 자격, 수익을 보장하지 않습니다. 측정한 결과와 아직 확인할 가설을 구분합니다.

현재 로컬 화면의 실제 범위

화면에 보이는 것과 외부 연결이 완료된 것을 구분합니다.

구현됨	자동 연결로 말하지 않을 것
사업 업종 30유형 선택과 대표 프로필	외부 회계·결제·SNS·CRM
대표가 선택한 파일의 브라우저 SHA-256 지문	LLM의 독립 사실 검증
사업 자산 그래프와 역할 구성	다중 회원 인증과 권한 집행
12주 계약 준비와 증거 파일 등록	실제 작업 타이머와 자동 로그 수집
파일·해시·필수 검사·참조 연결 도장	가상 예시를 실제 재무 성과로 바꾸는 기능

현재 화면의 가상 시간과 재무 예시는 실제 사업 실측과 구분합니다. 설치·실행·연결 증거가 없는 기능은 완료로 말하지 않습니다.

한국어 리더십 출발 점검

최근 행동을 바탕으로 15문항·5축을 살펴보는 5~8분 자체 점검입니다.

한국어 리더십 출발 점검 열기

공식 Maxwell 진단의 번역이나 복제가 아니며 공식 진단도 아닙니다. 공개 리더십 원리를 참고해 Compostella 수업을 위해 만든 출발 점검입니다. 최근 행동을 떠올릴 수 없는 문항은 '해당 경험 없음'으로 답합니다.

결과를 고슴도치에게 건네기

결과	뜻	다음 사용
strength	최근 행동에서 힘으로 드러난 축	말길 역할과 확대할 장면
support	부담이나 보완 장치가 필요한 축	검토 순서·중단 조건·동료 역할
unobserved	판단할 최근 경험이 없는 축	관찰할 실제 업무 장면

결과는 외부로 전송하지 않습니다. 완료 뒤 JSON 파일 또는 전달용 텍스트를 받아 고슴도치에게 건넵니다. 점검 결과와 실제 업무 사례가 다르면 실제 사례를 더 봅니다.

내 자산 세 개와 첫 온톨로지

처음부터 모든 자료를 연결하지 않습니다.



추천 세트

- 고객 대화 또는 문의 기록 1개: 실제 고객 표현이 있는 자료
- 납품 결과 또는 대표 결과물 1개: 제공한 가치가 보이는 자료
- 대표가 직접 고친 문서 1개: 고유 판단을 추출할 수 있는 전후 자료

각 자산에 남길 것

이름, 출처, 날짜, 범위, 관련 사람, 연결 이유, 공개 가능 범위를 적습니다. 개인정보가 필요하지 않으면 익명화합니다.

사업 업종 30유형

30개 경영 영역이 아니라 업종별 첫 운영 가설입니다.

성인 소그룹 교육, 기업 워크숍, 컨설팅, 운영 개선, 출판 편집, 뉴스레터, 브랜드 글쓰기, 마케팅, 커뮤니티, 커머스, 공예, 디지털 제품, 지역 경험 등 서로 다른 30개 사업 유형을 제공합니다.

유형마다 무엇이 다른가

고객, 제안, 수익 방식, 업무 흐름, 맡길 역할, 산출물, 품질 기준, 측정 지표, 필요한 입력이 다릅니다. 카탈로그는 시장 조사 결과나 성공 공식이 아니라 대표의 실제 자료로 수정할 시작안입니다.

선택 예시

업종	첫 산출물	처음 볼 기준
출판·원고 편집	편집 진단서와 수정 견본	저자 의도와 변경 사유 보존
사업·전략 컨설팅	진단과 2주 검증 계획	근거 없는 수익 전망 배제
공예·맞춤 제작	사양·납기·변경 기록	자재·시간·수정 범위 확인
지역·여행 경험	동선과 대안 경로	실제 운영 조건과 약속 확인

대화에서 대시보드와 Obsidian으로

저장 위치마다 역할이 다릅니다.

자리	무엇을 남기나	다음 사용
심층대화	실제 쟁점 하나와 대표의 판단	실험과 산출물 정의
실행 기록	파일·측정값·검사·중단 지점	완료 판정과 재개
대시보드	결정에 필요한 현재 상태	대표의 다음 결정
Obsidian	출처·관계·재사용 맥락	다음 업무와 인계

대화에서 나온 판단이 실제 산출물과 연결될 때 다음 AI 팀의 초기값이 됩니다. 다른 앱의 대화나 오래된 세션을 자동 수집하지 않습니다.

Obsidian 명령

터미널 1 npm start

터미널 2 node scripts/founder-bridge.mjs obsidian-mirror
.compostella/config.json

schema 2 config의 project_root, runtime_path, vault_path, section, canvas를 사용합니다. 매니페스트가 기록한 직전 생성본과 현재 파일의 해시가 같으면 백업 뒤 canonical 파일을 갱신합니다. 사용자가 고친 노트는 보존하고 새 내용을 conflict 파일로 분리합니다.

충돌과 SHA-256 보존

기존 노트를 지우거나 덮어써서 해결하지 않습니다.

지정 구획 밖의 기존 노트는 읽거나 수정하지 않습니다. 같은 경로에 같은 내용이 있으면 그대로 둡니다. 내용이 다르면 기존 원본을 보존하고 새 내용을 .conflict-해시 파일로 분리합니다.

충돌이 생겼을 때

- 출력에 표시된 첫 충돌 파일을 확인합니다.
- 기존 노트와 충돌 파일의 차이를 비교합니다.
- 어느 내용을 정본으로 유지할지 대표가 결정합니다.
- 결정 전에는 기존 파일을 지우거나 옮기지 않습니다.

해시의 의미

SHA-256은 저장한 파일을 다시 읽어 같은 내용인지 확인하는 표식입니다. 해시가 다르면 내용이 다르다는 신호이지, 어느 내용이 옳은지 자동으로 정해 주는 판정은 아닙니다.

실제 증거와 도장의 범위

기록만 채워서는 완료 도장을 받을 수 없습니다.

주차 준비

```
node scripts/founder-bridge.mjs prepare-week 5 business
```

원입력, 산출물, 검사 로그 등록

```
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\customer-notes.md source
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\week-05-dashboard.xlsx artifact
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\week-05-check.txt check
```

등록 방식

브리지는 10MB 이하인 선택 파일의 바이트만 로컬 same-origin API로 보내고 외부 경로는 보내지 않습니다. 서버가 자신의 private-data/evidence/files에 새 파일을 만들고 SHA-256과 크기를 등록합니다. portable runtime에서 실행해도 저장 위치는 현재 서버가 관리하는 정보입니다.

시스템이 확인하는 것

서버가 관리하는 증거 파일이 실제로 있는지, 등록 뒤 SHA-256이 같은지, 필수 검사 기록과 실행·결정·입력 참조가 맞는지 확인합니다. 연습 practice와 실사업 business는 따로 집계하며 연습 완료는 실사업 여권에 포함하지 않습니다.

대표가 확인하는 것

도장은 파일 내용의 진실, 고객 반응, 사업 성과를 자동 판정하지 않습니다. 대표 또는 지정 검토자가 원자료를 열어 의미를 확인하고 검사 관찰에 남깁니다.

하나의 실제 전후 사례

편집 업무에서 대표의 판단을 다음 일의 초기값으로 남기는 장면입니다.

전	후
“좋아졌다”라는 메모만 남음	원고 원본 source·수정본 artifact·원문 대조 check 등록
다음 사람이 수정 이유를 모름	수정 이유를 decision 노드로 연결
파일이 바뀌어도 알 수 없음	등록 뒤 실제 파일 해시가 달라지면 확인 필요 표시

도장이 말해 주는 것

그 파일들이 실제로 존재했고 등록 뒤 바뀌지 않았으며 필수 검사가 기록되었다는 뜻입니다.

대표의 판단으로 남는 것

수정본이 저자의 의도를 살렸는지, 독자에게 더 나은지, 실제 출간 성과가 있었는지는 대표가 원자료를 읽고 판단합니다. 이 판단이 다음 편집 업무에서 AI 팀이 처음부터 알고 시작할 기준이 됩니다.

시스템 1주차 · 첫 프로젝트

오늘 바로 끝까지 가 볼 실제 일 하나를 고릅니다.



선택지	예시
한 페이지	상품·수업·서비스의 첫 페이지
제안서	지금 고객에게 건넬 나만의 제안서
반복 업무	매주 되풀이되는 정리·보고·발행 업무

대표가 원하는 일과 그 이유를 말하면 고슴도치가 자료, 말을 역할, 완료 기준을 정리합니다. 고객에게 어떤 변화가 생기면 잘 끝난 것인지 실제 업무 한 건으로 확인합니다.

시스템 2주차 · 나만의 가치 기준

결과를 높이는 대표의 판단·의도·맥락을 남깁니다.

축	남길 내용
판단	왜 이 결과가 충분하거나 부족한가
의도	누구에게 어떤 변화를 만들려는가
맥락	이 선택이 필요한 상황과 예외는 무엇인가

대표가 직접 고친 결과와 원래 결과를 함께 보존합니다. 기준이 충돌하면 무엇을 우선하는지, 언제 예외를 두는지 말합니다. 이 기준을 다음 작업의 시작값으로 들고 가고, 새 사례에서 다시 확인합니다.

고슴도치가 맡는 일

대표의 말을 실제 업무와 다음 판단으로 이어 줍니다.

순서	고슴도치의 역할
정리	대화에서 목적·맥락·완료 기준을 잡습니다.
실행	필요한 일을 나누고 역할에 맞게 진행합니다.
보고	결과·막힌 일·다음 선택을 대표에게 보여 줍니다.
저장	산출물과 대표의 판단을 개인 사업 기억에 남깁니다.

계정 로그인, 외부 발행, 결제나 비용 지출처럼 대표 권한이 필요한 일은 실행 전에 멈추고 확인합니다.

12주 전체 지도 · 1-6주

매주 법칙, 실습, 산출물, 완료 증거, 대표 판단을 연결합니다.

주·법칙	대표 판단	실습	산출물	증거
1 방향	목적·고객 변화	첫 고객과 관찰할 변화	사업 프로필·진단 해석·역할 계약	실제 업무 시험
2 고유 판단	기준과 가정	좋은/부족한 결과 비교	고친 결과와 기준	새 사례 전후 대조
3 고객	중요한 실제 문제	고객 경험 확인	익명 발언·행동과 가설	말과 행동 원기록
4 약속	가격과 책임 범위	약속·건본 대조	제안서·상품 페이지·건본	완료 조건과 심층 회의
5 여력	현금·이익·시간	받을 돈과 쓴 돈 분리	거래 한 건 기록	실제/가정 구분
6 조직	역할 구성	같은 과제 비교	단독·협업 결과	결과와 개입 시간

12주 전체 지도 · 7-12주

4·8·12주는 고슴도치 심층 회의로 실제 증거를 깊게 봅니다.

주·법칙	대표 판단	실습	산출물	증거
7 위임	권한·예외·보고	허용·승인·중단 범위	권한표·차단 시험	실행 전 중단
8 반복	새 입력과 예외	실패·재개 위치	두 번 실행과 복구	중복 없는 재개·심층 회의
9 시장	반응 뒤 변경	기간·분모 확인	노출·문의·제안·거래	같은 기간 원자료
10 신뢰	품질과 오류 대응	주장 근거 확인	오류·수정·재시험	회귀 검사
11 축적	검증된 규칙	반복 오류·수정 이유	규칙 전후·평가 사례	새 사례 비교
12 계승	판단과 자산 인계	기준·근거·권한	업무 자산·인계 결과	낮선 실행자·심층 회의

4·8·12주 고슴도치 심층 회의

대표의 판단을 실제 증거와 함께 깊게 봅니다.

주	초점	깊이 볼 질문
4주	고객	판매 약속과 실제 납품물이 맞는가
8주	운영	새 입력·누락·중단 뒤에도 이어지는가
12주	성장	다른 실행자가 판단과 자산을 이어받는가

Oxford의 튜토리얼에서 깊은 대화를, St. John's College의 Don Rag에서 여러 관점으로 작업을 돌아보는 방식을 참고해 수업용 회의로 설계했습니다.

시간과 재무

실제 시작·끝·중단과 대표가 보고를 읽고 결정한 시간을 기록합니다. 재무 가상 예시는 '연습' 또는 '가정'으로 표시하고, 실제 값은 거래·입금·지출 원자료로 확인합니다.

한도 중단과 재개

중단은 실패가 아니라 다음 시작점을 보존하는 일입니다.

한도에 닿기 전에 남길 네 가지

- 마지막으로 완료한 단계와 검사
- 생성된 파일의 정확한 경로
- 아직 통과하지 못한 검사와 관찰
- 다음에 실행할 한 문장

재개 절차

- 저장된 산출물과 실행 기록을 먼저 읽습니다.
- 이미 끝난 단계를 다시 수행하지 않습니다.
- 현재 코드와 파일 상태가 기록과 같은지 확인합니다.
- 남은 검사부터 이어갑니다.

어디서 이어지는가

같은 작업 폴더에 완료 결과, 대표 판단, 남은 검사, 다음 시작점이 저장되어 있으면 Codex나 Claude에서 그 기록을 읽고 이어갈 수 있습니다. 서로 다른 채팅 내용이 자동으로 옮겨지는 것은 아닙니다.

열쇠말

교육 여정을 시작하는 열쇠말은 호출 문장입니다. 비밀 라이선스 키, API 키, 인증 수단이 아닙니다.

외부 도구 후보 지도

필요와 계정, 비용을 확인한 뒤 하나씩 연결합니다.

후보	쓰임
Agency Agents · Google ADK · A2A	역할 구성·에이전트 연결
Graphiti · STORM	지식 연결·조사 구조화
OpenHands · Activepieces	실행·업무 흐름 자동화
ERPNext · PostHog	운영 기록·사용 반응 확인
OPA	권한 규칙
promptfoo · DSPy	품질 평가·프롬프트 개선

이 12개는 검토할 후보입니다. 지금 모두 통합 설치되어 실행되는 기능은 아닙니다. 먼저 현재 파일 기반 기능과 AI 팀으로 실제 일을 끝내고, 필요가 확인된 도구만 순서대로 연결합니다.

대표에게 오는 최종 보고

한 페이지에서 성과와 다음 결정을 봅니다.

항목	기록
성과와 근거	무엇을 끝냈고 어느 파일·검사로 확인했는가
대표 시간	측정 기간·시작·끝·중단을 포함한 실제 시간
수익	거래 원자료와 비교 기준; 없으면 미측정
막힌 일	멈춘 이유와 아직 통과하지 못한 검사
대표 판단	선택하거나 승인해야 할 한 가지
다음 실행	담당·시작점·완료 기준

수업용 숫자는 반드시 ‘연습’으로 표시합니다. 측정하지 않은 값은 추정해서 채우지 않고 ‘미측정’으로 남깁니다.

문제 해결 표

README와 스킴 설명보다 실제 코드와 실제 오류를 우선합니다.

증상	확인	조치
Node.js 22 미만	<code>node --version</code>	공식 설치 후 새 터미널에서 재확인
<code>install.mjs</code> 없음	현재 프로젝트 루트	<code>compostella-os</code> 폴더를 다시 열기
볼트가 없다고 나옴	Obsidian의 실제 절대 경로	경로를 복사해 <code>dry-run</code> 재실행
기존 파일 충돌	오류에 나온 첫 파일	덮어쓰지 말고 내용 비교
재설치 때 <code>created</code> 발생	설치 위치와 <code>provider</code>	첫 설치와 같은 인자 확인
화면 숫자가 낮설	가상/실제 표시와 저장 자료	실제 원자료 연결 전 성과로 말하지 않기
한도 중단	마지막 기록·산출물	남은 검사부터 재개

오류 종류를 확인하고 경로, 입력, 권한, 버전 가운데 무엇이 다른지 하나씩 바꿔 확인합니다.

수업 종료 체크리스트

다음 시작점이 보이면 오늘의 수업은 닫을 수 있습니다.

- Node.js 22 이상과 provider를 확인했다.
- dry-run 뒤 실제 설치했고, 재실행에서 created 0과 unchanged를 확인했다.
- 한국어 리더십 출발 점검의 JSON 또는 전달용 텍스트를 받았다.
- 내 자산 세 개에 출처·범위·연결 이유를 붙였다.
- 1주차 목적 문장과 역할 계약을 실제 업무 한 건에 연결했다.
- 2주차 수정 전후와 기준, 예외, 다음 대조 사례를 남겼다.
- 실제 시간과 가상 재무를 구분했다.
- 중단 지점과 다음 한 문장을 저장했다.



다음 시작점은 _____ 입니다.

참고한 공개 자료

각 제도의 공개 안내를 별도로 읽고 참고했습니다.

Oxford University, Personalised learning

개별 튜토리얼의 공개 방법 안내.

<https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/learning-at-oxford/personalised-learning>

St. John's College, Academic Evaluation

Don Rag와 후속 컨퍼런스 운영 설명.

<https://www.sjc.edu/annapolis-student-handbook/undergraduate/academic-evaluation>

Josh Kaufman, Personal MBA

모든 사업의 다섯 부분, 제약, 피드백 루프, 반복 주기, 측정의 공개 개념 페이지.

<https://personalmba.com/5-parts-of-every-business/>

Peter F. Drucker 관련 공개 자료

Hesselbein Institute의 다섯 질문과 Drucker Institute의 고객 가치 공개 발췌.

<https://hesselbeininstitute.org/tools/sat/questions.html>

리더십 참고

한국어 리더십 출발 점검은 공개 리더십 원리를 참고한 Compostella 자체 점검이며 공식 Maxwell 진단이 아닙니다. 공식 영어 진단은 선택 참고 자료입니다.

각 공개 안내에서 깊은 대화와 여러 관점의 검토 원리를 참고했습니다.