



<b>SERIE (Serie / mm)</b>	24
<b>VERSIONE (Versión)</b>	N = estándar
<b>FUNZIONAMENTO (Operación)</b>	2 = doble efecto
<b>MATERIALI (Materiales)</b>	A = vástago de acero inoxidable laminado - camisa de acero inoxidable
<b>ALESAGGIO (Diámetro / mm)</b>	25
<b>TIPOCOSTRUTTIVO (Tipo de construcción)</b>	A = tuerca anular V + tuerca del vástago U
<b>TIPOCORSA (Tipo de carrera)</b>	standard
<b>CORSA (Carrera / mm)</b>	100
<b>GUARNIZIONI (guarnición vástago materiales)</b>	= estándar
<b>LSTELO ( / mm)</b>	0
<b>ATEX (Atex)</b>	No Atex
<b>EW (EW / mm)</b>	16
<b>KW (KW / mm)</b>	10
<b>BE (BE)</b>	M22x1.5
<b>KK (KK)</b>	M10x1.25
<b>CD (CD / mm)</b>	8
<b>D1 (D1 / mm)</b>	27
<b>EE (EE)</b>	G1/8
<b>D3 (D3 / mm)</b>	10
<b>D2 (D2 / mm)</b>	10
<b>L1 (L1 / mm)</b>	141.5
<b>L2 (L2 / mm)</b>	69.5
<b>AM (AM / mm)</b>	22
<b>L3 (L3 / mm)</b>	20
<b>L4 (L4 / mm)</b>	8
<b>L5 (L5 / mm)</b>	22
<b>L (L / mm)</b>	12
<b>WF (WF / mm)</b>	28
<b>L6 (L6 / mm)</b>	16
<b>L7 (L7 / mm)</b>	50
<b>KV (KV / mm)</b>	32
<b>SW (SW / mm)</b>	9

