



鸿鹄论坛
bbs.hh010.com

国内最专业的思科华为技术论坛

华为题库战报群：103107466

华为最新题库/最新战报发布区：<http://bbs.hh010.com/forum.php?gid=486>

下载官方正版题库、看最新考试战报，请随时关注 鸿鹄论坛

<http://bbs.hh010.com>

思科华为考试报名全国优惠，报名请联系鸿鹄全国区客服

QQ 613523101

QQ 613523103

QQ 613523105

QQ 613523107

QQ 613523108

QQ 613523109

鸿鹄论坛官方淘宝店铺：<http://hh010.taobao.com/>

鸿鹄论坛官方微信公众号：



1. MCU 用户级别包括（）多选

- A. 会议操作员
- B. 会议管理员
- C. 系统管理员
- D. 一般用户

2. SMC2.0 中，同一个会场和 MCU 不可同时添加到多个组织机构（）

- A. TRUE
- B. FALSE

3. 可以通过 TE 终端调整镜头的白平衡，调整画面的色彩显示效果（）

- A. TRUE
- B. FALSE

4. 进行点对点呼叫时不需要设置（）

- A. 对端的 IP 地址或者会场号
- B. 线路类型
- C. 速率
- D. GK 名称

5. TE40 支持 PSTN 接口，可将电话接在该接口，电话可通过语音方式加入会议（）

- A. TRUE
- B. FALSE

6. SMC 和 MCU 之间建立 HTTP 连接，如果选择“支持 HTTPS”则表

示 SMC 和 MCU 之间的连接为加密模式。（）

A. TRUE

B. FALSE

7. 使用 96XX 系列和 MCU 召开的六点会议中，会场 T1、T2、T3 组成三画面，会场 T4、T5、T6 不在多画面中，当 T1、T2、T3 离开后，自动多画面功能失效，T4、T5、T6 可自动生成两画面模式。（）

A. TRUE

B. FALSE

8. 下列属于视讯系统视频编解码协议的是（）多选

A. H.263+

B. AVI

C. G.728

D. H.264

9. TP3118 最多支持每方 18 人的会议（）

A. TRUE

B. FALSE

10. 通过 Web/pad/手机/终端等多种平台进行回访录制好的会议，此过程称为（）

A. 直播

B. 点播

C. 录制

D. 离线转码

11.非 T.140 字幕叠加在本地视频图像上，只能和本地视频图像一起发送给远端会场（）

A. TRUE

B. FALSE

12.TE30 不支持 HDMI 接口输出（）

A. TRUE

B. FALSE

13.SMC2.0 以可管理方式添加 TE 系列终端时，认证信息中的“用户名”和“密码”和终端（）用户的用户名和密码保持一致。

A. web 页面

B. api

C. debug

D. test

14.HUAWEI SMC2.0 系统包括 web 服务器、后台服务和数据库（）

A. TRUE

B. FALSE

15. 96XX 系列的 MCU 支持电源、芯片、业务板、网口、主控板等 5 重备份，保证 MCU 能长期不间断稳定运行（）

A. TRUE

B. FALSE

16.NLOG V2 的数据来源于（）

A. SMC

B. GK

C. 终端

D. MCU

17.终端、MCU、SC 都可以做 1+1 备份 ()

A. TRUE

B. FALSE

18.96XX 系列和 MCU 全适配端口可以在不同的分辨率全适配端口进行转换，端口转换关系：1080P60：1080P30:720P30：SD 等于 ()

A. 4:3:2:1

B. 4:2:2:1

C. 8:4:2:1

D. 8:4:2.5:1

19.H.245 协议主要的作用是 () 多选

A. 实时传输

B. 能力协商

C. 视频编码

D. 媒体编码

20.SMC 预约的会议不能正常召开，可能的原因是 () 多选

A. 该预约会议使用的 MCU 离线

B. 该预约会议所使用的 MCU 资源不足

C. 该预约会议的部分会场网络故障

D. 该预约会议的部分会场注册 GK 失败

21.TE Desktop 可以导入 excel 格式的地址本 ()

A. TRUE

B. FALSE

22.关于图像分辨率说法正确的是 () 多选

A. CIF 像素为 352*288

B. 4CIF 像素为 704*576

C. SIF 是 CIF 的别名

D. D1 图像效果相当于 4CIF

23.TE 终端导入 license 时，需要输入密码 ()

A. TRUE

B. FALSE

24.配置模板中对于锁定的参数，SMC2.0 会定期下发，终端收到下发的参数后，不会自动刷新回被锁定的参数 ()

A. TRUE

B. FALSE

25.AAC-LD () KHz 采样高保真 CD 音质支持双声道

A. 7

B. 16

C. 48

D. 64

26.RSE6500 支持辅流进度索引，用户可以通过进度索引，快速定位到视频关键信息处播放 ()

A. TRUE

B. FALSE

27.媒体处理层包括（）多选

A. 网关

B. SC

C. 录播服务器

D. 移动终端

28.SNP 是华为公私网穿越私有协议（）

A. TRUE

B. FALSE

29.SMC2.0 中由配置模板配置的参数，默认锁定，用户不能自行修改（）

A. TRUE

B. FALSE

30.IP 地址呼叫主要包括哪些过程（）多选

A. RRQ

B. Setup

C. RCF

D. Connected

31.默认的 H.323 的呼叫监控端口（）

A. 1719

B. 1720

C. 1721

D. 1729

32.录播服务器 RSE6500 不支持直播会议的组播 ()

A. TRUE

B. FALSE

33.Q.931 是哪个协议的一部分? ()

A. H.225

B. H.239

C. H.245

D. H.281

34. H.323 是哪个组织制定的标准 ()

A. ITU_T

B. IEEE

C. NSI

D. ISO

35.H.245 协议是 UDP 层基础上传输的 ()

A. TRUE

B. FALSE

36.SMC2.0 的用户类型有 () 多选

A. Administrator

B. Conference administrator

C. Operator

D. Admin

37.RSE6500 的终端点播路数大于浏览点播路数 ()

A. TRUE

B. FALSE

38.TE 高清终端可以从哪种途径召集会议 () 多选

A. 语音识别方式

B. 历史记录页面

C. 地址本页面

D. 命令行操作

39.RAS 是 () 之间交互的信令集合。多选

A. SC

B. SMC

C. 节点

D. 数据库

40.Gateway 实现号码、名称等和 IP 地址之间的转换。()

A. TRUE

B. FALSE

41.MCU 使用内置 web 管理界面升级文件的格式为 ()

A. .dat

B. .bin

C. .xml

D. .txt

42.人耳能够识别的声音频率范围是（）

A. 10~10KHZ

B. 20~20KHZ

C. 30~30KHZ

D. 90~40KHZ

43.对于 SMC2.0 系统，如果用户密码忘记，可由系统管理员进行重置密码操作，重置的 SMC 将自动生成新密码（）

A. TRUE

B. FALSE

44.TE30 和 TE40 分别支持（）路多视？

A. 1 路，2 路

B. 2 路，2 路

C. 2 路，3 路

D. 3 路，3 路

45.GE 口和光口同时插线时，优先使用 GE 口，但尽量不同时插线（）

A. TRUE

B. FALSE

46.Switch Center 位于视讯产品体系中处于（）

A. 用户接入层

B. 媒体处理层

C. 服务支撑层

D. 业务管理层

47.下级 MCU 可以同时有（）个上级 MCU

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

48.媒体处理层负责视频交换、音频混合、会场管理、终端接入、信令交换等。（）

- A. TRUE
- B. FALSE

49.MCU 与 SMC 是否连接成功可通过 MCU 注册 GK 状态判断。（）

- A. TRUE
- B. FALSE

50.（）帧每秒对人眼而言已经达到基本流畅性。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 60

51.默认的 RAS 信令端口是（）

- A. 1719
- B. 1720
- C. 1721
- D. 1729

52.业务处理板不能起到主控板的作用，通过配置多块业务板，可以实现业务板的业务备份功能。（）

A. TRUE

B. FALSE

53.下列哪种的音频格式效果最好？（）

A. G.711

B. G.722

C. G.719

D. AAL_LD

54. TE Mobile 上服务器设置中，注册服务器 IP 地址为 SIP 服务器的地址，端口号一般为 5060.（）

A. TRUE

B. FALSE

55.终端与 GK 之间的信令交互，采用的是华为的私有协议。（）

A. TRUE

B. FALSE

56.会议接入号是 H.323 协议召开会议后 MCU 的节点号码。（）

A. TRUE

B. FALSE

57.同一个服务区下的所有 MCU 必须有同样的前缀号。（）

A. TRUE

B. FALSE

58. MCU8650C 高度为 () U

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

59.MCU 的会议控制操作包括 () 多选

- A. 修改视频格式
- B. 设置声控切换
- C. 设置多画面
- D. 延长会议

60.点对点的会议中，T1 远端图像为蓝屏，T2 正常，可能的原因为 () 多选

- A. T1 的解码问题
- B. T2 的编码问题
- C. T1 的编码问题
- D. T2 的解码问题

61.主叫呼集的信令流程，第一步是终端发送会议请求给 GK。()

- A. TRUE
- B. FALSE

62.终端的本地环回正常，远端环回时，发现视频图像有问题，应该是远端的编码有问题。()

- A. TRUE

B. FALSE

63. () 帧每秒是人眼分辨率的极限。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 60

64.主会场：与会人物最多所在的会场。()

A. TRUE

B. FALSE

65.会议呼叫流程中，H.245 能力协商部分的任务有 ()。多选

A. 协商会议带宽

B. 协商采用 H.323 协议还是 SIP 协议

C. 协商视频编解码协议

D. 协商视频分辨率

66.TE50 可以通过 COM1 口或 COM2 口连接摄像头，控制摄像头上下左右移动。()

A. TRUE

B. FALSE

67.以下哪一个不是 TE 高清终端的特性。()

A. 主叫呼集

B. 无线双流

C. 视频录制

D. 多视

68. RSE6500 转码的原因是 () 多选

A. 录制的会议视音频协议和播放的视音频协议不一致

B. 录制的会议视音频格式和播放的视音频格式不一致

C. 录播服务器的硬件要求

D. MCU 的硬件要求

69.SMC2.0 以可管理方式添加 TE 系列终端时,认证信息中的“用户名”和“密码”和终端 () 用户的用户名和密码保持一致。

A. Web 界面

B. api

C. debug

D. test

70. Video input2 可以作为 TE40 辅流输入接口 ()

A. TRUE

B. FALSE

71.在申请 SMC2.0 License 之前,必须首先获取 ESN 码。()

A. TRUE

B. FALSE

72.SMC2.0 提供了标准的 SOAP 协议接口,可与第三方系统对接,如与 Microsoft OCS/Lync 对接。()

A. TRUE

B. FALSE

73.LRQ 是指（）。

- A. 节点注册请求
- B. 节点退出请求
- C. 节点定位请求
- D. 节点注销请求

74.HUAWEI TP3206 主要是由（）和（）两大部分组成的。多选

- A. 机架
- B. 办公椅
- C. 多功能会议桌
- D. 电视机

75.采样率一般为采样频宽的 2 倍以上。（）

- A. TRUE
- B. FALSE

76.在 H.323 中，终端控制类（Terminal Control and Management）的作用是（）多选

- A. 视音频码流的发送
- B. 呼叫信令
- C. 对终端进行控制
- D. 视音频能力的协商

77.Q.931 信令端口是 UDP 端口。（）

- A. TRUE
- B. FALSE

78. TE 终端的点对点会议不支持即时消息。（）

A. TRUE

B. FALSE

79. 1366*768 不属于高清分辨率。（）

A. TRUE

B. FALSE

80. 下列属于视讯系统音频编解码协议的是。（） 多选

A. WMA

B. MP3

C. AAA_LD

D. G. 728

81. 终端 T1 和终端 T2 注册到 GK1 上，T1 通过号码呼叫 T2，GK1 将接收到两次 ARQ 消息。（）

A. TRUE

B. FALSE

82. TE 终端未加入会议，系统状态里没有“线路状态”信息。（）

A. TRUE

B. FALSE

83. 96XX 系列 MCU 数字键的 DTMF 会控功能通过下列（）键可以改变会场端口多画面模式。（） 多选

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

84.RSE6500 是一款盒式多媒体视频会议服务器，其外观和 MCU（）想像。

A. VP9620

B. VP9630

C. VP9650

D. VP9660

85.初次登陆 SMC2.0 操作系统时，系统管理员默认的用户名 admin，密码为 Chang_Me。（）

A. TRUE

B. FALSE

86.SMC2.0 服务器的以太网口指示灯闪烁表示。（）

A. 对应后面板的千兆以太网口

B. 网口连接正常

C. 该网口正在传输数据

D. 网口未使用

87.我们看到的连续活动视频，是由一张张静态的画面组成的。画面切换的速度越快，视频的帧率就越高。（）

A. TRUE

B. FALSE

88.下列哪个单板是 VP9630 的主控板。（）

A. ECCA

B. ECCB

C. ECCC

D. GCCD

89.RSE6500 的点对点录制的实现方式是主叫呼集。（）

A. TRUE

B. FALSE

90.GK 向其他 GK 发出地址解析请求，发送的信令是（）

A. GRQ

B. RRQ

C. URQ

D. LRQ

91.会议特服号的默认值是（）

A. 9000

B. 168

C. 8000

D. 1000

92.TE Desktop 支持的最大分辨率是（）

A. 4CIF

B. 1024*768

C. 720P

D. 1080P

93.MCU 导出的日志格式为 ()

A. .dat

B. .bin

C. .xml

D. .txt

94.G.728 音频算法的采样率是 () KHZ

A. 7

B. 8

C. 16

D. 48

95.Ad hot 会议室通过 () 侧激活会议并加入会议的一种会议方式。

A. MCU

B. SMC

C. 终端

D. GK

96.Video input3 可以作为 TE60 辅流输入接口 ()

A. TRUE

B. FALSE

97. H.239 通过插帧的方式传送静止图文。()

A. TRUE

B. FALSE

98.RTCP 协议的作用是 ()

A. 码流传输

B. 呼叫信令

C. 能力集

D. 传输控制

99.华为视讯 MCU 接入网络的方式有（）。多选

A. IP

B. E1

C. 4E1

D. 3G

100.视讯系统的加密途径主要有（）。多选

A. 信令加密

B. 用户加密

C. 线路加密

D. 媒体加密

101.SMC2.0 可以参与本地录播，此时 RSE6500 和会场由 SMC2.0 统一管理，SMC2.0 进行录播资源的管理和分配。（）

A. TRUE

B. FALSE

102.96XX 系列的 MCU 的业务板包括（）。多选

A. GCCA

B. GPUX

C. Media

D. ISDN

103.SMC2.0 缺省的用户类型不能删除和修改,但能够改类型所拥有的权限。()

A. TRUE

B. FALSE

104. H.323 标准属于 () 网络

A. 光交换

B. 分组交换

C. 链路交换

D. 电路交换

105.MCU 级联方式包括自动级联和手动级联。()

A. TRUE

B. FALSE

106.SMC2.0 支持按企业结构自定义组织关系,但是用户、MCU、会场等资源同事只可以归属一个组织。()

A. TRUE

B. FALSE

107. License 文件的格式是 ()

A. .txt

B. .cap

C. .dat

D. .xml

108.RTP 协议的作用是什么？（）

- A. 会议控制
- B. 实时传输
- C. 呼叫信令
- D. 媒体控制

109.登陆 MCU 的 web 页面时默认输入（）口的 ip 地址。

- A. FE
- B. RS232
- C. GE0
- D. GE1

110.关于图像的帧率，下列说法的正确的有（）多选

- A. 帧率达到 20fps 时，人眼看到的画面就是连续的。
- B. 人眼对帧率为 60fps 和帧率帧率为 30fps 的画面，感觉不到差异。
- C. 人眼对帧率为 90fps 和帧率帧率为 60fps 的画面，感觉不到差异。
- D. 帧率达到 30fps 时，人眼看到的画面就是连续的。

111. 720i 60 是兼顾 60 帧流畅和 30 帧相对低的传输负荷的一个中间方式。

- A. TRUE
- B. FALSE

112.MCU 在视讯产品体系中处于（）

- A. 用户接入层
- B. 媒体处理层

C. 服务支撑层

D. 业务管理层

113. TE Desktop 支持主叫呼集召集会议。（）

A. TRUE

B. FALSE

114. 96XX 系列的 MCU 支持的网络穿越方式有（）。多选

A. H.460

B. 静态 NAT

C. 华为 SNP

D. GRE 隧道

115. TE60 的麦克风和摄像头可以进行级联连接。（）

A. TRUE

B. FALSE

116. MCU 呼叫本地终端的本质就是点对点呼叫过程。（）

A. TRUE

B. FALSE

117. TE30 内置摄像头与麦克风，其功率比一般分体式终端要大。（）

A. TRUE

B. FALSE

118. 增加音频采样率，将会（）。多选

A. 需要更多的负载带宽

B. 需要更多的编解码资源

C. 减小声音延迟

D. 更接近原声效果

119. TE Desktop 只支持 windows 系统，TE Mobile 支持 IOS 和 Android 系统。（）

A. TRUE

B. FALSE

120.RSE6500 的日志文件包括操作类、系统类、安全类和调试类四类。（）

A. TRUE

B. FALSE

121.SMC2.0 可同时接入智真、高清终端会场、pad、移动电话、有线电话、桌面 UC 软终端等一起开会。（）

A. TRUE

B. FALSE

122.RSE6500 单点录制时，终端通过呼叫（）实现录制功能。

A. 会场号码

B. 统一录制号码

C. 录播服务器 IP

D. 会场名

123.主叫呼集会议成功召开后，SMC 的会议列表里会有该会议的信息。（）

A. TRUE

B. FALSE

124.全适配 MCU 的会议中，MCU 单独为每个会场分配了图像编解码资源。（）

A. TRUE

B. FALSE

125.SMC2.0 统一接入号默认为 168.

A. TRUE

B. FALSE

126.点对点号码呼叫过程中，被叫终端在收到 setup 信令后才会向 GK 发送呼叫请求。（）

A. TRUE

B. FALSE

127.96XX 系列的 MCU 缺省支持数字键的 DTME 会控操作。（）

A. TRUE

B. FALSE

128.GK 的主要功能（）。多选

A. 地址转换

B. 会议控制

C. 带宽管理

D. 接入控制

129.SMC 与设备（会场、MCU）之间通过（）协议通信，实现设备管理。

-
- A. IP
 - B. TCP
 - C. SNMP
 - D. H.323

130.一次呼叫建立媒体连接后，在两个 H.239 终端之间传送两路媒体流，这两路媒体流不共享呼叫带宽。

- A. TRUE
- B. FALSE

131.会议召开后的 MCU 节点号码，由（）和（）组成。多选

- A. MCU 前缀号
- B. 子会议编号
- C. 服务区号
- D. 会场号码

132.SMC 支持在 GK 上添加网络地址本，该地址本存放在 FTP 服务器上。（）

- A. TRUE
- B. FALSE

133.华为 TP 系列智真产品升级编解码器时选择的产品类型为（）

- A. VCT
- B. TP
- C. MCU
- D. GK

134.MCU VP9630-8 处理能力为 8 路 1080P30 全适配，可以接入（）路 1080P60 全适配，也可以接入（）路 720P 全适配会场。

- A. 4,6
- B. 4,8
- C. 4,16
- D. 4,10

135.E1 线路专线专用，性能稳定可靠，安全性高，价格低廉，布线简单。

- A. TRUE
- B. FALSE

136.下列属于视讯体系框架协议的是（）多选

- A. H.323
- B. H.320
- C. SIP
- D. BFCP

137.RSE6500 的高级用户权限包括（）多选

- A. 观看所有视频
- B. 下载所有视频
- C. 上传视频
- D. 发布视频

138.TE 高清终端不支持 E1 链路。（）

- A. TRUE

B. FALSE

139. H.323 节点包括以下 () 几种类型。

A. 终端

B. MCU

C. 网关

D. GK

140. RSE6500 可支持 1080P 60 双流的录制、直播和点播 ()

A. TRUE

B. FALSE

141. SMC2.0 系统支持自动发现、可管理和不可管理三种方式添加 MCU。()

A. TRUE

B. FALSE

142. 主视频能力协商过程中，编解码协议是影响视频格式选择的重要因素。()

A. TRUE

B. FALSE

143. TE Desktop 和 TE Mobile 支持的协议有 () 多选

A. H.323

B. SIP

C. H.264

D. BFCP

144.级联会议的会控消息，通过级联口从主 MCU 发送给从 MCU。

A. TRUE

B. FALSE

145.96XX 系列 MCU 的升级方法有（）。多选

A. 内置 web 升级

B. 命令行升级

C. USB 升级

D. SMC 管理界面升级

146.在 SMC2.0 中，会议管理员的权限包括（）。多选

A. 会议控制

B. 会场管理

C. MCU 管理

D. 用户管理

147.SEC 超强纠错功能，在网络带宽不足情况下，能自动调节会议速率，减少数据丢包，保证会议质量。（）

A. TRUE

B. FALSE

148.主视频能力协商过程中，呼叫速率是影响视频格式选择的重要因素。（）

A. TRUE

B. FALSE

149.下列应用模式中，（）视频会议互动性要求最高。

A. 点对点模式

B. 小容量多点会议

C. 大容量多点会议

D. 级联会议

150.SMC2.0 支持配置会议接入号,会议接入号分为会议特服号和统一接入 IVR。()

A. TRUE

B. FALSE

151.TP3206 表示第三代 () 屏六座沉浸式智真会议系统。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

152.终端呼叫会议接入号,激活一个 ad hot 会议,MCU 上将分配会议资源,启动该会议,等待其他终端入会。

A. TRUE

B. FALSE

153.大容量多点会议一般是跨地域、层级较大的大型会议,一般需要级联多台 MCU 来保证容量充足,会议更多是上级向下级传达式。

A. TRUE

B. FALSE

154.高清终端开启多视功能,连接两个摄像头作为视频输入,终端将

这两路视频混合为一路视频。（）

A. TRUE

B. FALSE

155.华为智真产品的种类和型号众多，产品名称的头两位是用来表示功能模式，目前 TP 代表沉浸式智真，RP 代表多功能智真。（）

A. TRUE

B. FALSE

156.MCU 系统备份可以分为硬件备份和数据备份。（）

A. TRUE

B. FALSE

157. G.728 音频算法来用的采样率是（）KHZ。

A. 7

B. 8

C. 16

D. 48

158.主叫呼集来用 IP 地址直接呼叫时不需要 GK。

A. TRUE

B. FALSE

159.TE30 不支持 miniMCU 功能。（）

A. TRUE

B. FALSE

160.MCU 骑墙模式通常需要配置的有（）。多选

A. GEO 工作模式

B. GEO 网络参数

C. GE1 网络参数

D. GE1 工作模式

161.终端 T1 呼叫终端 T2 的号码 002，无法成功建立呼叫，可能原因有（）。多选

A. 终端 T1 或终端 T2 未注册 GK

B. 终端 T1 设置了免打扰

C. 终端 T1 在公网，终端 T2 在私网

D. 终端 T2 进入休眠状态

162.大容量会议参与人数多，因此互动交流的需求最高。（）

A. TRUE

B. FALSE

163.96XX 系列 MCU 支持同一会议中每个会场均可观看不同的多画面，此功能称为（）

A. 自动多画面

B. 手动多画面

C. 每端口多画面

D. 会场多画面

164.通过加载 license,可以实现对 MCU 的扩容及业务特性扩展功能。（）

A. TRUE

B. FALSE

165.SMC 可以对 MCU、会场和录播服务器等设置进行管理。

A. TRUE

B. FALSE

166.SMC2.0 安装完成后,组织中自动创建一个跟组织,缺省名称为()。

A. Administrator

B. Root

C. Operator

D. Conference administrator

167.96XX 系列 MCU 当配置支持 FECC DTMF 会控时,需要先按()键后,才能进行控制摄像机。

A. 确认键

B. 拨号键

C. 挂断键

D. 放大键

168.以下哪种方式可以调度录播会议()。多选

A. 视频电话直接调度

B. SMC 直接调度

C. 智真会场调度

D. MCU 调度

169.SMC2.0 可通过()方式添加会场。() 多选

A. 预发现

B. 自动发现

C. 可管理

D. 配置文件导入

170.主叫呼集会议比一般会议多了一个终端与 GK 进行信令交互的过程，该过程遵守 H.225 协议。（）

A. TRUE

B. FALSE

171.进行点对点呼叫时需要设置 GK 名称。（）

A. TRUE

B. FALSE

172.以下哪种接口可以同时传送视音频信号。（）

A. DVI

B. HDMI

C. VGA

D. S-video

173.描述视频清晰度的主要指标是分辨率，描述视频流畅性的主要指标是帧率。（）

A. TRUE

B. FALSE

174.SMC2.0 导出的系统日志格式为（）。

A. EXCEL

B. TXT

C. CSV

D. XML

175. 主叫呼集是华为视讯系统提供的一种召集会议方式，让用户可在（）像打电话一样定义和召开一个多点会议。

A. 平台侧

B. 终端侧

C. MCU

D. 多点管理资源中心

176. 96XX 系列 MCU 支持设置 IVR 接入号，与会终端可以通过呼叫 IVR 接入号或者直接呼叫 MCU 的 IP 地址，并根据系统提供的音视频 IVR 引导，就可以方便的实现会议的创建或者加入到已经召开的会议中。

A. TRUE

B. FALSE

177. 没有 I 帧，P 帧和 B 帧就无法解码。（）

A. TRUE

B. FALSE

178. 在 TE 终端的“通话状态”页面，可以查询到的信息有（）。多选

A. 视频速率

B. 音频速率

C. 视频帧率

D. 音频协议

179. 华为智真产品可用于远程教育、远程法庭、远程医疗等场景。（）

A. TRUE

B. FALSE

180. U 是一种表示服务器外部尺寸的单位，是 unit 的缩略语，1U 等于（）厘米。

A. 4.356

B. 4.445

C. 5.675

D. 5.245

181.SMC 服务器添加内置 GK 后，GK 无法上线，可能的原因有（）。
多选

A. SMC 服务器的地址发生变化

B. GK 连接密码不一致

C. SMC 服务器存在多个 IP 地址，导致 GK 地址不能唯一

D. 没有添加 GK 前缀

182.TE Desktop 拨号盘只能进行号码拨号。（）

A. TRUE

B. FALSE

183. Q.931 协议是 TCP 层基础上传输的。（）

A. TRUE

B. FALSE

184.TE50 的 PSTN 接口在 PBX 上，TE50 可获取一个电话号码，在视频会议的同时，TE50 还可以接通语音通话。（）

A. TRUE

B. FALSE

185.MCU 前面板的 FE 口为 ()。

A. 维护网口

B. 业务网口

C. 备份网口

D. 主控网口

186.基于 H.323 的视频会议系统与 PSTN 系统融合起来需要 ()。

A. GW

B. GK

C. MCU

D. Terminal

187.60 寸电视机上 1080P 图像，看上去没有 42 寸电视机 1080P 图像清晰。()

A. TRUE

B. FALSE

188.IP 对比 E1 的优势有 ()。

A. 带宽稳定

B. QOS 有保障

C. 数据保密性、安全性较好

D. 成本低、线路可共享

189.同一台电视机上，人眼观看 720P 的视频，一定没有 1080P 的视

频清晰。（）

A. TRUE

B. FALSE

190.行政会议和科普讲座等利用 RSE6500 虚拟成直播节目，通过 IPTV 系统，可将会议实时直播到每家每户。（）

A. TRUE

B. FALSE

191.远端视频环回，环回的视频码流经过了远端的编解码处理。（）

A. TRUE

B. FALSE

192.TE 终端可以通过二次拨号，拨打语音电话。（）

A. TRUE

B. FALSE

193.TE 系列终端支持的字幕的形式有（）。多选

A. 中部

B. 底部

C. 横幅

D. 顶部

194. 96XX 系列 MCU 支持标准 H.460、静态 NAT、华为 SNP、双网口骑墙等多种通用的防火墙穿越技术，保证适用于各种网络环境。（）

A. TRUE

B. FALSE

195.当召开会议后，未对会场执行多画面设置时，HUAWEI VP9630/50/60 不支持自动多画面功能。（）

A. TRUE

B. FALSE

196.支持内置 MCU 的高清终端 T1 召集一个 3 方会议，T1 与 T2 先建立点对点会议，T1 再呼叫 T3，T3 加入会议后，T1 和 T2 原来的会议分辨率可能降低。（）

A. TRUE

B. FALSE

197.自动级联需要召开的会议个数为（）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

198. GK 向终端发送的注册登记请求的拒绝回答，发送的信令是（）

A. RRJ

B. GRJ

C. URJ

D. ARJ

199.我们在电视机上看终端输出的本地图像，是没有经过编解码的原视频源图像。（）

A. TRUE

B. FALSE

200.下列是双流协议的是（）。

A. H.225

B. H.245

C. H.239

D. BFCP

201.下列属于高清分辨率是（） 多选

A. 2560*1440

B. 1024*768

C. 720P

D. 1080P

202.MCU 内置 web 页面的设置管理导出项中，以下不能导出的是（）

A. 日志

B. License

C. 网关/MCU 配置

D. 状态表

203.MCU 是基于 H.323 协议体系的视音频处理与转发设备，其全称为

Multi-Point Control Unit。（）

A. TRUE

B. FALSE

204. TP 系列智真常用会议发起方式有 4 种，除了地址本呼叫、拨号

呼叫的方式外，还有会议记录和常用会议 2 种方式。（）

A. TRUE

B. FALSE

205. SMC2.0 模板管理中，可添加的模板类型包括。（）多选

A. MCU 模板

B. GK 模板

C. 会场模板

D. 录播服务器

206.SMC2.0 可管理设备，如 TE 终端，MCU 等，但不可管理友商设备。

（）

A. TRUE

B. FALSE

207.话单根据呼叫方式分为。（）多选

A. 点对点话单

B. 原始话单

C. 多点话单

D. 最终话单

208.远端音频环回，环回的音频码流经过了远端的编码处理。（）

A. TRUE

B. FALSE

209.会议录制结束后，系统自动在直播资源有空间的时候进行转码，

使 RSE6500 的资源得到充分利用，此过程称为（）。

A. 直播

B. 录制

C. 离线转码

D. 点播

210. 以下哪种接口支持传送音频信号（）多选

A. DVI

B. HDMI

C. S-VIDEO

D. RCA

211. 地址解析是指 SC 执行（）到节点的 IP 地址的转换（）。多选

A. 节点名

B. 节点号码

C. 节点域名

D. 以上都不是

212. TE 高清终端的 VGA 环回功能，在关机状态下仍然有效。（）

A. TRUE

B. FALSE

213. TE Mobile 可以安装在手机和平板电脑上。（）

A. TRUE

B. FALSE

214. 目前视讯系统分辨率最高可达到（）。多选

A. 1280*720

B. 1080P

C. 1920*1080

D. 2560*1440

215.RSE6500 支持热点视频及其排序，热点视频将在首页热点区滚动显示，突出重点和亮点视频，方便用户快速查看。（）

A. TRUE

B. FALSE

216.在双流会议中，能同时传送本端两路的图像或同时看到远端两路视频源的图像。（）

A. TRUE

B. FALSE

217.与视频聊天软件相比，华为视讯系统有哪些优点？（）多选

A. 完善的管理平台

B. 定制化的系统解决方案

C. 提供桌面共享双流

D. 会议容量大

218.TE Mobile 需要注册服务器，登陆之后方能进行呼叫。（）

A. TRUE

B. FALSE

219.IMS 融合视讯解决方案中不包括智真系统。（）

A. TRUE

B. FALSE

220.SMC2.0 添加可管理会场时，SNMP V3 用户认证参数在会场侧必

须与此处保持一致，否则会导致会场上线失败。（）

A. TRUE

B. FALSE

221.高清摄像头以下哪种模式用来配置是否让摄像机转发红外信号给终端。（）

A. IR

B. VIDEO

C. FLIP

D. MCU

222.MCU 8650C 支持的组网类型有。（）

A. IP

B. E1

C. 4E1

D. 以上均可

223.TE Mobile 支持的呼叫方式有（）多选

A. 从地址本呼叫

B. 呼叫记录

C. 拨号盘

D. 语音呼叫

224.多通道级联，主 MCU 上 3 个终端 2Mbps 入会，从 MCU 上 3 个终端 3Mbps 入会，每个级联通道带宽为 2Mbps （）

A. TRUE

B. FALSE

225. 96XX 系列 MCU 中，业务处理板主要负责系统多画面处理、媒体码流处理及混音处理等功能。（）

A. TRUE

B. FALSE

226. 有辅流的智真单点会议录制时，RSE6500 录制智真会场的（）多选

A. 左屏码流

B. 中屏码流

C. 右屏码流

D. 辅流

227. RSE6500 将相应的高/标清点播文件重新打包，通过（）协议发送至会议终端观看。（）

A. H.323

B. H.239

C. RTP

D. SIP

228. SMC2.0 中，普通用户的权限不包括（）

A. 会议控制

B. 会场管理

C. MCU 管理

D. 会议调度

229.一帧 1080P 画面的像素点是一帧 1080i 画面的 2 倍。（）

A. TRUE

B. FALSE

230.86XX 系列 MCU 扣板中，主要负责系统视音频信号流处理的扣板为（）

A. HDPA

B. POEA

C. GWBA

D. VOBA

231.2 个 MCU 级联时，调度一个会议，上下级 MCU 分别作为一个虚拟的会场加入会议。（）

A. TRUE

B. FALSE

232.终端向 GK 发起的注册登记请求，发送的信令是（）

A. GRQ

B. RRQ

C. URQ

D. ARQ

233.企业建设的会议电视系统，MCU 和业务系统在私网，公网终端接入，此时若实现两个不同网段的终端设备间多媒体通信，可设置 MCU GE1 的工作模式为（）

A. 备份

B. 骑墙

C. 动态切换

D. 负载分担

234.RSE6500 的录制内容仅包括系统录制生成的视音频流信息，不能将该会议相关的附件共同归档在一起。（）

A. TRUE

B. FALSE

235.使用 96XX 系列 MCU 召开的六点会议中，会场 T1，T2，T3 组成三画面，会场 T4，T5，T6 不在多画面中，当 T1，T2 离开后，T4，T5 或 T6 其中两个会场不能替换多画面中的 T1，T2 会场。（）

A. TRUE

B. FALSE

236.广播电视是单向传播，不能相互交流，而视频会议可以双向传播，相互“面对面”交流。（）

A. TRUE

B. FALSE

237.点对点的呼叫速率为 2M，如果不预留带宽，发送双流前，主视频的带宽接近 2M，发送双流后，主视频带宽减小，一部分带宽共享给双流。（）

A. TRUE

B. FALSE

238.网关的主要作用是（）

A. 码流和协议转换

B. 节点管理

C. 音频编解码

D. 会议控制

239. 96XX 系列 MCU 的单板包括（）多选

A. GCCA

B. GCCB

C. ECCA

D. ISDN

240. TE40 的视频输出口，可输出 GUI 界面的是（）多选

A. Video output 1

B. Video output 2

C. Video output 3

D. S-video

241. RAS 信令端口是 UDP 端口。（）

A. TRUE

B. FALSE

242. TE 高清终端远端环回包括。（）多选

A. 音频环回

B. 双流环回

C. 视频环回

D. 数字环回

243.TE 终端召开 1080P 30fps 会议，最少需要多少带宽（）

A. 512Kbps

B. 1Mbps

C. 1.5Mbps

D. 2Mbps

244.SMC2.0 中，会议管理员的权限包括（）。多选

A. 会议控制

B. 会场管理

C. MCU 管理

D. 用户管理

245.当采用了信令加密后，在网络上截取会议的视频数据包，没有密钥不能播放会议的视频数据。（）

A. TRUE

B. FALSE

246.MCU 的硬件备份包括。（）多选

A. 主控板

B. 业务板

C. 电源

D. 风扇

247.视讯会议系统一般由终端、MCU、网关、管理平台等几部分组成。

（）

A. TRUE

B. FALSE

248. TE 高清终端支持的升级方式有。（）多选

A. 本地升级

B. U 盘升级

C. SMC 批量升级

D. 最小系统升级

249. 在 SMC 中调度会议中，如“主 MCU”选择“自动”，则 SMC 将会议调度在所属服务区中的 MCU 上。（）

A. TRUE

B. FALSE

250. 使用 96XX 系列 MCU 召开的 T1，T2，T3，T4 四点会议中，手工设置会场 T1，T2 和 T3 组成三画面后，会场 T1 离会后，原子画面 T1 的位置将（）

A. 替换为 T4

B. 保持不变

C. 黑屏

D. 替换为 T2

251. 不同 GK 下的点对点呼叫过程中，LRQ 通过 GK 路由前缀，向邻居 GK 查询被叫节点的信息。（）

A. TRUE

B. FALSE

252. 视讯系统公私网穿越方式有哪些？（）多选

A. 静态 NAT 方式

B. H.460 方式

C. SIP 方式

D. H.323ALG 方式

253.全适配 MCU 支持任意协议、格式、带宽的会场接入，每个会场可以以最大的视频能力接入。（）

A. TRUE

B. FALSE

254.可以实现媒体控制的协议是（）

A. H.225

B. H.239

C. H.245

D. H.281



海阔论坛
bbs.hh010.com



海阔论坛
bbs.hh010.com



海阔论坛
bbs.hh010.com



海阔论坛
bbs.hh010.com