- 1下列关于 OpenStack 定义描述正确的是:答案: B
 - A目前最流行的云计算功能软件
 - B目前最流行的开源云操作系统
 - C目前只应用在华为的云计算体系架构中
 - D目前业界使用最广泛的虚拟化软件
- 2 OpenStack 的主要功能不包含以下哪一项?答案: D
 - A 资源抽象
 - B应用生命周期管理
 - C 人机交互
 - D虚拟化软件功能
- 3 OpenStack 的资源分配与负载调度主要体现在它可以根据用户的需求,将资源池中的资源分配给不同的租户,承载不同应用 答案: A

A 正确

- B错误
- 4 下列关于 OpenStack 的设计与开发思想描述错误的有: A
 - A 必须使用 Python 语言进行开发
 - B大量使用插件化方式进行架构设计与实现
 - C 由多个相互独立的项目组成,每个项目包含多个独立服务组件
 - D无中心、无状态架构
- 5 下列关于 OpenStack 功能特点描述正确的有:答案: BC (多选)
 - A 通过自身的虚拟化功能与软件定义的方式, OpenStack 将各类硬件资源抽象成资源池
 - B OpenStack 提供人机接口,外界可以通过 API、命令行或图形界面的方式与 OpenStack 进行交互
 - C OpenStack 根据用户的需求,将资源池中的资源分配给不同的租户,承载不同应用
 - D OpenStack 需要第三方系统提供故障定位、排查能力
- 6 下列哪个选项属于 OpenStack 的关键功能特点: ACD (多选)

A IT 能力服务化

- B 降低虚拟化损耗,提升运行效率
- C 按需使用,按量付费
- D多租户隔离

7 传统虚拟化技术是 OpenStack 的底层支撑技术,但是没有虚拟化技术 OpenStack 也能对外提供云服务。答案: A

A 正确

- B错误
- 8 在一个完整的云计算架构中包含如下哪些项:答案: ABCD (多选)
- A Cloud Console
- B Cloud Services
- C Cloud OSS
- D OpenStack
- 9下列哪个组件在 OpenStack 中负责的是对象存储服务:答案: D
 - A Horizon
 - B Nova
 - C Neutron
 - D Swift
- 10 下列哪个组件在 OpenStack 中负责的是镜像服务:
 - A Cinder
 - B Keystone
 - C Glance
 - D Ceilometer
- 11 下列哪个选项不归属 Nova 管理: 答案: A
 - A S5700 交换机
 - B Windows7 虚拟机

- C RH2288 服务器
- D Docker 容器
- 12 下列哪个选项是 Nova 主要功能: 答案: A
 - A 虚拟机生命周期管理
 - B全面的系统状态监控
 - C全面的系统故障定位排查
 - D承载虚拟机的物理主机自身的管理

13Heat 可以使用本地模板格式来编排多个综合的云应用,暂不支持 AWS CloudFormation 的模板格式。答案: A

A 正确

B错误

14 在 FusionSphere OpenStack 中,以下哪一个服务通常部署在计算节点中? 答案: D

- A nova-api
- B nova-scheduler
- C nova-conductor
- D nova-compute

15Cinder 不支持以下哪一种存储类型? 答案: D

- A FC SAN
- B IP SAN
- C FusionStorage
- D 对象存储

16Neutron 的架构具有很高的灵活性,控制节点上的 neutron-server 可以通过不断增加服务插件来北向对接相应的 api 接口或者服务,并南向通过消息总线和 neutron-agent 通信。答案: A

- A 正确
- B错误
- 17下列哪个组件在 Opentack 中不属于 laaS 服务组件: 答案: B
 - A Nova
 - B Keystone
 - C Neutron
 - D Ironic
- 18 下列关于 Nova 组件的描述中正确的是:答案: ABD (多选)
- A 通常将 nova-api、nova-scheduler、nova-conductor 组件合并部署 在控制节点上
- B Nova 实例部署在多个控制节点实现 HA 和负载均衡
- C 通常将 nova-api、nova-scheduler、nova-compute 组件合并部署 在控制节点上
- D Nova 实例通过增加控制节点和计算节点实现简单方便的系统扩容
- 19 下列属于 Neutron 支持的网络类型是:答案: ABCD (多选)
 - A Flat
 - B VLAN
 - C VXLAN
 - D GRE

20 下列关于 Rabbit MQ 的工作流程描述正确的是: 答案: ACD (多选)

- A 消息生产者,就是投递消息的程序
- B日消息队列指定消息按什么规则路由到哪个队列
- C每个消息都会被投入到一个或多个消息队列载体
- D 消息消费者, 就是接受消息的程序
- 21 华为 Openstack 企业版是基于 Openstack 社区版本进行商用加固。答案: A
 - A 正确
 - B错误

22FusionSphere Openstack()提供图形化界面,简化 Openstack 安装,提升安装效率。答案: B

- A Horizon
- B CPS
- C OM
- D Keystone

23 基于 Openstack 的 FusionSphere 云 DC 解决方案中不包含如下哪个组件? 答案: C

- A FusionSphere OpenStack
- B FusionCompute
- C FusionAccess
- D FusionNetwork
- 24 Neutron 依赖的组件包括:答案: ABC (多选)

- A DB (数据库)
- B MQ(消息总线)
- C Keystone(鉴权)
- D Nova(计算)

25Neutron 配置 Dnsmasq 配置文件,将 MAC、IP、路由、网关等信息保存。答案: A

A 正确

B错误

26 OpenStack 单机房模块总体部署方式中,下列组件数量比例正确的是:答案: ABD (多选)

- A AC与 OpenStack 是 1: N 的关系
- B AC与 Fabric 是 1: N 的关系
- C 网关组与网关交换机是 1: N 的关系
- D Fabric 与 Spine/Leaf 是 1: 1 的关系
- 27 下面哪个模块不属于 Cinder 组件? 答案: D
 - A cinder-api
 - B cinder-scheduler
 - C cinder-volume
 - D cinder-compute

28 Cinder 为后端存储设备提供了接口,不同的块设备服务厂商提供driver 将 OpenStack 操作转换为存储操作。答案: A

A 正确

B错误

29 Cinder 作为提供块存储服务的组件, cinder-api 不支持操作哪个对象?答案: D

- A 卷
- B快照
- C备份
- D镜像
- 30 下列有关 cinder 创建存储卷的流程描述错误的是: 答案: A

A用户下发创建存储卷请求后, Cinder 直接返回卷信息(生成卷 id)

- cinder-scheduler 从自己的消息队列中消费创建存储卷消息,根据各个 volume 定期上报的能力以及卷信息,选择一个主机创建存储B ocinder-scheduler 调度到主机后,将消息投递到相应的 volume 队列C ocinder-volume 从自己的消息队列中消费创建存储卷消息,调用
 - D driver 的接口创建存储卷,最后更新数据库
- 31 Novasi 中 nova-api 与 nova-compute 使用消息队列进行通信。答案: A
 - A 正确
 - B错误
- 32 下列哪个不属于 Nova 组件管理的对象?答案: B
 - A 虚拟机
 - B镜像

- C虚拟机规格
- D主机组
- 33 采用负载均衡模式部署的 Nova 模块包含: 答案: ABD (多选)
 - A nova-api
 - B nova-scheduler
 - C nova-compute
 - D nova-conductor
- 34 用户在申请裸金属服务过程中,需要指定模板(裸金属模板)、镜像、网络, noVa-ap 收到请求传避消息到 nova-schdule. 答案: A

A 正确

B错误

- 35 下列哪个选项不属于裸金属服务系统架构的组件: 答案: D
- A ironic-conductor
- B nova-compute-ironic
- C ironic-api
- D ironic-dhcp
- 36 下列关于裸金属实例申请流程描述正确的是:答案:CD (多选)
 - A Nova-schduler 通过模板和裸金属硬件信息进行调度,调度成功后将请求发放到 ironic-conductor 上

- B 裸金属节点的信息存入数据库, 无需锁定裸金属节点
- C Tronic-api 传递消息到 ronic-conductor, conductor 推送 minios 到 软件仓库并生成裸金属节点的 PXE 配置
- D 裸金属 PXE 加载 minioS 后,启动 ironic-python-agent,与 ironic-conductor 交互,完成裸金属 GuestOS 镜像的下载并写入到系统本地磁盘
- 37 下列选项哪个不属于华为云解决方案架构 Paas 层的服务内容?答案: B
- A 数据库服务
- B容器服务
- C分布式中间件框架
- D消息服务
- 38 下列那个选项属于 FusionSphere6. 0 解决方案中云数据中心场景的交付形态? 答案: A
 - A openStack+FusionCompute
 - B openstack+Kernel-based Virtual Machine(K/M)
 - C FusionManager+FusionCompute
 - D FusionAccess+FusionCompute
- 39 FusionSphere 解决方案架构可以用于搭建下列哪种云?答案: ABCD (多选)

公有云

私有云

混合云

政务云

40 Operation Center 是 ManageOne 的核心组件,以下选项中哪一项不是其主要功能?答案: C

- A 远程管理
- B日常监控
- C应用部署
- D告警上报

41FusionSphere 云 DC 场景, OpenStack 可以提供业务发放能力, 也可以对接 ManageOne 或第三方云管理平台,由其进行业务发放。答案: B A 正确

B错误

42 下列哪个选项不属于 FusionSphere OpenStack6. 0 支持的虚拟化环境? 答案: C

- A FusionCompute
- B KVM
- C Hyper-V
- D Vmware VSphere

43FusionSphere OpenStack 是基于 OpenStack 标准接口的扩展,具有良好的开放性和兼容性,不是一个封闭发展的商用方案,对于 Openstack 社区内正式发布兼容的部件,都是可以在 FusionSphere OpenStack 中使用的。答案: B

A 正确

B错误

44 下列哪些选项属于基于 FusionSphere OpenStack 6.0 租户级备份的关键技术和价值? 答案: ABCD (多选)

A 增量备份

- B全量恢复
- C数据重删
- D在线备份
- 45 下列选项属于 FusionStorage 分布式存储关键技术和特性的是: 答案: B
 - A 图形化应用建模,一键式应用自动化部署
 - B 支持容量和性能线性增长,可平滑扩展到 4096 节点
 - C跨不同的操作系统、固件和硬件,提供监控和告警
 - D资源权限和配额管理
- 46 在华为云计算场量中,基于 ceanStorV3 存储的主备 灾适用场景为:答案:D
 - A服务器意外断电
 - B虚拟机热迁移
 - C虚拟机故障
 - D存储故障
- 47 下列选项中不属于 OpenStack 中逻辑资源概念的是: 答案: D
 - A Region
 - B Availability Zone
 - C Host Aggregate
 - D Cluster
- 48 以下哪个描述不属于 VDC 的关键能力特征: 答案: A
 - A VDC 之间不隔离
 - B VDC 自运营: 自助业务发放,可计量
 - C VDC 独立资源管理

D 分钟级构建 VDC 并发放

49VDC 用户申请资源时可以通过选择不同的()实现资源按照申请者的需求发放到相应集群中。答案: B

- A 资源池名称
- B SLA 标签
- C 规格
- D用户名称
- 50 OpenStack 中的组件使用分布式部署模式,即使集群规模持续扩大,database 和 AMQP 也不会成为整个系统的瓶颈。答案: B
 - A 正确
 - B错误
- 51 可用分区名称可以在 FusionSphere OpenStack 的 CPS 界面配置()时定义。 答案: A
 - A 存储集群
 - B计算集群
 - C虚拟化环境
 - D主机组
- 52 OpenStack 中的 region 更像是一个地理上的概念,每个 region 有自己独立的 endpoint, regions 之间完全隔离,但是多个 regions 之间共享同一个()和 dashboard。答案: B
 - A Nova
 - B Keystone
 - C Glance
 - D Swift

53 Openstack 中每一个 Cell 包含独立的 Message Broker 以及 Database, 其中 API Cell 主要包含 nova-api 服务,用于接收用户请求,并将用户请求通过 message 的形式发送至指定的 Cell。答案: A

A 正确

B错误

54 VDC 模型包括: 答案: ACD

(多选)

A配额

- B物理资源
- C服务
- D模板

55 OpenStack 中可用分区是物理资源(计算、存储、网络)的逻辑外区,是面向用户的资源的集合。在划分可用分区时,划分的原则为:答案: AC

(多选)

- A 一个可用分区中的所有资源线种必须来源于一个虑拟化环题
- B一个可用分区中的资证集压可以来额于多个法根化环成。
- C一个可用分区内所有所有资源的 DVS 上所关联的 VLAN 必须是相同的
- D一个可用分区内所有资源集群的 DVS 上所关联的 VLAN 必须是不同的 56 某公司建设了一个虚拟化资源池,由管理员 A 作为资源池管理员进行管理。 现公司内某两个部门因项目需求需要申请 VDC,部门 1 管理员为 B,虚拟机使用者为 C。部门 2 管理员为 D,虚拟机使用者为 E。以下说法正确的是;答案: ACD (多选)
 - A用户C申请的虚拟机服务实例可以被自己和B看到
 - B用户E可以主动修改使用虚拟机的规格
 - C 管理员 A 可以主动调整部门 1 或者部门 2 中 VDC 内未使用的资源配额
 - D用户 C和用户 E 登录系统后看不到对方申请的资源情况
- 57 下列哪个选项不属于 Openstack controler 这一角色包含的服务?答案: D

A nova

B neutron

- C heat
- D mongodb
- 58 镜像文件使用 swift (本地磁盘) 存储时占用的空间大小为: 答案: B
 - A 50+X. 单位 G。X=镜像文件存储空间。(说像文件数量×镜像文件大小×100%)
 - B 50+X. 单位 G、X=镜像文件存做空间=(饿像文件数量×镜像文件大小×130%)
 - C 50+Y, 单位 G。Y=监控存储空间=((5G+0.1G×虚拟机数量) x 监控数据保留天数)
 - D 50+Y, 单位 G. Y=监控存储空间=(56+0.5G×虚拟机数成) x 监控数据保留天数)
- 59 openstack 中 Mongodb 推荐使用()盘部署。答案: B
 - A 企业级 SAS
 - B 企业级 SSD
 - C 企业级 SATA
 - D企业级NL-SAS
- 60 在 OpenStack 的 3 个控制节点上均有的角色,为负载均简模式,由 haproxy 提供负载均衡功能;只在 2 个控制节点上有的角色,为主 备模式,由 zookeeper 提供主备仲裁功能。答案: A
 - A 正确
 - B错误
- 61 以下哪个是华为在 FusionSphere OpenStack 安装过程中引入的概念,将同一性质或作用类似的组件,放在一起部署?答案: A

		۴	,		۶	•		
A	1	Ħ	Ħ	1	P	Ц		

- B服务
- C组件
- D模块
- 62 下列哪些选项属于华为 FusionSphere OpenStack 中 sys-server 这一角色包含的服务? 答案: ABCD (多选)
 - A cps
 - B papacheproxy
 - C ntp
 - D haproxy
- 63 下列关于 FusionSphere openstack 6.0 中安装部署管理虚拟机时描述中正确的是:答案: AD

(多选)

A应用场景选 NFV 时,类型选 AllnOne OM

- B云DC和级联层场景时,应用场景选Fusionsphere,类型选
 - OpenStackOM
- C被级联层场景时,应用场景选 FusionSphere, 类型选

OpenStackOM

D云DC安装Sernicecenter场景时,应用场景选FusionSphere,类型

选 ServiceCenter

64 下列关于 FusionSphere Openstack 中 compute 这一角色描述正确

(多选)

的是:答案:ABD

A为AZ内的虚拟机提供计算资源,并对主机的计算、网络资源进行管理

B包含 compute 角色,且不是控制节点的主机称为计算节点

C AZ 之间可以共享 compute 角色的模板

D每个DC的每个AZ都需要部署compute角色

65 下列关于 FusionSphere OpenStack 中 external_api 平面的描述正确的是: 答案: A

A 外部 API 管理平面,与外部网络相连,通过该网络可以从外部网络接入内部虚拟机执行操作

B用于和 VRM 对接, VNC 访问等

C FusionSphere OpenStack 内部管理和 PXE 安装网络

D 可作为FusionStorage 和 IPsan 的存储数据面

66 VIMS 心跳平面是二层网络,不需要与任何其他平面互通。答案: A

A 正确

B错误

67 下列关于 FusionSphere openStack 中逻辑网络规划描述正确的是: 答案: B

A 受限于控制节点的网络安全性要求,控制节点不能部署业务网络

- B管理网络需要和 external_om、external_ap 网络三层互通, eternal.om 需要和 externalL api 网络三层互通
- C 控制节点支持接入 IPSan 和 FCSan
- D数据库节点物理部署,其网卡连接 external_om 平面
- 68 下列关于 Domain 0 设计原则描述正确的是: 答案: A

A DomainO 的预留 VCPU 个数需要与它的最大 VCPU 个数保持一致

- B 存储容灾场景下, Domain O 内存大小需要在原有基础上增加
- C单个服务器内存≤96GB时, Domain 0内存大小设置为2GB
- D单个服务器内存>1926B时, Domain 0内存大小为:单个服务器内存(GB)*0.2+8
- 69 下列关于数据存储描述正确的是: 答案: B
 - A 服务器本地磁盘组 raid 作为数据存储的方式是虚拟化数据存储
 - B 使用 SAN 存储的 LUN 创建的虚拟化数据存储,提供瘦分配功能
 - C 使用 SAN 存储的 LUN 只能创建虚拟化数据存储
 - D分布式存储提供数据存储能力的方式是虚拟化数据存储
- **70** FusionSphere 云 DC 场景和服务器虚拟化场景中,存储设备对接 CNA 主机的物理组网是一致的。答案: A
 - A 正确
 - B错误
- 71 下列关于 FusonStorage 中 MDC 部署原则描述正确的是:答案: ABC (多选)

A 1个MDC最多处理2个资源池

B 每台存储主机预留一个 MDC 进程的内存资源和 CPU 资源 C 一个存储主机最多 1 个 MDC 进程,每套环境至少 3 个 MDC 进程 机柜级(RAC)安全级别下,MDC 必须跨机柜部署

73 下列关于 eBackup 组网规划描述错误的是:答案: D

- A eBackup 管理平面、内部通信平面和存储平面三个网络平面建议 配置在三个不同的网段,实现相互隔离
- B eBackup 各份管理平面网口一般使用 GE 网卡,需要在接入交换机二分单独的 VLAN,与外部通信提供管理界面
- C eBackup 内部通信平面网口一般使用 GE 网卡,需要在接入交换机上划分单独的 VLAN,用于备份服务器与备份代理间通信,不需要与其它平面逻辑互通
- D eBackup 存储平面网口建议使用 GE 网卡,作为备份存储的 IPSAN 或 NAS,需与 FusionSphere 存储平面互通

74 以下哪种 eBackup 备份组网方式一般用于备份数据量较大,且对备份窗口要求比较严格场景?答案: A

A LAN-Free

- B LAN-Base
- C Server-Free
- D Server-Base
- 75 下列关于 eBackup 规划原则描述正确的是: ABCD (多选)
 - A一个备份系统可以部署多个备份代理,同时处理备份任务
 - B一个备份系统中有且仅有一台备份服务器
 - C云DC中存在多套FusionCompute场景下,每套FusionCompute须

对应部署一套 eBackup

- D eBackup 只支持虚拟化存储的备份,生产存储类型为 FusionStorage 时只支持快照对比备份方式
- 76 FusionSphere Openstack 中的 Swift 角色提供什么动能? 答案: c
 - A 提供鉴权
 - B 提供镜像管理
 - C提供对象存储服务
 - D原提供块存储服务

77 关于 FusionSphere Openstack 角色的部署原则,下列描述正确的是? 答案: AC (多选)

- A image: DC 内所有 AZ 共享,建议选择每个 DC 的第一个 AZ 部署
- B compute: 节点间允许共享, 计算节点需要部署 compute 角色
- C swift: AZ 间不允许共享,每个 AZ 都需要部署 swift
- D rabbitMQ:AZ 间不允许共享,第一个 AZ 需要部署 rabbitMQ 角色
- 78 以下关于 FusionSphere OpenStack 中 CPS 描述正确的是?答案: ABD (多选)
 - A MPS 负责 Host 管理和服务部署管理
 - B SWH 负责软件包管理
 - C DS 负责 Host OS 配置加载
 - D MPC 负责 Host 信息收集上报
- 79 OpenStack 的北向 API 是 SOAP 类型接口。答案: B
 - A 正确
 - B错误

80 OpenStack 部署方案可以采用三个节点部署管理组件,第四个节点只部署集群服务(swift+zookeeper)。答案: B

- A 正确
- B错误
- **81** OpenStack 采用 2+1 部署时,第三个节点必须部署哪些服务?(多选)答案: ABC
 - A zookeeper
 - B swift
 - C compute
 - D image
- 85 OpenStack neutron 中对接 VMware vCenter 的组件是?答案: c
 - A neutron-openvswitch-agent
 - B neutron-dhcp-agent
 - C neutron-vc-vswitch-agent
 - D neutron-sriov-nic-agent
- 86 OpenStack 采用 3Controller 部署时,以下哪些组件必须三个节点同时部署?答案: AB (多选)
 - A auth
 - B zookeeper
 - C rabbitMQ
 - D Mongodb
- 87 FusionSphere OpenStack 中 CPS 初始配置物理网络必须配置哪几个网络平面? 答案: CD (多选)
 - A external_base

- B internal base
- C external api
- D external_om
- 88 以下关于 FusionSphere OpenStack 中网络配置描述正确的是? 答案: BD (多选)
 - A Internal base 网络为外部管理网络,需要三层互通
 - B external api 网络为外部 API 管理网络,需要三层互通
 - C ExternalLom 网络为内部管理网络, 无需三层互通
 - D 业务平面是业务虚拟机所在的网络平面
- 89 以下关于 FusonSphere openStack 中磁盘配置描述正确的是?答案: A
 - A Cinder 可对接 FCSAN 存储提供块存储服务
 - B 磁盘扩容对 Cinder 组件有影响
 - C 远端存储只支持 FCSAN
 - D可以统一修改磁盘配置
- 90 FusionSphere OpenStack 6.0 计算组默认资源隔离 4VCPU, 2G RAM。答案: B

A正确

B错误

91 以下关于 FusionSphere OpenStack 中存储相关组件描述正确的是? 答案:

(多选)BD

- A Glance 默认对接本地存储
- B Cinder 后端存储支持 IPSAN 和 FCSAN
- C Cinder 配置的存储网络平面,需要在交换机上配置三层互通
- D Cinder 对接后端存储,添加多套存储时,需要相应的部署多套 blockstorage-driver 角色

92 以下关于 FusionSphere OpenStack 中裸金属部署描述错误的是?答案: c

- A 需要保证 BMC 网络与裸金属的 BMC 网络互通(二层互通或者三层 互通均可)
- B 裸金属配置完成后,需要配置裸金属 console 代理的 IP 地址,才可以使用裸金属 console 功能
- C配置 Provision 网络信息时,可以选择"vlan"或"vxlan",在配套 Agile Controller 使用时,请固定选择"vlan"。
- D存储可用分区名称必须与 ServiceCenter 中设置的一致
- 93 FusionSphere OpenStack 添加 FusionCompute 资源池,必须配置的参数有哪些?答案: AB

(多选)

- A FusionCompute 服务 IP 地址
- B 对接用户名称及密码
- C VXLAN DVS 名称
- D Glance 服务 IP 地址
- 94 FusionSphere OpenStack 添加 FusionCompute 计算集群,以下说法正确的是?答案: ACD

(多选)

A 参数 "FusionCompute 集群名称"必须和 FusionCompute 中集群的名

- B VCPU 复用比和选择主机数量对应一致
- C VCPU 复用比为 3 时, VCPU 匹配能力最佳
- D 主机选择两台, 部署为主备模式

95 FusionSphere OpenStack 添加 FusionCompute 存储集群,以下说法正确的是?答案: AD

(多选)

A 多个计算集群可以共用一个存储 AZ

- B参数"后端存储配置名称"必须和FusionCompute中数据存储名称一致
- C可用分区名称和 FusionCompute 数据存储名称必须一致
- D参数"后端存储数据存储名称"为FusionCompute 数据存储名称
- 96 FusionSphere OpenStack OM 功能是什么?答案: AB (多选)
 - A资源管理
 - B资源分配
 - C备份管理
 - D业务发放

97 以下哪个选项实现基础设施运维管理功能,并向租户提供使用门户。答案: C

- A FusionSphere OpenStack OM
- B FusionCompute

C ManageOne

- D FusionCloud
- 98 在 FusionSphere Openstack 中, "物理网络"定义了什么?答案: B
- A虚拟网络与物理网络的映射关系
- B虚拟网络与物理网口的映射关系
- C物理网络与交换机的绑定关系
- D虚拟网络与外部网络的绑定关系
- 99 以下关于 FusionSphere OpenStack 中物理网络的描述正确的是? 答案: BD (多选)
- A 虚拟机可以直接使用物理网络
- B虚拟机不能直接使用物理网络
- C虚拟机创建在物理网络上面
- D虚拟机创建在物理网络的子网上面

100 部署 "AlinOne OM" 类型的 FusionSphere OpenStack OM, 规模 512~5120VM, 资源要求为多少? 答案: B

A CPU: 4 内存: 6GB 磁盘: 80GB

B CPU: 6 内存: 18GB 磁盘: 80GB

C CPU: 12 内存: 24GB 磁盘: 120GB

D CPU: 16 内存: 30GB 磁盘: 150GB

101 为 FusionSphere OpenStack OM 服务添加 DNS 时,以下说法正确的是? 答案: AD (多选)

- A 域名格式为: local-oam. domainname.com
- B 单节点部署时,IP 地址为 FusionSphere OpenStack OM 在 External API 平面浮动 IP 地址
- C 单节点部署时,IP 地址为 FusionSphere OpenStack OM 在 External OM 平面浮动 IP 地址
- D 单节点部署时,IP 地址为 FusionSphere OpenStack OM 管理 IP 地址
- 102 以下关于 FusionSphere OpenStack OM 中主机组的说法正确的是:答案: B
 - A一个主机组是一台运行虚拟化软件的物理计算机
 - B主机组可以限定创建虚拟机所使用的主机资源范围
 - C创建主机组完成之后需要指定可用分区
 - D主机组选择主机数不能超过可用分区数量
- 103 FusonSphere 云 DC 场景中, 创建路由网络前必须存在: 答案: A
 - A外部网络
 - B内部网络
 - C Internet 网络
 - D VxLAN 网络
- 104 FusionSphere 云 DC 场景中,外部网络的用途有哪些?答案: ABC (多选)
 - A 租户间的共用网络
 - B VPC 路由出口
 - C 弹性 IP 依赖的网络
 - D内部网络依赖的网络
- 105 在 FusonSphere OpenStackOM 中,以下哪一个文件无法用于注

册镜像?答案: D

- A vm_template.iso
- B vm template.vhd
- C vm template.vmdk
- D vm_template.zip
- 106 以下关于 Fusionsphere 中镜像制作描述正确的是? 答案: AD (多选)
 - A 支持的 v 帅 d 格式镜像只能通过 FusionSphere 来制作获取. 25x
 - B Fusioncompute 制作的虚拟机模板只包含 hd 文件
 - C 使果 MaComPue 制作虚拟机获取链像时,只能为虚拟机配置一个磁盘
 - D注册镜像只能选择虚拟机系统盘生成的 vhd 文件
- 107 完整的制作镜像流程为: 答案: c
- ①创建新虚拟机
- ②制作模板
- ③安装虚拟机操作系统
- ④导出模板
- 正确的顺序是
 - A (1)>(2)>(3)>(4)
 - B (2)>(3)>(4)
 - $C (1) \langle 3 \rangle \langle 2 \rangle \langle 4 \rangle$
 - D (1)>(4)>(2)>(3)
- 108 FusionSphere Openstack OM 中资源规格包含什么? 答案: ACD (多选)
 - A计算实例的硬件配置
 - B硬件实例的软件配置
 - C最小磁盘容量
 - D计算实例的资源使用

109 FusionSphere OpenStack OM 中主机组的操作包括 答案: ACD (多选)

- A 添加或删除主机
- B为主机设置标签
- C修改主机组属性
- D删除主机组
- 110 用 A 镜像创建虚拟机后,可以删除 A 镜像,不影响虚拟机的使用。答案: A
- A 正确
- B错误
- 7. 2. 12. 2. 4
- 111 FusionSphere OpenStack 中,KVM 类型的可用分区支持的网卡类型有()答案: ACD(多选)
 - A普通软交换
 - B普通硬直通
 - C高性能软交换
 - D高性能硬直通
- 112 ManageOne ServiceCenter 可以用于私有云也可以用于公有云。答案: A
- A 正确
- B错误
- 8. 1. 2. 1. 1
- 113 Manageone 3.0 可以为租户提供的服务有? 答案: ABCD (多选)
 - A云主机
 - B云硬盘
 - C物理机
 - D RDS

- 114 以下关于 ManageOne 运营架构说法正确的是? 答案: AB (多选)
 - A ServiceCenter 负责业务发放
 - B OperationCenter 负责环境维护
 - C 可以部署多个 Keystone
 - D BC&DR 备份支持磁盘备份和主机备份
- 115 以下哪一种环境不可以直接对接 Manageone Operationcenter 3.0? 答案: B
 - A FusionCompute
 - B FusionAccess
 - C vCenter
 - D FusionSphere Openstack
- 116 ServiceCenter 发放业务时,资源池由系统管理员指定。答案: B
- A 正确
- B 错误
- 117 以下关于 FusionSphere 中 VDC 服务的说法正确的是? 答案: BD (多选)
 - A 一个 VDC 的资源只能来自一个 AZ
 - B 一个 VDC 的资源可以来自多个 AZ
 - C 一个 AZ 只能关联给一个 VDC
 - D一个AZ可以关联给多个VDC
- 118 FusionSphere OpenStack 侧管理云磁盘的组件为()答案: A
 - A Cinder

- B Glance
- C Swift
- D Image
- 119 以下关于 Manage One Service center 备份服务说法正确的是:答案: AD (多选)
 - A 支持虚拟机磁盘备份
 - B仅支持手工备份
 - C可以虚拟机不停机进行系统盘恢复
 - D支持恢复到原盘或者新盘
- 120 ManageOne Servicecenter 容灾服务支持的模式为: 答案: B
 - A线下申请线下发放
 - B线上申请线下发放
 - C线下申请线上发放
 - D线上申请线上发放
- 121 Manageone ServiceCenter 可以为租户创建大数据使用账号,关联大数据服务权限,以及指定配额。答案: A
- A 正确
- B错误
- 122 ManageOne ServiceCenter 主要功能有:答案: AC (多选)
 - A云服务申请
 - B资源接入
 - C云服务审批
 - D资源监控

123 以下关于 Manageone ServiceCenter 描述错误的是? 答案: D

- A面向客户提供云数据中心管理解决方案
- B支持异构以及多资源池管理和编排
- C面向客户场景进行定制服务
- D面向客户提供数据中心运营和运维服务

124 ManageOne ServiceCenter 目前只支持单数据中心的解决方案部署,未来会支持多数据中心方案。答案: B

A 正确

B错误

125 VPC 管理员的权限包括:服务申请、资源使用、VPC 管理、用户查看、监控查看、告警查看。答案: B

A 正确

B错误

126 VPC 中给虚拟机绑定弹性 IP 需要满足的条件不包括哪一项? 答案: c

- A 已存在路由器
- B已有外部网络
- C 已配置 NAT
- D已创建路由网络

127 ManageOne ServiceCenter 在一些小型公司内部部署时,可以只创建一个组织,将系统管理员和组织管理员合一,作为全局管理员管理所有资源。答案: A

A 正确

B错误

128 ManageOne ServiceCenter 申请服务的过程包括:

- 1. VOC 管理员收到待审批申请单后,批准用户的服务申请
- 2. VDC 用户浏览服务目录,选择服务提交申请
- 3. 系统调用资源池的计算、存储、网络 API 进行资源发放
- 4. 系统执行服务申请,自动生成服务申请单
- 5. 通知用户服务申请结果

正确的顺序应该是:答案: C

- A 2-1-3-4-5
- B 2-4-3-1-5
- C 2-4-1-3-5
- D 2-5-1-4-3

129 在 ManageOne ServerCenter 中,关于资源的分配使用不可能发生以下哪种情况? 答案: D

- A可用分区分属多个组织
- B可用分区分属多个 VDC
- C 多个组织共用一个 FusonCompute 计算集群
- D一个FusionComputei 计算集群分属多个可用分区。
- 130 以下关于 ManageOne ServiceCenter 表述正确的是?答案: B
 - A ServiceCenter 中的组织所在的层级对应 openstack 中的 project
 - B 如果组织的资源配额设置为限制,那么组织下的所有 VDC 必须限制配额
 - C 在组织中关联了可用分区后,如果分区中已有资源使用,就不允许删除此可用分区,但可以更换成其他可用分区
 - D VDC 不可以跨 AZ
- 131 ManageOne ServiceCenter 中,VDC 的计量功能,可以提供基于配额总量和配额使用量的计费。答案: A

A 正确

B错误

132 以下关于云主机表述正确的是: 答案: B

- A云主机包含通用云主机和专用云主机
- B 如果接入的虚拟化环境是 VMWare 的环境,申请云主机服务时必 须选择通用云主机
- C 目前只支持 Windows 系统的自定义主机名和密码等高级功能
- D 申请云主机时,可以先只申请云主机,申请完成后,再根据需要申请网络
- 133 以下关于云硬盘表述正确的是: 答案: ABD (多选)
 - A云硬盘可以单独申请
 - B云硬盘支持快照
 - C 只要删除云主机, 云硬盘会一起被删除
 - D 云硬盘可以更换挂载的云主机,或分配给多个云主机
 - 134 VPC 为 VDC 提供安全、隔离的网络环境,可以在 VPC 中定义虚拟网络,并提供弹性网络、外部网络、QoS 等高级服务。答案: BA 正确
 - B错误
- 135 VPC 中内部网络跟路由网络的区别,主要是有没有关联虚拟路由器。答案: A
 - A正确
 - B错误
- 136 以下关于 VPC 中网络表述正确的是: 答案: D
 - A 直连网络上申请浮动 IP, 并将其与虚拟交换机端口绑定, 实现从 私网访问虚拟机
 - B一个 VPC 内路由网络跟外部网络可以在一个 vlan 中

- C 创建路由网络后, 无需其他配置, 网络中的虚拟机可以直接访问外网
- D直连网络上申请 VM, 提供 VM 直接访问外网的能力
- 137 VPC 中虚拟机如果需要访问外网,以下表述正确的是:答案: BCD (多选)
 - A必须要先申请路由器
 - B必须配置外部网络
 - C 可以通过弹性 IP
 - D 可以通过配置 SNAT
- 138 以下关于弹性 IP 的说法哪项正确? 答案: c
 - A 弹性 IP 位于路由网络,该 IP 地址可以直接访问外网
 - B 弹性 IP 可以同时绑定给多台虚拟机使用
 - C 虚拟机绑定弹性 IP 后可以访问外网
 - D 弹性 IP 一定是公网 IP 地址
- 139 虚拟防火墙是将一台物理防火墙划分多个为逻辑防火墙,每个逻辑防火墙都能够独立为企业服务,提供专有网络环境,实现独立的安全保障。答案: B
 - A正确
 - B错误
- 140 在 VPC 中不直接使用的是哪种网络? 答案: D
 - A 直连网络
 - B路由网络
 - C内部网络
 - D外部网络

141 Manageone Servicecenter 部署在 FusionSphere opensack 虚拟 化环境上时,支持的部署方式有:答案: AD (多选)

A主备部署

- B双活部署
- C共享部署
- D单节点部署

142 Manageone Servicecenter 部署在 FusionSphere Openstack 虚拟 化环境上时,以下哪种说法正确?答案: B

- A Servicecenter 主备部署需要指定 externalLap 网段浮动 IP: 无需指定 external_om 网段浮动 IP
- B Sernvicecenter 主备部署需要指定 external_api 和 external_om 网段 浮动 IP:
- C Servicecenter 主备部署需要指定 external_om 网段浮动 IP; 无需指定 external api 网段浮动 IP
- D ServiceCenter 主备部署无需指定 external api 和 externalLom 网段浮动 IP
- 143 ManageOne ServiceCenter 官方推荐的安装部署有哪些?答案: CD (多选)
 - A 在 Linux 中以软件包方式部署
 - B在 Windows 中以软件包方式部署
 - C 使用 FusionSphere OpenStack 提供的自动化安装方式安装 ServiceCenter 虚拟机
 - D 通过 ISO 物理部署

144 在 FusionSpere OpenStack 中虚拟化部署 ManageOneServiceCenter 时不能使用 SAN 部署。答案: A

A 正确

B错误

132 C

以下不能对接ManageOne OperationCenter的是哪个组件或软件?

- ServiceCenter
- FusionInsight Manager
- eBackup
- VMware vCenter

133 AD

以下各项ManageOne OperationCenter中的职责内容中,属于监控人员工作的内容的是: (多选)

- □ 快速、及时发现问题
- □ 系统管理
- 快速处理问题
- 跟踪闭环问题处理过程

134 B

ManageOne OperationCenter 不支持以下哪种告警通知方式?

- 短信
- ◎ 电话
- email
- 告警转工单

135 C

ManageOne OperationCenter 不能监控的项目有

- CPU使用率
- 内存使用率
- 云主机服务申请进度
- ◎ 硬盘使用率

136 D

ManageOne OperationCenter 拓扑导航不支持以下哪种拓扑方式?

- ◎ 服务拓扑
- ◎ 逻辑拓扑
- 资源探索拓扑
- ◎ 机柜拓扑

137 B

以下关于ManageOne OperationCenter脚本调度不正确的是:

- ◎ 脚本调度工具需要通过代理作为中转与目标机进行通信
- 支持Linux和Windows系统
- ◎ 可以使用多个代理
- ◎ 系统支持一次性任务,周期性任务

138 ABCD

FusionSphere SOI通过()实现性能管理的智能化? (多选)

- □ 动态阈值分析
- □ 容量合规性分析
- 前瞻性预测
- □ 性能根因分析

139 B

FusionSphere SOI安装部署步骤包括:

- ①配置IP
- ②导入模板
- ③登录系统
- ④注册FusionCompute
- 正确的顺序是:
- 0 1234
- 0 2134
- 0 2314
- 0 3421

140 AC

以下哪些是FusionCare的主要功能? (多选)

- □ 健康检查
- □ 根因分析
- □ 信息收集
- □ 容量规划

141 A

FusionCare无法对以下哪项进行健康检查?

- 业务虚拟机
- FusionManager
- FusionAccess
- FusionStorage

143 C

esight无法进行以下哪项操作?

- ◎ 交换机网口状态监控
- 自动安装服务器操作系统
- 热迁移虚拟机
- 存储LUN容量监控

142 B

FusionCare信息收集流程包括:

- ①设置收集时间段
- ②选择收集节点
- ③执行日志收集
- ④选择收集项
- ⑤处理收集结果
- 正确的顺序是:
- 0 13542
- 0 (1)(2)(4)(3)(5)
- 0 31245
- 0 35241

143 C

esight无法进行以下哪项操作?

- ◎ 交换机网口状态监控
- ◎ 自动安装服务器操作系统
- 热迁移虚拟机
- 存储LUN容量监控

祝大家逢考必过!